IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO łączeniowa płytka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	90	1,56	**0284-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO łączeniowa głęboka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	60	1,91	**0285-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa głęboka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 61 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO łączeniowa głęboka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	60	1,95	**0285-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa głęboka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 61 mm

