IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka 6-wyl.n/t EP-LUX 5x2.5 mm² pusty IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	40	6,90	**0226-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka 6-wyl.n/t EP-LUX 5x2.5 mm² z wkładem IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	40	9,10	**0226-01**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka 6-wyl.n/t MZ EP-LUX 5x2.5 mm² pusty IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	40	6,90	**0226-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka 6-wyl.n/t MZ EP-LUX 5x2.5 mm² z wkładem IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
EP-LUX IP55	biały RAL 9003	40	9,10	**0226-11**
	szary RAL 7035	40	9,10	**0226-41**
	brąz RAL 8028	40	9,10	**0226-61**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu.
Wymiar: 86x86x39 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka odgałęźna 110x110x52 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP55	biały RAL 9003	18	13,52	**0243-10**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiary: 109x109x67 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka odgałęźna 110x80x50 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP 55	biały RAL 9003	20	15,50	**0244-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 118x118x88 mm

