
IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	czarny RAL 9005	100	1,20	**0202-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm




IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-70F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70F	czarny RAL 9005	60	2,70	**0205-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Dekiel w komplecie.
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm




IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-80F

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80F	czarny RAL 9005	50	3,35	**0207-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Dekiel w komplecie.
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm




IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F LUX

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	100	1,11	**0206-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm




IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F LUX z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,18	**0206-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F LUX pogłębiana

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,80	**0206-50**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pogłębiana bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 63 mm

