IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	100	1,20	**0281-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	100	1,30	**0281-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt.
Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-70F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 PRO	ceglasty RAL 2012	60	2,70	**0282-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pokrywa w komplecie.
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-80F PRO

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 PRO	ceglasty RAL 2012	50	3,35	**0283-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pokrywa w komplecie.
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F PRO łączeniowa płytka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 PRO	ceglasty RAL 2012	90	1,45	**0284-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm

