
IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 KG	ceglasty RAL 2012	40	2,50	**0201-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 68.
Wymiary: Ø 60x głęb. 47 mm




IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F do ścian pustych pogłębiana

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 KG	ceglasty RAL 2012	40	2,70	**0220-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego Ø 68.
Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm




IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-70F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-70 KG	ceglasty RAL 2012	40	3,30	**0204-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 72-74.
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm




IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PO-80F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PO-80 KG	ceglasty RAL 2012	35	3,60	**0209-00**

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007.Rozmiar otworu frezowanego Ø 82-84.
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-2x60F do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2x60 KG	ceglasty RAL 2012	30	5,30	**0210-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego 2 x Ø 67.
Wymiary: 2x Ø 60x głęb. 47 mm

