IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F LUX pogłębiana z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60 LUX	ceglasty RAL 2012	60	1,93	**0206-51**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Pogłębiana zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 63 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F łączeniowa płytka

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	ceglasty RAL 2012	90	1,33	**0203-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary: Ø 60x głeb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F łączeniowa płytka z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	ceglasty RAL 2012	60	1,35	**0203-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa płytka zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F łączeniowa pogłębiana

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	ceglasty RAL 2012	60	1,57	**0208-00**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa pogłębiana bez wkrętów pozycjonujących osprzęt. Wymiary:Ø 60x głęb. 62 mm



IP 20 | 650 °C | 250 V | PP



Puszka p/t PK-60F łączeniowa pogłębiana z wkrętami

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-60F	ceglasty RAL 2012	60	1,70	**0208-01**

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Łączeniowa pogłębiana zawiera wkręty pozycjonujące osprzęt. Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm

