IP 41 | 650 °C | 250 V | PS



Puszka IP 41 60x60x30

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
IP 41	biały RAL 9003	60	2,60	**0236-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Puszka do zastosowań teleinformatycznych.
Wymiar: 60x60x30 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t EP-LUX z wkładem 5x2.5 mm² IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
n/t EP-LUX IP 20	biały RAL 9003	40	6,20	**0225-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 89x79x25 mm



IP 41 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka hermetyczna n/t pusta P0 IP 41

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
P0	biały RAL 9003	40	5,00	**0211-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: Ø 73x głęb. 28 mm



IP 41 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka hermetyczna n/t z wkładem 4x2,5 mm² IP41

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
P5	biały RAL 9003	40	6,80	**0212-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: Ø 73x głęb. 28 mm



IP 42 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka hermetyczna n/t pusta IP 42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
380	biały RAL 9003	40	5,50	**0214-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 86x86x35 mm



IP 42 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka hermetyczna n/t z wkładem 4x2,5 mm² IP 42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
380	biały RAL 9003	40	7,20	**0213-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Wymiar: 86x86x35 mm

