IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-0 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-0	biały RAL 9003	20	10,53	**0224-00**
	szary RAL 7035	20	10,53	**0224-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-0 EP-LUX z wkładem 5x2,5mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-0	biały RAL 9003	20	10,53	**0223-00**
	szary RAL 7035	20	10,53	**0223-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-1 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-1	biały RAL 9003	12	17,60	**0250-00**
	szary RAL 7035	12	17,60	**0250-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Wymiary: 135x135x62 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t PK-2 IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2 IP 20	biały RAL 9003	15	15,50	**0215-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 101x101x59 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-2 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2	biały RAL 9003	15	11,90	**0222-00**
	szary RAL 7035	15	11,90	**0222-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 108x108x58 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-2 EP-LUX z wkładem 5x4mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-2	biały RAL 9003	15	16,00	**0221-00**
	szary RAL 7035	15	16,00	**0221-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 108x108x58 mm
Z wkładem 5x4 mm²

