IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-0 EP-LUX IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-0 | biały RAL 9003 | 20 | 10,53 | **0224-00** |
| | szary RAL 7035 | 20 | 10,53 | **0224-04** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-0 EP-LUX z wkładem 5x2,5mm² IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-0 | biały RAL 9003 | 20 | 10,53 | **0223-00** |
| | szary RAL 7035 | 20 | 10,53 | **0223-04** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 92x92x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-1 EP-LUX IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-1 | biały RAL 9003 | 12 | 17,60 | **0250-00** |
| | szary RAL 7035 | 12 | 17,60 | **0250-04** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Wymiary: 135x135x62 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t PK-2 IP 20

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-2 IP 20 | biały RAL 9003 | 15 | 15,50 | **0215-00** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 101x101x59 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-2 EP-LUX IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-2 | biały RAL 9003 | 15 | 11,90 | **0222-00** |
| | szary RAL 7035 | 15 | 11,90 | **0222-04** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 108x108x58 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-2 EP-LUX z wkładem 5x4mm² IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-2 | biały RAL 9003 | 15 | 16,00 | **0221-00** |
| | szary RAL 7035 | 15 | 16,00 | **0221-04** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 108x108x58 mm
Z wkładem 5x4 mm²

