IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka Fast-Box Ø 65x35 IP 44

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Fast-Box IP 44 | biały RAL 9003 | 50 | 4,30 | **0240-00** |
| | szary RAL 7035 | 50 | 4,30 | **0240-04** |

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: Ø 75 x 40 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka Fast-Box Ø 80x40 IP 44

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Fast-Box IP 44 | biały RAL 9003 | 45 | 5,10 | **0241-00** |
| | szary RAL 7035 | 45 | 5,10 | **0241-04** |

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: Ø 89 x 44 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka Fast-Box 70x70x40 IP44

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Fast-Box IP44 | biały RAL 9003 | 24 | 5,60 | **0245-00** |
| | szary RAL 7035 | 24 | 5,60 | **0245-04** |

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 78x78x44mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka Fast-Box 80x80x42 IP 44

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Fast-Box IP 44 | biały RAL 9003 | 24 | 7,30 | **0242-00** |
| | szary RAL 7035 | 24 | 7,30 | **0242-04** |

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice.
Wymiary: 92x92x50 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka Fast-Box 76x76x40 IP 44

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Fast-Box IP 44 | biały RAL 9003 | 24 | 6,12 | **0242-10** |
| | szary RAL 7035 | 24 | 6,12 | **0242-14** |

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 90x90x45 mm



IP 44 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka Fast-Box 110x110x52 IP 44

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Fast-Box IP 44 | biały RAL 9003 | 18 | 10,30 | **0243-00** |
| | szary RAL 7035 | 18 | 10,30 | **0243-04** |

Szybki montaż. NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic.
Wymiary: 120x120x52 mm

