IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-3 EP-LUX IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-3 | biały RAL 9003 | 18 | 13,80 | **0251-00** |
| | szary RAL 7035 | 18 | 13,80 | **0251-04** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Wymiary: 135x135x58 mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t PK-4 IP 20

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-4 IP20 | biały RAL 9003 | 10 | 19,3 | **0217-00** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 134x134x50 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-4 | biały RAL 9003 | 12 | 21,60 | **0233-00** |
| | szary RAL 7035 | 12 | 21,60 | **0233-14** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX z wkładem 5x10mm² IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-4 | biały RAL 9003 | 12 | 31,00 | **0233-01** |
| | szary RAL 7035 | 12 | 31,00 | **0233-14** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x10 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX z wkładem 5x16mm² IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-4 | biały RAL 9003 | 12 | 36,60 | **0233-02** |
| | szary RAL 7035 | 12 | 36,60 | **0233-24** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



## Puszka n/t hermetyczna PK-5 EP-LUX IP 55

| Typ | Kolor | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| PK-5 | biały RAL 9003 | 12 | 24,30 | **0252-00** |
| | szary RAL 7035 | 12 | 24,30 | **0252-04** |

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x83 mm

