IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-6 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	9	22,56	**0227-00**
	szary RAL 7035	9	22,56	**0227-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 158x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-6 EP-LUX 158x118x80 IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	9	21,85	**0227-10**
	szary RAL 7035	9	21,85	**0227-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 157x118x94 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-6 EP-LUX z wkładem 4x16 mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	9	36,20	**0228-00**
	szary RAL 7035	9	36,20	**0228-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 157x118x94 mm
Z wkładem 4x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-6 EP-LUX 158x118x80 z wkładem 4x16 mm² niska IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-6	biały RAL 9003	9	32,90	**0228-10**
	szary RAL 7035	9	32,90	**0228-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 157x118x80mm
Z wkładem 4x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-7 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-7	biały RAL 9003	6	28,00	**0238-01**
	szary RAL 7035	6	28,00	**0238-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 172x172x75 mm



ELEKTRO-PLAST NASIELSK