IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-8 EP-LUX z wkładem 5x35 mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-8	biały RAL 9003	3	70,16	**0232-00**
	szary RAL 7035	3	70,16	**0232-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Z wkładem 5x35 mm²
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-8 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-8	biały RAL 9003	3	39,35	**0231-00**
	szary RAL 7035	3	39,35	**0231-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
Ilość wejść: 8-dławnic
Wymiary: 196x196x78 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS



Puszka n/t hermetyczna PK-9 EP-LUX z dławicami IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-9	biały RAL 9003	1	77,00	**0253-00**
	szary RAL 7035	1	77,00	**0253-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
lość wejść: 9-dławnic
Wymiary: 303x214x123 mm



IP 55 | 650 °C | 400 V | ABS



Puszka n/t hermetyczna PK-9 EP-LUX bez dławic IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-9	biały RAL 9003	1	80,00	**0253-30**
	szary RAL 7035	1	80,00	**0253-34**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.
lość wejść: 9
Wymiary: 303x214x123 mm

