
IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-3 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-3	biały RAL 9003	18	13,80	**0251-00**
	szary RAL 7035	18	13,80	**0251-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Wymiary: 135x135x58 mm




IP 20 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t PK-4 IP 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4 IP20	biały RAL 9003	10	19,3	**0217-00**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 4 – dławnice. Wymiary: 134x134x50 mm




IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	12	21,60	**0233-00**
	szary RAL 7035	12	21,60	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm




IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX z wkładem 5x10mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	12	31,00	**0233-01**
	szary RAL 7035	12	31,00	**0233-14**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x10 mm²




IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-4 EP-LUX z wkładem 5x16mm² IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-4	biały RAL 9003	12	36,60	**0233-02**
	szary RAL 7035	12	36,60	**0233-24**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x64 mm
Z wkładem 5x16 mm²



IP 55 | 650 °C | 400 V | PP



Puszka n/t hermetyczna PK-5 EP-LUX IP 55

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
PK-5	biały RAL 9003	12	24,30	**0252-00**
	szary RAL 7035	12	24,30	**0252-04**

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006. Ilość wejść: 6 – dławnic. Wymiary: 133x133x83 mm

