Przedłużacze 4-gniazdowe

napięcie: 250V; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



	bez uziemienia typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²		**bez uziemienia i z łącznikiem** typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; system ochrony: LS	
Typ produktu	**PS-422**		**PS-422LS**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS42215001**	1,5 m	–
	3,0 m	**PS42230001**	3,0 m	**PS422LS30001**
	5,0 m	–	5,0 m	**PS422LS50001**



	z uziemieniem typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV--F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K		**z uziemieniem i z łącznikiem** typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV--F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS	
Typ produktu	**PS-432**		**PS-432LS**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS43215001**	1,5 m	**PS432LS15001**
	3,0 m	**PS43230001**	3,0 m	**PS432LS30001**
	5,0 m	**PS43250001**	5,0 m	**PS432LS50001**

Przedłużacze 5-gniazdowe

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



	bez uziemienia typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm². obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A		**z uziemieniem** typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV--F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A	
Typ produktu	**PS-522**		**PS-532**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS52215001**	1,5 m	**PS53215001**
	3,0 m	**PS52230001**	3,0 m	**PS53230001**
	5,0 m	**PS52250001**	5,0 m	**PS53250001**



	z uziemieniem i z łącznikiem typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV--F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS, obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A		
Typ produktu	**PS-532LS**		
Kolor	Długość	Ref.	
☐ biały	1,5 m	**PS532LS15001**	
	3,0 m	**PS532LS30001**	
	5,0 m	**PS532LS50001**	

Przedłużacze 6-gniazdowe

napięcie: 250V; obciążenie: dla długości 1,5m – 16A dla długości 3 i 5 m – 10A; stopień ochrony: IP20; ilość w opak. zbiorczym: 10 szt.



	bez uziemienia typ gniazd: 6x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²		**z uziemieniem** typ gniazd: 6x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV--F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K	
Typ produktu	**PS-623**		**PS-633**	
Kolor	Długość	Ref.	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	**PS62315001**	1,5 m	**PS63315001**
	3,0 m	**PS62330001**	3,0 m	**PS63330001**
	5,0 m	**PS62350001**	5,0 m	**PS63350001**



	z uziemieniem i z łącznikiem typ gniazd: 6x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS	
Typ produktu	**PS-633LS**	
Kolor	Długość	Ref.
	5,0 m	**PS633LS50001**

Legenda: **K** – styk ochronny kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochronny schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wyłącznik termiczny