Przewód sterowniczy w płaszczu PUR odpornym na ścieranie, do aplikacji o podwyższonych wymaganiach
Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR
Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi
Dostępny również przewód zasilający zgodny z DESINA® z płaszczem zewnętrznym w kolorze czarnym



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporny

Info
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Dobra odporność na oleje

Zakres zastosowania
Obrabiarki
Maszyny przemysłowe i obrabiarki
Pomiary, regulacja i sieci elektryczne
Na wolnym powietrzu tylko pod warunkiem przestrzegania podanego zakresu temperatury
Szczególnie w wilgotnym środowisku maszynowym i liniach produkcyjnych przy niskim obciążeniu mechanicznym

Wykonanie
Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
Izolacja żyły: specjalny PVC
Żyły skręcone warstwowo
Płaszcz ze specjalnego poliuretanu (PUR)
Kolor płaszcza: srebrnoszary (RAL 7001)
Zgodność z DESINA®: czarny (RAL 9005)

Normy i aprobaty
Według VDE 0285

Cechy produktu
Podwyższona odporność na oleje
Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
Powierzchnia o niskiej przyczepności
Odporność na hydrolizę i działanie mikrobów

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Oznaczenie żył:	Czarny z białymi numerami zgodny z VDE 0293-1
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy
Budowa żyły:	Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 5/IEC 60228, klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Do połączeń ruchomych: 12,5 x zewnętrzna średnica przewodu Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne:	U_0/U: 300/500 V
Napięcie próbne:	4000 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną X = bez żyły ochronnej
Zakres temperatury:	Sporadycznie ruchome: od -5°C do +70°C Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P – kolor płaszcza: szary				
1312802	2 X 0,5	4,8	10.0	32
1312003	3 G 0,5	5,1	15.0	43
1312803	3 X 0,5	5,1	15.0	43
1312004	4 G 0,5	5,7	19.2	50
1312804	4 X 0,5	5,7	19.2	50
1312005	5 G 0,5	6,2	24.0	59
1312805	5 X 0,5	6,2	24.0	59
1312007	7 G 0,5	6,7	34.0	73
1312807	7 X 0,5	6,7	34.0	73
1312010	10 G 0,5	8,6	48.0	109
1312012	12 G 0,5	8,9	57.6	125
1312018	18 G 0,5	10,5	87.0	180
1312025	25 G 0,5	12,4	120.0	250
1312034	34 G 0,5	14,3	164.0	333
1312041	41 G 0,5	15,7	197.0	400
1312852	2 X 0,75	5,4	14.4	41
1312103	3 G 0,75	5,7	21.6	51
1312853	3 X 0,75	5,7	21.6	51
1312104	4 G 0,75	6,2	28.8	62
1312854	4 X 0,75	6,2	28.8	62
1312105	5 G 0,75	6,7	36.0	74
1312855	5 X 0,75	6,7	36.0	74
1312107	7 G 0,75	7,3	50.0	97
1312857	7 X 0,75	7,3	50.0	97
1312110	10 G 0,75	9,6	72.0	142
1312112	12 G 0,75	9,9	86.4	163
1312118	18 G 0,75	11,7	129.6	234
1312125	25 G 0,75	13,8	180.0	324
1312134	34 G 0,75	15,9	244.8	431
1312141	41 G 0,75	17,4	295.2	529
1312902	2 X 1,0	5,7	19.2	48

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
1312203	3 G 1,0	6.0	28.8	61
1312903	3 X 1,0	6.0	28.8	61
1312204	4 G 1,0	6,5	38.4	74
1312904	4 X 1,0	6,5	38.4	74
1312205	5 G 1,0	7,1	48.0	89
1312905	5 X 1,0	7,1	48.0	89
1312207	7 G 1,0	8.0	67.0	116
1312210	10 G 1,0	10,2	96.0	171
1312212	12 G 1,0	10,5	115.0	197
1312218	18 G 1,0	12,7	173.0	289
1312225	25 G 1,0	14,7	240.0	412
1312234	34 G 1,0	17,1	326.4	532
1312241	41 G 1,0	18,8	393.6	638
1312952	2 X 1,5	6,3	29.0	63
1312303	3 G 1,5	6,7	43.0	79
1312953	3 X 1,5	6,7	43.0	79
1312304	4 G 1,5	7,2	58.0	98
1312954	4 X 1,5	7,2	58.0	98
1312305	5 G 1,5	8,1	72.0	121
1312955	5 X 1,5	8,1	72.0	121
1312307	7 G 1,5	8,9	101.0	159
1312957	7 X 1,5	8,9	101.0	159
1312312	12 G 1,5	12.0	173.0	268
1312318	18 G 1,5	13,4	259.5	392
1312325	25 G 1,5	16,9	360.0	531
1312334	34 G 1,5	19,4	489.6	722
1312341	41 G 1,5	21,3	590.4	867
1312403	3 G 2,5	8,1	72.0	132
1312404	4 G 2,5	8,9	96.0	163
1312405	5 G 2,5	10.0	120.0	186
1312407	7 G 2,5	11,1	168.0	267
1312412	12 G 2,5	14,8	288.0	445

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
1312504	4 G 4	10,8	154.0	237
1312505	5 G 4	12,1	192.0	291
1312507	7 G 4	13,4	269.0	391
1312604	4 G 6	13.0	230.4	327
1312605	5 G 6	14,5	288.0	424
1312607	7 G 6	16.0	403.0	580
1312614	4 G 10	16,2	384.0	567
1312615	5 G 10	18,1	480.0	695
1312617	7 G 10	20.0	672.0	937
1312624	4 G 16	18,8	614.4	1064
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA – kolor płaszcza: czarny				
1312970	4 G 1,5	7,2	58.0	98
1312981	7 G 1,5	8,8	101.0	159
1312983	11 G 1,5	11,6	158.0	228
1312973	4 G 2,5	8,9	96.0	163
1312974	4 G 4	10,8	154.0	237
1312975	4 G 6	13.0	230.4	350
1312976	4 G 10	16,2	384.0	567
1312978	4 G 25	23,5	960.0	1582

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.