Przedłużacz stały komputerowy Matrix



napięcie: 250 V; obciążenie: ∑10 A

Ochronny MATRIX, typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS; zabezpieczenie: 2x WTA-FG 10A/250V; prąd udarowy: 6,5kA

Typ:	**PSK-530PLS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PSK530PLS15001**
	3,0 m	**PSK530PLS30001**

Przedłużacze stałe 1-gniazdowe



napięcie: 250 V; obciążenie: 2,5 A

Bez uziemienia, typ gniazd: 2P/II; typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²

Typ:	**PS-121**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**3,0 m**	**PS12130001**
	5,0 m	**PS12150001**



napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Bez uziemienia, typ gniazd: 2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²

Typ:	**PS-120**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**3,0 m**	**PS12030001**
	5,0 m	**PS12050001**



Z uziemieniem, typ gniazd: 2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	**PS-132**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**3,0 m**	**PS13230001**
	5,0 m	**PS13250001**



SCHUKO, typ gniazd: 2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; system ochrony: Sch

Typ:	**PS-141**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS14115001**
	3,0 m	**PS14130001**
	5,0 m	**PS14150001**



Z uziemieniem. napięcie: 250V; obciążenie: 16A; stopień ochrony: IP44; typ gniazd: 2P+PE/I; typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K

Typ:	**PS-133**	
Kolor	Długość	Ref.
■ czarno-czerwony	**20 m**	**PS1332000**
	30 m	**PS1333000**
	40 m	**PS1334000**

Przedłużacze stałe 3-gniazdowe



napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Bez uziemienia, typ gniazd: 3P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²

Typ:	**PS-322**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS32215001**
	3,0 m	**PS32230001**
	5,0 m	**PS32250001**



Bez uziemienia i z łącznikiem, typ gniazd: 3x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; system ochrony: LS

Typ:	**PS-322LS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS322LS15001**
	3,0 m	**PS322LS30001**
	5,0 m	**PS322LS50001**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Przedłużacze stałe 3-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A



Z uziemieniem
typ gniazd: 3x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-332	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS33215001
	3,0 m	PS33230001
	5,0 m	PS33250001



Z uziemieniem i z łącznikiem,
typ gniazd: 3x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS

Typ:	PS-332LS	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS332LS15001
	3,0 m	PS332LS30001
	5,0 m	PS332LS50001

Przedłużacze stałe 4-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A



Bez uziemienia, typ gniazd: 4P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²

Typ:	PS-422	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS42215001
	3,0 m	PS42230001
	5,0 m	PS42250001



Bez uziemienia i z łącznikiem, typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; system ochrony: LS

Typ:	PS-422LS	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS422LS15001
	3,0 m	PS422LS30001
	5,0 m	PS422LS50001



Z uziemieniem, typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-432	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS43215001
	3,0 m	PS43230001
	5,0 m	PS43250001



Z uziemieniem i z łącznikiem
typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS

Typ:	PS-432LS	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS432LS15001
	3,0 m	PS432LS30001
	5,0 m	PS432LS50001

Przedłużacze stałe 5-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A



Bez uziemienia, typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²

Typ:	PS-522	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS52215001
	3,0 m	PS52230001
	5,0 m	PS52250001

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Przedłużacze stałe 5-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A



Bez uziemienia i z łącznikiem, typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; system ochrony: LS

Typ:	**PS-522LS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS522LS15001**
	3,0 m	**PS522LS30001**
	5,0 m	**PS522LS50001**



Z uziemieniem, typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	**PS-532**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS53215001**
	3,0 m	**PS53230001**
	5,0 m	**PS53250001**



Z uziemieniem i z łącznikiem, typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS

Typ:	**PS-532LS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS532LS15001**
	3,0 m	**PS532LS30001**
	5,0 m	**PS532LS50001**



SCHUKO, typ gniazd: 5x2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; system ochrony: Sch

Typ:	**PS-541**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**3,0 m**	**PS54130001**
	5,0 m	**PS54150001**



SCHUKO z łącznikiem, typ gniazd: 5x2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm2; system ochrony: Sch, LS

Typ:	**PS-541LS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**3,0 m**	**PS541LS30001**
	5,0 m	**PS541LS50001**

Przedłużacze stałe 6-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A



Bez uziemienia, typ gniazd: 6x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²

Typ:	**PS-623**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS62315001**
	3,0 m	**PS62330001**
	5,0 m	**PS62350001**



Bez uziemienia i z łącznikiem, typ gniazd: 6x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; system ochrony: LS

Typ:	**PS-623LS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS63315001**
	3,0 m	**PS63330001**
	5,0 m	**PS63350001**



Z uziemieniem, typ gniazd: 65x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	**PS-633**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS633LS15001**
	3,0 m	**PS633LS30001**
	5,0 m	**PS633LS50001**



Z uziemieniem i z łącznikiem, typ gniazd: 6x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, LS

Typ:	**PS-6332LS**	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	**1,5 m**	**PS633LS15001**
	3,0 m	**PS633LS30001**
	5,0 m	**PS633LS50001**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Przedłużacze stałe 2-rzędowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A



6 gniazdowy, typ gniazd: 3x2P+PE/I + 3x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-610	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS61015001
	3,0 m	PS61030001
	5,0 m	PS61050001



6 gniazdowy, z przesłonami i z łącznikiem, typ gniazd: 3x2P+PE/I + 3x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS

Typ:	PS-610PLS	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS610PLS15001
	3,0 m	PS610PLS30001
	5,0 m	PS610PLS50001



8 gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I + 4x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-810	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS81015001
	3,0 m	PS81030001
	5,0 m	PS81050001



8 gniazdowy, z przesłonami i z łącznikiem, typ gniazd: 4x2P+PE/I + 4x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS

Typ:	PS-810PLS	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS810PLS15001
	3,0 m	PS810PLS30001
	5,0 m	PS810PLS50001



10 gniazdowy, typ gniazd: 5x2P+PE/I + 5x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-1010	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS101015001
	3,0 m	PS101030001
	5,0 m	PS101050001



10 gniazdowy, z przesłonami i z łącznikiem, typ gniazd: 5x2P+PE/I + 5x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS

Typ:	PS-1010PLS	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,5 m	PS1010PLS15001
	3,0 m	PS1010PLS30001
	5,0 m	PS1010PLS50001

Przedłużacze zwijane

napięcie: 250 V



4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 1380W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ:	NK-43S	
Kolor	Długość	Ref.
■ czarno-czerwony	8 m	NK43S800



4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 1380W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ:	NK-44S	
Kolor	Długość	Ref.
■ czarno-czerwony	15 m	NK44S1500



4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1380W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ:	NK-45S	
Kolor	Długość	Ref.
■ czarno-czerwony	20 m	NK45S2000

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Przedłużacze zwijane

napięcie: 250 V



4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1150W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ:	NK-46S	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerwony	30 m	NK46S3000



4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1150W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ:	WNK-46S	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerwony	25 m	WNK46S2500



4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ:	NK-48S	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerwony	50 m	NK48S5000



4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ:	WNK-48S	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerwony	40 m	WNK48S4000



4-gniazdowy, IP44, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT

Typ:	WANK-48S	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-czerwony	40 m	WANK48S4000



4-gniazdowy, IP44, tytyp gniazda: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1038 (zwinięty); typ przewodu: HO7 RNF 3G1,5mm²; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT

Typ:	15573S	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-żółty	40 m	15573S



4-gniazdowy, IP44, typ gniazda: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1610 (zwinięty); typ przewodu: HO7 RNF 3G2,5mm²; guma 3x2,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT

Typ:	15580S	
Kolor	Długość	Ref.
czarno-żółty	25 m	15580S

Przewody przyłączeniowe

napięcie: 250 V



Płaski, obciążenie: 2,5A; typ przewodu: H03VV-F2x0,5; poliwinit 2x0,5mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	SPZ-14	
Kolor	Długość	Ref.
biały	1,6 m	SPZ1416001
	1,9 m	SPZ1419001
czarny	1,6 m	SPZ1416005
	1,9 m	SPZ1419005



Płaski z łącznikiem jednobiegunowym WP-8A, obciążenie: 2,5A; typ przewodu: H03VV-F2x0,5; poliwinit 2x0,5mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	SPZ-14P	
Kolor	Długość	Ref.
biały	1,9 m	SPZ14P19001
czarny	1,9 m	SPZ14P19005

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Przewody przyłączeniowe

napięcie: 250 V



Płaski, obciążenie: 2,5A; typ przewodu: H03VV-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	SPZ-56	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	SPZ5616001
	1,9 m	SPZ5619001
	2,2 m	SPZ5622001
	2,5 m	SPZ5625001
	3,1 m	SPZ5631001
■ czarny	1,6 m	SPZ5616005
	1,9 m	SPZ5619005
	2,2 m	SPZ5622005
	2,5 m	SPZ5625005
	3,1 m	SPZ5631005



Płaski z łącznikiem 2-biegunowym WP-30, obciążenie: 2,0A; typ przewodu: H03VV-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	SPZ-56P	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	SPZ56P16001
	1,9 m	SPZ56P19001
	2,2 m	SPZ56P22001
	2,5 m	SPZ56P25001
	3,1 m	SPZ56P31001
■ czarny	1,6 m	SPZ56P16005
	1,9 m	SPZ56P19005
	2,2 m	SPZ56P22005
	2,5 m	SPZ56P25005
	3,1 m	SPZ56P31005



Płaski z łącznikiem 2-biegunowym WP-40, obciążenie: 2,5A; typ przewodu: H03VV-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	SPZ-56PB	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	SPZ56PB16001
	1,9 m	SPZ56PB19001
	2,2 m	SPZ56PB22001
	2,5 m	SPZ56PB25001
	3,1 m	SPZ56PB31001
■ czarny	1,6 m	SPZ56PB16005
	1,9 m	SPZ56PB19005
	2,2 m	SPZ56PB22005
	2,5 m	SPZ56PB25005
	3,1 m	SPZ56PB31005



Proste wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinit 2x1mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	SPZ-15	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,9 m	SPZ1519001
	2,2 m	SPZ1522001
	2,5 m	SPZ1525001
	3,1m	SPZ1531001
	4,0 m	SPZ1540001
■ czarny	1,9 m	SPZ1519005
	2,2 m	SPZ1522005
	2,5 m	SPZ1525005
	3,1m	SPZ1531005
	4,0 m	SPZ1540005

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Przewody przyłączeniowe

napięcie: 250 V



Płaski, obciążenie: 2,5A; typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinit 2x0,75mm²; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	SPZ-343	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	SPZ34316001
	2,0 m	SPZ34320001
■ czarny	1,6 m	SPZ34316005
	2,0 m	SPZ34320005



Proste wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 10A; typ przewodu: H05RR-F3G1; guma 3x1mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	SPZ-4	
Kolor	Długość	Ref.
■ czarny	1,6 m	SPZ416005
	2,2 m	SPZ422005
	2,5 m	SPZ425005
	3,1 m	SPZ431005
	4,0 m	SPZ440005
	5,0 m	SPZ450005



Proste wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 6A; typ przewodu: H05VV-F3G0,75; poliwinit 3x0,75mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	SPZ-7	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	SPZ716001
	1,9 m	SPZ719001
	2,2 m	SPZ722001
	2,5 m	SPZ725001
	3,1 m	SPZ731001
■ czarny	1,6 m	SPZ716005
	1,9 m	SPZ719005
	2,2 m	SPZ722005
	2,5 m	SPZ725005
	3,1 m	SPZ731005



Proste wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	SPZ-27	
Kolor	Długość	Ref.
■ czarny	1,6 m	SPZ2716005
	1,9 m	SPZ2719005
	2,2 m	SPZ2722005
	2,5 m	SPZ2725005
	3,1 m	SPZ2731005
	4,0 m	SPZ2740005
	6,0 m	SPZ2760005



Proste wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	SPZ-65	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	SPZ6516001
	1,9 m	SPZ6519001
	2,2 m	SPZ6522001
	2,5 m	SPZ6525001
	3,1 m	SPZ6531001
	4,0 m	SPZ6540001
	5,0 m	SPZ6550001
	6,0 m	SPZ6560001

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Przewody przyłączeniowe

napięcie: 250 V



Boczne wyprowadzenie przewodu, z wtyczką UNISCHUKO, obciążenie: 16A; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinit 3x1,5mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	SPZ-50	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	SPZ5016001
	1,9 m	SPZ5019001
	2,2 m	SPZ5022001
	2,5 m	SPZ5025001
	3,1 m	SPZ5031001
	4,0 m	SPZ5040001
	5,0 m	SPZ5050001
	6,0 m	SPZ5060001
■ czarny	1,6 m	SPZ5016005
	1,9 m	SPZ5019005
	2,2 m	SPZ5022005
	2,5 m	SPZ5025005
	3,1 m	SPZ5031005
	4,0 m	SPZ5040005
	5,0 m	SPZ5050005
	6,0 m	SPZ5060005



Boczne wyprowadzenie przewodu, z wtyczką UNISCHUKO DATA, obciążenie: 10A; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinit 3x1mm²; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	SPZ-50NData	
Kolor	Długość	Ref.
☐ biały	1,6 m	SPZ50ND16001
	2,5 m	SPZ50ND25001
	3,1 m	SPZ50ND31001
▨ j. szary	1,6 m	SPZ50ND16003
■ czarny	1,6 m	SPZ50ND16005
	2,5 m	SPZ50ND25005
	3,1 m	SPZ50ND31005

Gniazda przenośne 1-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: 16A



Z uziemieniem, typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K, KL; stopień ochrony: IP44

Typ:	Gniazdo 04/2
Kolor	Ref.
■ czarny	GP04205

napięcie: 250V; obciążenie: 2,5A



Bez uziemienia, płaskie, typ gniazd: 2P/II

Typ:	GP-121
Kolor	Ref.
☐ biały	GP12101
■ czarny	GP12105



Bez uziemienia i z przesłonami, płaskie, typ gniazd: 2P/II; system ochrony: P

Typ:	GP-121P
Kolor	Ref.
☐ biały	GP121P01

napięcie: 250V; obciążenie: 16A



Bez uziemienia, typ gniazd: 2P/0

Typ:	GP-120
Kolor	Ref.
☐ biały	GP12001



Bez uziemienia i z przesłonami, typ gniazd: 2P/0; system ochrony: P

Typ:	GP-120P
Kolor	Ref.
☐ biały	GP120P01

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Schneider Electric

Gniazda przenośne 1-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: 16A



	Bez uziemienia, typ gniazd: 2P/0
Typ:	**S-122**
Kolor	Ref.
☐ biały	**S12201**
■ czarny	**S12205**



	SCHUKO, typ gniazd: 2P+PE/ID; system ochrony: Sch
Typ:	**S-140**
Kolor	Ref.
☐ biały	**S14001**



	Z uziemieniem, typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K
Typ:	**GP-132**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP13201**



	Z uziemieniem i z przesłonami, typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K, P
Typ:	**GP-132P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP132P01**



	Z uziemieniem, typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K;
Typ:	**S-130**
Kolor	Ref.
☐ biały	**S13001**
■ czarny	**S13005**



	Z uziemieniem, typ gniazd: 2P+PE/I; system ochrony: K;
Typ:	**S-131**
Kolor	Ref.
☐ biały	**S13101**
■ czarny	**S13105**

Gniazda przenośne 3-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A



	Bez uziemienia, typ gniazd: 3x2P/0
Typ:	**GP-321**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP32101**



	Bez uziemienia i z przesłonami, typ gniazd: 3x2P/0; system ochrony: P
Typ:	**GP-321P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP321P01**



	Z uziemieniem, typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K
Typ:	**GP-331**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP33101**



	Z uziemieniem i z przesłonami, typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K, P
Typ:	**GP-331P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP331P01**

Gniazda przenośne 4-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A



	Bez uziemienia, typ gniazd: 4x2P/0
Typ:	**GP-421**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP42101**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Gniazda przenośne 4-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A



Bez uziemienia i z przesłonami,
typ gniazd: 4x2P/0; system ochrony: P

Typ:	**GP-421P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP421P01**



Z uziemieniem,
typ gniazd: 4x2P+PE/I; system ochrony: K

Typ:	**GP-431**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP43101**



Z uziemieniem i z przesłonami,
typ gniazd: 4x2P+PE/I; system ochrony: K, P

Typ:	**GP-431P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP431P01**

Gniazda przenośne 5-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A



Z uziemieniem,
typ gniazd: 5x2P+PE/I; system ochrony: K

Typ:	**GP-531**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP53101**



Z uziemieniem i z przesłonami,
typ gniazd: 5x2P+PE/I; system ochrony: K, P

Typ:	**GP-521P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP521P01**



Z uziemieniem i z łącznikiem,
typ gniazd: 5x2P+PE/I; system ochrony: K, LS

Typ:	**GP-531LS**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP531LS01**



Z uziemieniem, z przesłonami i z łącznikiem,
typ gniazd: 5x2P+PE/I; system ochrony: K, P, LS

Typ:	**GP-531PLS**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP531PLS01**

Gniazda przenośne 6-krotne

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A



Z uziemieniem,
typ gniazd: 6x2P+PE/I; system ochrony: K

Typ:	**GP-631**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP63101**



Z uziemieniem i z przesłonami,
typ gniazd: 6x2P+PE/I; system ochrony: K, P

Typ:	**GP-631P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP631P01**



Z uziemieniem i z łącznikiem,
typ gniazd: 6x2P+PE/I; system ochrony: K, LS

Typ:	**GP-631LS**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP631LS01**



Z uziemieniem, z przesłonami i z łącznikiem,
typ gniazd: 6x2P+PE/I; system ochrony: K, P, LS

Typ:	**GP-631PLS**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GP631PLS01**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Rozgałęźniki

napięcie: 250V; obciążenie: ∑5A



2-gniazdowy bez uziemienia, płaski,
typ gniazd: 2x2P/II

Typ:	**R-222K**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R222K01**

napięcie: 250V; obciążenie: ∑7,5A



3-gniazdowy bez uziemienia, płaski,
typ gniazd: 3x2P/II

Typ:	**R-322K**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R322K01**

napięcie: 250V; obciążenie: ∑10A



4-gniazdowy bez uziemienia, płaski,
typ gniazd: 4x2P/II

Typ:	**R-422K**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R422K01**

napięcie: 250V; obciążenie: ∑12,5A



5-gniazdowy bez uziemienia, płaski,
typ gniazd: 5x2P/II

Typ:	**R-522K**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R522K01**

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A



2-gniazdowyz uziemieniem,
typ gniazd: 2x2P+PE/I; system ochrony: K

Typ:	**R-230**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R23001**



2-gniazdowy z uziemieniem i z przesłonami,
typ gniazd: 2x2P+PE/I; system ochrony: K, P

Typ:	**R-230P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R230P01**



2-gniazdowy bez uziemienia okrągły,
typ gniazd: 2x2P/0

Typ:	**R-220**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R22001**



3-gniazdowy 1x z uziemieniem 2x bez uziemienia płaski,
typ gniazd: 1x2P+PE/I + 2x2P/II; system ochrony: K

Typ:	**R-332K**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R332K01**



3-gniazdowy 2x bez uziemienia okrągły 1x bez uziemienia płaski, typ gniazd: 2x2P/0 + 1x2P/II

Typ:	**R-320K**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R320K01**



3-gniazdowy 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski,
typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K

Typ:	**R-330K**
Kolor	Ref.
☐ biały	**R330K01**



3-gniazdowy 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski,
typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K

Typ:	**RW-331**
Kolor	Ref.
☐ biały	**RW33101**



3-gniazdowy z przesłonami 2x z uziemieniem 1x bez uziemienia płaski,
typ gniazd: 2x2P+PE/I + 1x2P/II; system ochrony: K, P

Typ:	**RW-331P**
Kolor	Ref.
☐ biały	**RW331P01**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Rozgałęźniki

napięcie: 250V; obciążenie: ∑16A



3-gniazdowy bez uziemienia, okrągły,
typ gniazd: 3x2P/0

Typ:	RW-323
Kolor	Ref.
☐ biały	**RW32301**



3-gniazdowy bez uziemienia i z przesłonami, okrągły,
typ gniazd: 3x2P/0; system ochrony: P

Typ:	RW-323P
Kolor	Ref.
☐ biały	**RW323P01**



3-gniazdowy z uziemieniem,
typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K

Typ:	RW-333
Kolor	Ref.
☐ biały	**RW33301**



3-gniazdowy z uziemieniem i z przesłonami,
typ gniazd: 3x2P+PE/I; system ochrony: K, P

Typ:	RW-323P
Kolor	Ref.
☐ biały	**RW323P01**

Wtyczki

napięcie: 250V



Bez uziemienia, proste wyprowadzenie przewodu,
obciążenie: 16A; do urządzeń 0 klasy izolacji

Typ:	W-121
Kolor	Ref.
☐ biały	**W12101**



Bez uziemienia, boczne wyprowadzenie przewodu,
obciążenie: 16A; do urządzeń 0 klasy izolacji; obudowa samozatrzaskowa

Typ:	W-123
Kolor	Ref.
☐ biały	**W12301**



Bez uziemienia, boczne wyprowadzenie przewodu,
obciążenie: 16A; do urządzeń 0 klasy izolacji; obudowa samozatrzaskowa

Typ:	W-124
Kolor	Ref.
☐ biały	**W12401**



Z uziemieniem, proste wyprowadzenie przewodu,
obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	W-131
Kolor	Ref.
☐ biały	**W13101**
■ czarny	**W13105**



Z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu,
obciążenie: 10A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa

Typ:	W-132
Kolor	Ref.
☐ biały	**W13201**



Z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu,
obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa

Typ:	W-134
Kolor	Ref.
☐ biały	**W13401**



Z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu,
obciążenie: 10A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa

Typ:	WB-4
Kolor	Ref.
☐ biały	**WB401**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Wtyczki

napięcie: 250V



Z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji; obudowa samozatrzaskowa

Typ:	WB-6
Kolor	Ref.
☐ biały	**WB601**
■ czarny	**WB605**



Z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	WB-6w
Kolor	Ref.
☐ biały	**WB6W01**
■ czarny	**WB6W05**



SCHUKO, boczne wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; system ochrony: Sch; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	W-140
Kolor	Ref.
☐ biały	**W14001**



SCHUKO, boczne wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; system ochrony: Sch; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	W-40K
Kolor	Ref.
☐ biały	**W40K01**



UNISCHUKO, boczne wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; system ochrony: UniSchuko; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	W-50K
Kolor	Ref.
☐ biały	**W50K01**
■ czarny	**W50K05**



Kodowana z uziemieniem, boczne wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; system ochrony: K; do urządzeń I kl. izolacji, obudowa samozatrzaskowa

Typ:	W-31K DATA
Kolor	Ref.
☐ biały	**W31KD01**
■ czarny	**W31KD05**



Kodowana SCHUKO, boczne wyprowadzenie przewodu, obciążenie: 16A; system ochrony: Sch; do urządzeń I kl. izolacji

Typ:	W-41K DATA
Kolor	Ref.
☐ biały	**W41KD01**
■ czarny	**W41KD05**



UNISCHUKO IP44, proste wyprowadzenie przewodu obciążenie: 16A; system ochrony: UniSchuko; do urządzeń I klasy izolacji

Typ:	W-1797
Kolor	Ref.
■ czarny	**W179705**

Lampka



Lampka, napięcie: 250V

Typ:	LW-1
Kolor	Ref.
☐ biały	**LW101**

Nasadki



Płaska 10A, napięcie: 250V; obciążenie:10A; wytrzymałość temp [°C]: 155

Typ:	NZU-1
Kolor	Ref.
■ biały	**NZU105**



Okrągła 16A, napięcie: 250V; obciążenie:16A; wytrzymałość temp [°C]: 155

Typ:	NZU-3
Kolor	Ref.
■ biały	**NZU305**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Łączniki do wbudowania

napięcie: 250V; wytrzymałość temp [°C]: 55



2-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 6A(rezystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	WP-20
Kolor	Ref.
☐ biały	**WP2001**
■ brązowy	**WP2006**
■ czarny	**WP2005**
■ czerwony	**WP2008**



1-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	WP-40
Kolor	Ref.
☐ biały	**WP4001**
☐ beżowy	**WP4002**
■ czarny	**WP4005**
■ czerwony	**WP4008**



1-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	WP8A
Kolor	Ref.
☐ biały	**WP8A01**
■ czarny	**WP8A05**



1-biegunowy z cięgłem, obciążenie: 1A (razystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	CW-3	
Kolor	dł. cięgła	Ref.
☐ biały	**bez cięgła**	**CW301**
	0,1 m	**CW3C1001**
	0,3 m	**CW3C3001**
	0,5 m	**CW3C5001**
	1,0 m	**CW3C10001**



1-biegunowy przyciskowy, obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	WN-4/I
Kolor	Ref.
☐ biały	**WN401**
■ czarny	**WN405**



1-biegunowy przyciskowy, nożny, obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	LN-1
Kolor	Ref.
☐ biały	**LN101**
■ brązowy	**LN106**
■ czarny	**LN105**



1-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 2A (silnikowe); 6A (rezystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	WA-2
Kolor	Ref.
biały	**WA201**
czarny	**WA205**
czarno-czerwony	**WA283**



1-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 2A (silnik.); 6A (rezyst.); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	LPD-1241W
Kolor	Ref.
biały	**LPD1241W01**
czarny	**LPD1241W05**
biało-czerwony	**LPD1241W82**
czarno-czerwony	**LPD1241W83**
czarno-biały	**LPD1241W91**



1-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 2A (silnik.); 6A (rezyst.); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji

Typ:	LPD-1241K
Kolor	Ref.
biały	**LPD1241K01**
czarny	**LPD1241K05**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Schneider Electric

Łączniki do wbudowania

napięcie: 250V; wytrzymałość temp [°C]: 55



	Podwójny 1-biegunowy kołyskowy, dwuobwodowy, podświetlany, obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji
Typ:	**LPD-1252SW**
Kolor	Ref.
biało-czerwony	**LPD1252SW82**
biało-pom.	**LPD1252SW86**
czarno-czerwony	**LPD1252SW83**
czarno-czer/ziel.	**LPD1252SW79**
czarno.-ziel./pom.	**LPD1252SW78**



	Podwójny 1-biegunowy kołyskowy, dwuobwodowy, obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji
Typ:	**LPD-1252W**
Kolor	Ref.
czarno-czerwony	**LPD1252W83**
biały	**LPD1252W01**



	2-biegunowy kołyskowy, podświetlany, obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji
Typ:	**WA-12PS**
Kolor	Ref.
biało-czerwony	**WA12PS82**
czarno-czerwony	**WA12PS83**
czarno-zielony	**WA12PS85**
czarno-pom.	**WA12PS84**



	2-biegunowy kołyskowy, podświetlany, obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji
Typ:	**WA-12PW**
Kolor	Ref.
biało-czerwony	**WA12PW82**
czarno-czerwony	**WA12PW83**
czarno-zielony	**WA12PW85**
czarno-pom.	**WA12PW84**



	2-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji
Typ:	**WA-12S**
Kolor	Ref.
czarno-biały	**WA12S91**
biały	**WA12S01**



	2-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 16A (resystancyjne); zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji
Typ:	**WA-12S**
Kolor	Ref.
czarno-biały	**WA12S91**
biały	**WA12S01**
czarny	**WA12S05**



	2-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 0,5A(silnik.); 10A (rezyst.); wytrzymałość temp [°C]: 85; zaciski: śrubowe; do urządzeń II klasy izolacji
Typ:	**WA-15S**
Kolor	Ref.
czarny	**WA15S05**



	Przycisk 1-biegunowy kołyskowy, powrotny, obciążenie: 0,5A(silnik.); 10A (rezyst.); wytrzymałość temp [°C]: 125; zaciski: śrubowe; do urządz. II kl. izolacji
Typ:	**WA-16S**
Kolor	Ref.
czarny	**WA16S05**



	Przycisk 1-biegunowy kołyskowy, powrotny, obciążenie: 0,5A(silnik.); 10A (rezyst.); wytrzymałość temp [°C]: 125; zaciski: wsuwkowe; do urządz. II kl. izolacji
Typ:	**WA-16K**
Kolor	Ref.
czarny	**WA16K05**



	1-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 0,5A(silnik.); 10A (rezyst.); wytrzymałość temp [°C]: 125; zaciski: śrubowe; do urządzeń II kl. izolacji
Typ:	**WA-17S**
Kolor	Ref.
czarny	**WA17S05**

K – styk ochr. kołkowy; **KL** – klapki; **P** – przesłony; **Sch** – styk ochr. schuko; **LS** – łącznik podświetlany; **WT** – wył. termiczny

Łączniki do wbudowania

napięcie: 250V;



	1-biegunowy kołyskowy, obciążenie: 0,5A(silnik.); 10A(rezyst.); wytrzymałość temp [°C]: 125; zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II kl. izolacji
Typ:	**WA-17K**
Kolor	Ref.
czarny	**WA17K05**



	Przycisk 1-biegunowy, obciążenie: 2A(silnikowe); 10A (rezystancyjne); wytrzymałość temp [°C]: 55; zaciski: śrubowe
Typ:	**WN-61**
Kolor	Ref.
czarny	**WN6105**



	Wskaźnik świetlny, obciążenie: 0,25W (pobór mocy); wytrzymałość temp [°C]: 125; zaciski: wsuwkowe
Typ:	**WS-1**
Kolor	Ref.
czarno-czerwony	**WS108**
czarno-pom.	**WS198**

Więcej informacj znajduje się w katalogu
„Łączniki i gniazda" KATKT50012