Łącznik 16 AX – 250 V



	1-biegunowy
Typ:	WPt-1F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT1F01
☐ kremowy	WPT1F04
☐ aluminium	WPT1F09
☐ mosiądz	WPT1F10



	1-biegunowy świecznikowy
Typ:	WPt-2F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT2F01
☐ kremowy	WPT2F04
☐ aluminium	WPT2F09
☐ mosiądz	WPT2F10



	1-biegunowy schodowy
Typ:	WPt-5F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT5F01
☐ kremowy	WPT5F04
☐ aluminium	WPT5F09
☐ mosiądz	WPT5F10



	1-biegunowy krzyżowy
Typ:	WPt-8F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT8F01
☐ kremowy	WPT8F04
☐ aluminium	WPT8F09
☐ mosiądz	WPT8F10



	1-biegunowy trójobwodowy
Typ:	WPt-9F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT9F01
☐ kremowy	WPT9F04
☐ aluminium	WPT9F09
☐ mosiądz	WPT9F10



	2-biegunowy
Typ:	WPt-11F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT11F01
☐ kremowy	WPT11F04
☐ aluminium	WPT11F09
☐ mosiądz	WPT11F10



	Podwójny schodowy
Typ:	WPt-5bF
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT5BF01
☐ kremowy	WPT5BF04
☐ aluminium	WPT5BF09
☐ mosiądz	WPT5BF10



	Hotelowy 2-biegunowy
Typ:	WPt-103FS
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT103FS01R
☐ kremowy	WPT103FS04R
☐ aluminium	WPT103FS09R
☐ mosiądz	WPT103FS10R



	1-biegunowy IP44
Typ:	LIP-1000F
Kolor	Ref.
☐ biały	LIP1000F01
☐ kremowy	LIP1000F04
☐ aluminium	LIP1000F09
☐ mosiądz	LIP1000F10

Łącznik 16 AX – 250 V



	1-biegunowy świecznikowy IP44
Typ:	LIP-5000F
Kolor	Ref.
☐ biały	LIP5000F01
☐ kremowy	LIP5000F04
☐ aluminium	LIP5000F09
☐ mosiądz	LIP5000F10



	1-biegunowy schodowy IP44
Typ:	LIP-6000F
Typ	LIP-6000F
☐ biały	LIP6000F01
☐ kremowy	LIP6000F04
☐ aluminium	LIP6000F09
☐ mosiądz	LIP6000F10



	1-biegunowy krzyżowy IP44
Typ:	LIP-7000F
Kolor	Ref.
☐ biały	LIP7000F01
☐ kremowy	LIP7000F04



	2-biegunowy IP44
Typ:	LIP-2000F
Kolor	Ref.
☐ biały	LIP2000F01
☐ kremowy	LIP2000F04

Przycisk 16 AX – 250 V



	1-biegunowy „światło”
Typ:	WPt-6F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT6F01
☐ kremowy	WPT6F04
☐ aluminium	WPT6F09
☐ mosiądz	WPT6F10



	1-biegunowy „dzwonek”
Typ:	WPt-7F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT7F01
☐ kremowy	WPT7F04
☐ aluminium	WPT7F09
☐ mosiądz	WPT7F10



	1-biegunowy żaluzjowy
Typ:	WPt-10F
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT10F01
☐ kremowy	WPT10F04
☐ aluminium	WPT10F09
☐ mosiądz	WPT10F10



	1-biegunowy „światło” IP44
Typ:	LIP-1010F
Kolor	Ref.
☐ biały	LIP1010F01
☐ kremowy	LIP1010F04



	1-biegunowy „dzwonek” IP44
Typ:	LIP-1020F
Kolor	Ref.
☐ biały	LIP1020F01
☐ kremowy	LIP1020F04

Łącznik z podświetleniem 16 AX – 250 V



	1-biegunowy
Typ:	WPt-1FS
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT1FS01
☐ kremowy	WPT1FS04
☐ aluminium	WPT1FS09
☐ mosiądz	WPT1FS10



	1-biegunowy świecznikowy
Typ:	WPt-2FS
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT2FS01
☐ kremowy	WPT2FS04
☐ aluminium	WPT2FS09
☐ mosiądz	WPT2FS10



	1-biegunowy schodowy
Typ:	WPt-5FS
Typ	Ref.
☐ biały	WPT5FS01
☐ kremowy	WPT5FS04
☐ aluminium	WPT5FS09
☐ mosiądz	WPT5FS10



	1-biegunowy krzyżowy
Typ:	WPt-8FS
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT8FS01
☐ kremowy	WPT8FS04
☐ aluminium	WPT8FS09
☐ mosiądz	WPT8FS10



	1-biegunowy schodowy z sygnalizacją załączenia
Typ:	WPt-5FK
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT5FK01
☐ kremowy	WPT5FK04

Przycisk z podświetleniem 16 AX – 250 V



	1-biegunowy „światło”
Typ:	WPt-6FS
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT6FS01
☐ kremowy	WPT6FS04
☐ aluminium	WPT6FS09
☐ mosiądz	WPT6FS10



	1-biegunowy „dzwonek”
Typ:	WPt-7FS
Kolor	Ref.
☐ biały	WPT7FS01
☐ kremowy	WPT7FS04
☐ aluminium	WPT7FS09
☐ mosiądz	WPT7FS10

Gniazda 16 A – 250 V



	2P, z przesłonami torów prądowych
Typ:	Pt-120PF
Kolor	Ref.
☐ biały	PT120PF01
☐ kremowy	PT120PF04
☐ aluminium	PT120PF09
☐ mosiądz	PT120PF10

Gniazda 16 A – 250 V



	2P+PE, z przesłonami torów prądowych
Typ:	**Pt-130PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**PT130PF01**
☐ kremowy	**PT130PF04**
☐ aluminium	**PT130PF09**
☐ mosiądz	**PT130PF10**
	2P+PE, kodowane zgodne z PN-E-93213
Typ:	**GWP-131PF DATA**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP131PFD01**
☐ kremowy	**GWP131PFD04**
☐ aluminium	**GWP131PFD09**
☐ mosiądz	**GWP131PFD10**
☐ czerwony	**GWP131PFD08**
	2P+PE, kodowane do współpracy z kluczem typu KF-1
Typ:	**GWP-133KF DATA**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP133KFD01**
☐ kremowy	**GWP133KFD04**
☐ aluminium	**GWP133KFD09**
☐ mosiądz	**GWP133KFD10**
☐ czerwony	**GWP133KFD08**
	2P+PE, „schuko", z przesłonami torów prądowych
Typ:	**Pt-140PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**PT140PF01**
☐ kremowy	**PT140PF04**
☐ aluminium	**PT140PF09**
☐ mosiądz	**PT140PF10**
	2P+PE, z klapką w kolorze wyrobu z przesłonami torów prądowych, IP44
Typ:	**GWP-132PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP132PF01**
☐ kremowy	**GWP132PF04**
☐ aluminium	**GWP132PF09**
☐ mosiądz	**GWP132PF10**
	2P+PE, z klapką przezroczystą przydymianą z przesłonami torów prądowych, IP44
Typ:	**GWP-132PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP132PF61**
☐ kremowy	**GWP132PF604**
☐ aluminium	**GWP132PF609**
☐ mosiądz	**GWP132PF610**
	2P+PE, „schuko", z klapką w kolorze wyrobu z przesłonami torów prądowych, IP44
Typ:	**GWP-142PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP142PF01**
☐ kremowy	**GWP142PF04**
	2P+PE, „schuko", z klapką przezroczystą przydymianą z przesłonami torów prądowych, IP44
Typ:	**GWP-142PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP142PF61**
☐ kremowy	**GWP142PF604**
	2x2P, z przesłonami torów prądowych
Typ:	**GWP-220PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP220PF01**
☐ kremowy	**GWP220PF04**
☐ aluminium	**GWP220PF09**
☐ mosiądz	**GWP220PF10**

Gniazda 16 A – 250 V



	2x2P+PE, z przesłonami torów prądowych
Typ:	**GWP-230PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP230PF01**
☐ kremowy	**GWP230PF04**
☐ aluminium	**GWP230PF09**
☐ mosiądz	**GWP230PF10**



	2x2P+PE, z przesłonami torów prądowych, nie odwracające fazy
Typ:	**GWP-232PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP232PF01**
☐ kremowy	**GWP232PF04**
☐ aluminium	**GWP232PF09**
☐ mosiądz	**GWP232PF10**



	2x2P+PE, „schuko" z przesłonami torów prądowych
Typ:	**GWP-240PF**
Kolor	Ref.
☐ biały	**GWP240PF01**
☐ kremowy	**GWP240PF04**
☐ aluminium	**GWP240PF09**
☐ mosiądz	**GWP240PF10**

Ściemniacze



	Obrotowy do żarówek i halogenów 230V, zakres mocy: 60-300W
Typ:	**SMP-1F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**SMP1F01R**
☐ kremowy	**SMP1F04R**
☐ aluminium	**SMP1F09R**
☐ mosiądz	**SMP1F10R**



	Obrotowo-przyciskowy do żarówek i halogenów 230V oraz 12V poprzez transf. konwencjonalny i elektroniczny oraz lamp fluorescencyjnich z transformatorem żarzeniowym, zakres mocy: 60-600VA
Typ:	**SMP-2F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**SMP2F01R**
☐ kremowy	**SMP2F04R**
☐ aluminium	**SMP2F09R**
☐ mosiądz	**SMP2F10R**



	Obrotowo-przyciskowy do żarówek i halogenów 230V oraz 12V poprzez transformator elektroniczny, zakres mocy: 40-1000W
Typ:	**SMP-3F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**SMP3F01R**



	Przyciskowy do żarówek i halogenów 230V oraz 12V poprzez transformator konwencjonalny, zakres mocy: 40-400VA
Typ:	**SSP-1F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**SSP1F01R**
☐ kremowy	**SSP1F04R**



	Dotykowy (na pilota), do żarówek i halogenów 230V oraz 12V poprzez transformator konwencjonalny, zakres mocy: 40-400VA	
Typ:	**SPP-1F** (z f. pamięci)	**SPP-2F** (bez f. pamięci)
Kolor	Ref.	
☐ biały	**SPP1F01R**	**SPP2F01R**
☐ kremowy	**SPP1F04R**	**SPP2F04R**
☐ aluminium	**SPP1F09R**	
☐ mosiądz	**SPP1F10R**	

Ściemniacz potencjometryczny 1-10 V



	Obrotowo-przyciskowy do sterowania natężeniem oświetlenia świetlówek ze statecznikiem elektronicznym, zakres sterowania: 1-10V
Typ:	**SMP-4F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**SMP4F01R**

Regulator prędkości obrotowej



	Do sterowania prędkością obrotową 1-fazowych silników indukcyjnych (np. wentylatorów), zakres mocy: 60-400VA
Typ:	**ROP-1F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**ROP1F01R**

Dzwonki



	Elektroniczny podtynkowy, zasilanie: 230V/50Hz, 4 typy dźwięków, płynna regulacja głośności, poziom dźwięku max. 80 dB
Typ:	**DEP-1F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**DEP1F23001R**



	Elektroniczny w komplecie z podstawą PU-12F, zasilanie: 230V/50Hz, 4 typy dźwięków, płynna regulacja głośności, poziom dźwięku max. 80 dB,
Typ:	**DEN-1F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**DEN1F23001R**

Czujniki ruchu



	Z regulacją natężenia oświetlenia, zakres mocy: 40-400VA
Typ:	**LEZ-1F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**LEZ1F01R**



	Aktywacja czujnika niezależnie od poziomu oświetlenia zewnętrznego, fabrycznie ustawione opóźnienie wyłączania ok.180 s, zakres mocy: 40-300W
Typ:	**LEZ-2F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**LEZ2F01R**

Regulatory temperatury



	Bez czujnika
Typ:	**RTP-01F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**RTP01F01R**
	Z czujnikiem powietrznym
Typ:	**RTP-02F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**RTP02F01R**



	Programowalny z czujnikiem powietrznym
Typ:	**RTP-05F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**RTP05F01R**
	Programowalny bez czujnika powietrznego
Typ:	**RTP-06F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**RTP06F01R**

Podłogowy czujnik temperatury



	Z kablem o długości 2.5 m, do współpracy z RTP-01F i RTP-06F
Typ:	**ETF-199**
Kolor	Ref.
☐ biały	**ETF199**

Gniazda abonenckie RTV



	Końcowe
Typ:	GAP-1F
Kolor	Ref.
☐ biały	GAP1F01R
☐ kremowy	GAP1F04R
☐ aluminium	GAP1F09R
☐ mosiądz	GAP1F10R
	Zakończeniowe 8 dB
Typ:	GAP-1F8
Kolor	Ref.
☐ biały	GAP1F801R
☐ kremowy	GAP1F804R
☐ aluminium	GAP1F809R
☐ mosiądz	GAP1F810R
	Przelotowe 11 dB
Typ:	GAP-1F11
Kolor	Ref.
☐ biały	GAP1F1101R
☐ kremowy	GAP1F1104R
☐ aluminium	GAP1F1109R
☐ mosiądz	GAP1F1110R
	Przelotowe 14 dB
Typ:	GAP-1F14
Kolor	Ref.
☐ biały	GAP1F1401R
☐ kremowy	GAP1F1404R
☐ aluminium	GAP1F1409R
☐ mosiądz	GAP1F1410R
	Przelotowe 18 dB
Typ:	GAP-1F18
Kolor	Ref.
☐ biały	GAP1F1801R
☐ kremowy	GAP1F1804R
☐ aluminium	GAP1F1809R
☐ mosiądz	GAP1F1810R

Gniazda abonenckie RTV SAT



	Satelitarne końcowe
Typ:	GAP-1F SAT
Kolor	Ref.
☐ biały	GAP1FSAT01R
☐ kremowy	GAP1FSAT04R
☐ aluminium	GAP1FSAT09R
☐ mosiądz	GAP1FSAT10R

Gniazda głośnikowe





	1-krotne z zaciskami śrubowymi	1-krotne z zaciskami do lutowania
Typ:	GGP-11F	GGP-12F
Kolor	Ref.	
☐ biały	GGP11F01R	GGP12F01R
☐ kremowy	GGP11F04R	GGP12F04R
☐ aluminium	GGP11F09R	GGP12F09R
☐ mosiądz	GGP11F10R	GGP12F10R
	2-krotne z zaciskami śrubowymi	**2-krotne z zaciskami do lutowania**
Typ:	GGP-21F	GGP-22F
Kolor	Ref.	
☐ biały	GGP21F01R	GGP22F01R
☐ kremowy	GGP21F04R	GGP22F04R
☐ aluminium	GGP21F09R	GGP22F09R
☐ mosiądz	GGP21F10R	GGP22F10R

Gniazda telefoniczne



	1-krotne RJ12, zaciski śrubowe
Typ:	GTP-16F
Kolor	Ref.
☐ biały	GTP16F01
☐ kremowy	GTP16F04
☐ aluminium	GTP16F09R
☐ mosiądz	GTP16F10R



	2-krotne RJ12, zaciski ostrzowe
Typ:	GTP-26F
Kolor	Ref.
☐ biały	GTP26F01
☐ kremowy	GTP26F04
☐ aluminium	GTP26F09R
☐ mosiądz	GTP26F10R

Gniazda komputerowe



	1-krotne RJ45, zaciski ostrzowe, kategoria 5	
Typ:	GKP-18F5	GKP-18F5E (ekran)
Kolor	Ref.	
☐ biały	GKP18F501R	GKP18F5E01R
☐ kremowy	GKP18F504R	GKP18F5E04R
☐ aluminium	GKP18F509R	GKP18F5E09R
☐ mosiądz	GKP18F510R	GKP18F5E10R



	2-krotne RJ45, zaciski ostrzowe, kategoria 5	
Typ:	GKP-28F5	GKP-28F5E (ekran)
Kolor	Ref.	
☐ biały	GKP28F501R	GKP28F5E01R
☐ kremowy	GKP28F504R	GKP28F5E04R
☐ aluminium	GKP28F509R	GKP28F5E09R
☐ mosiądz	GKP28F510R	GKP28F5E10R



	1-krotne RJ45, zaciski ostrzowe, kategoria 6,	
Typ:	GKP-18F6	GKP-18F6E (ekran)
Kolor	Ref.	
☐ biały	GKP18F601R	GKP18F6E01R
☐ kremowy	GKP18F604R	GKP18F6E04R
☐ aluminium	GKP18F609R	GKP18F6E09R
☐ mosiądz	GKP18F610R	GKP18F6E10R



	2-krotne RJ45, zaciski ostrzowe, kategoria 6	
Typ:	GKP-28F6	GKP-28F6E
Kolor	Ref.	
☐ biały	GKP28F601R	GKP28F6E01R
☐ kremowy	GKP28F604R	GKP28F6E04R
☐ aluminium	GKP28F609R	GKP28F6E09R
☐ mosiądz	GKP28F610R	GKP28F6E10R

Komputerowe płytki centralne



	1-krotna pod wkłady RJ firm AT&T, LUCENT*, KRONE, AMP	1-krotna pod wkłady RJ firmy LK
Typ:	PKC-1F/1	PKC-1F/2
Kolor	Ref.	
☐ biały	PKC1F101	PKC1F201
	1-krotna pod wkłady RJ firmy MOLEX	
Typ:	PKC-1F/3	
Kolor	Ref.	
☐ biały	PKC1F301	



	2-krotna pod wkłady RJ firm AT&T, LUCENT*, KRONE, AMP	2-krotna pod wkłady RJ firmy LK
Typ:	PKC-2F/1	PKC-2F/2
Kolor	Ref.	
☐ biały	PKC2F101	PKC2F201
	2-krotna pod wkłady RJ firmy MOLEX	
Typ:	PKC-2F/3	
Kolor	Ref.	
☐ biały	PKC2F301	



















Ramki

	Jednokrotna
Typ:	**RU-11F**
Kolor	Ref.
biały	**RU11F01**
kremowy	**RU11F04**
aluminium	**RU11F09**
mosiądz	**RU11F10**
czerwony	**RU11F08**
	Dwukrotna
Typ:	**RU-21F**
Kolor	Ref.
biały	**RU21F01**
kremowy	**RU21F04**
aluminium	**RU21F09**
mosiądz	**RU21F10**
	Trzykrotna
Typ:	**RU-31F**
Kolor	Ref.
biały	**RU31F01**
kremowy	**RU31F04**
aluminium	**RU31F09**
mosiądz	**RU31F10**
	Czterokrotna
Typ:	**RU-41F**
Kolor	Ref.
biały	**RU41F01**
kremowy	**RU41F04**
aluminium	**RU41F09**
mosiądz	**RU41F10**
	Pięciokrotna
Typ:	**RU-51F**
Kolor	Ref.
biały	**RU51F01**
kremowy	**RU51F04**
aluminium	**RU51F09**
mosiądz	**RU51F10**
	Jednokrotna do wkładek kolorowych
Typ:	**RU-12F**
Kolor	Ref.
biały	**RU12F01**
	Dwukrotna do wkładek kolorowych
Typ:	**RU-22F**
Kolor	Ref.
biały	**RU22F01**
	Trzykrotna do wkładek kolorowych
Typ:	**RU-32F**
Kolor	Ref.
biały	**RU32F01**
	Czterokrotna do wkładek kolorowych
Typ:	**RU-42F**
Kolor	Ref.
biały	**RU42F01**
	Kolorowe wkładki do ramek
Typ:	**WKR-1F**
Kolor	Ref.
jasno szara	**WKR1F03**
brązowa	**WKR1F06**
czerwona	**WKR1F08**
niebieska	**WKR1F14**
złota	**WKR1F17**
zielona	**WKR1F19**
metaliz.-chrom.	**WKR1F30**
fluoroscencyjna	**WKR1F35**
pomarańczowa	**WKR1F98**

Zestawy uszczelek



	Zestaw uszczelek do ramek RU-21F, RU-22F
Typ:	**UU-21F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**UU21F**



	Zestaw uszczelek do ramek RU-31F, RU-32F
Typ:	**UU-31F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**UU31F**



	Zestaw uszczelek do ramek RU-41F, RU-42F
Typ:	**UU-41F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**UU41F**

Inne



	Zaślepka wolnego okna ramki
Typ:	**ZR-1F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**ZR1F01**



	Klucz do gniazda GWP-133KF DATA
Typ:	**KF-1**
Kolor	Ref.
■ niebieski	**KF114**

Podstawy naścienne



	Podstawa naścienna jednokrotna do całego asortymentu bez ściemniaczy SMP-1F, SMP-3F, ROP-1F i SSP-1F
Typ:	**PU-1F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**PU1F01**
☐ kremowy	**PU1F04**



	Podstawa niska naścienna jednokrotna do łączników, gniazd podwójnych i części elektroniki
Typ:	**PU-12F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**PU12F01**
☐ kremowy	**PU12F04**



	Podstawa naścienna dwukrotna do całego asortymentu bez ściemniaczy SMP-1F, SMP-3F, ROP-1F i SSP-1F
Typ:	**PU-2F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**PU2F01**
☐ kremowy	**PU2F04**



	Podstawa naścienna trzykrotna do całego asortymentu bez ściemniaczy SMP-1F, SMP-3F, ROP-1F i SSP-1F
Typ:	**PU-3F**
Kolor	Ref.
☐ biały	**PU3F01**
☐ kremowy	**PU3F04**