Szybki montaż
Łatwy demontaż
Odporność na wyrwanie
Wysoka szczelność
Umożliwia obracanie węża



Czas montażu

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

## Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Budowa robotów
Aplikacje obrotowe

## Wykonanie

Gwint przyłączeniowy PG
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

## Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kolor: | Kolor szary (RAL 7001)<br>Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV |
| Materiał: | PA6 |
| Stopień ochrony: | IP 68<br>IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9 |
| Zakres temperatury: | -40°C do +115°C |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie wyrobu | Pasuje do SILVYN® RILL | Dla średnicy zewętrznej peszla [mm] | Rozmiar klucza [mm] | Długość gwintu [mm] | Średnica przelotowa [mm] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| SILVYN® KLICK-GP szary | | | | | | | |
| 61800860 | 7 | 7 | 10 | 15.5 | 10 | 7 | 50 |
| 61800870 | 9 | 9 | 13 | 18.0 | 10 | 10 | 50 |
| 61800880 | 11 | 11 | 15,8 | 21.0 | 10 | 12,5 | 50 |
| 61800850 | 13,5 | 13,5 | 18,2 | 24.0 | 11 | 13,5 | 50 |
| 61800890 | 16 | 16 | 21,2 | 27.0 | 12 | 17 | 50 |
| 61800900 | 21 | 21 | 28,5 | 34.0 | 12 | 23,5 | 25 |
| 61800910 | 29 | 29 | 34,5 | 40.0 | 12 | 30,5 | 25 |
| 61800920 | 36 | 36 | 42,5 | 49.0 | 12 | 36,5 | 25 |
| 61800930 | 48 | 48 | 54,5 | 60.0 | 15 | 48,5 | 10 |
| SILVYN® KLICK-GP czarny | | | | | | | |
| 61800865 | 7 | 7 | 10 | 15.5 | 10 | 7 | 50 |
| 61800875 | 9 | 9 | 13 | 18.0 | 10 | 10 | 50 |
| 61800885 | 11 | 11 | 15,8 | 21.0 | 10 | 12,5 | 50 |
| 61800855 | 13,5 | 13,5 | 18,2 | 24.0 | 11 | 13,5 | 50 |
| 61800895 | 16 | 16 | 21,2 | 27.0 | 12 | 17 | 50 |
| 61800905 | 21 | 21 | 28,5 | 34.0 | 12 | 23,5 | 25 |
| 61800915 | 29 | 29 | 34,5 | 40.0 | 12 | 30,5 | 25 |
| 61800925 | 36 | 36 | 42,5 | 49.0 | 12 | 36,5 | 25 |
| 61800935 | 48 | 48 | 54,5 | 60.0 | 15 | 48,5 | 10 |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.