Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520 W, Stopień ochrony IP-20



ŁP-1Y/m/00 1001
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2Y/m/00 1002
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁP-9Y/m/00 1009
Łącznik schodowy + jednobiegunowy

ŁP-10Y/m/00 1010
Łącznik podwójny schodowy



ŁP-3Y/m/00 1003
Łącznik schodowy



ŁP-4Y/m/00 1004
Łącznik krzyżowy



ŁP-11Y/m/00 1007
Łącznik dwubiegunowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5Y/m/00 1005
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6Y/m/00 1005
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7Y/m/00 1006
Łącznik żaluzjowy



ŁP-17Y/m/00 1260
Łącznik podwójny zwierny



ŁP-13Y/m/00 1129
Łącznik potrójny

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1YS/m/00 1001
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2YS/m/00 1002
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁP-3YS/m/00 1003
Łącznik schodowy



ŁP-4YS/m/00 1004
Łącznik krzyżowy



ŁP-11YS/m/00 1007
Łącznik dwubiegunowy



ŁP-12YS/m/00 1008
Łącznik kontrolny



ŁP-15YS/m/00 1041
Łącznik hotelowy

Łącznik hotelowy
Zasilanie: 230~ 50Hz
Stopień ochrony: IP-20
Obciążenie: 16A, Czas zwłoki: 3s

Łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5YS/m/00 1005
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6YS/m/00 1005
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7YS/m/00 1006
Łącznik żaluzjowy

Akcesoria do łączników z podświetleniem



KS-1 344
Kondensator do świetlówek energooszczędnych

Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1Y 1056
Zestaw uszczelniający do łączników IP 44



RH-1Y/00 1046
Ramka do łączników IP-44
Również ramki wielokrotne RH-…Y/00



RH-2Y/00 1047
RH-3Y/00 1048
RH-4Y/00 1049
RH-5Y/00 1050

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione powyżej.

Elektroniczny czujnik ruchu



Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe 230V,
Obciążenie
- żarowe 3200W
- świetlówkowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony IP-20,
Zakres załączenia przekaźnika: 3s–5min.
Kąt pola detekcji: 136°
Zasięg działania: 7m

ŁP-16Y/m/00 1042
Elektroniczny czujnik ruchu

Regulator temperatury



Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe 230V,
Obciążenie
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W
Czujnik podpodłogowy,
Stopień ochrony IP-20

RTP-1Y/m/00 1043
Regulator temperatury

Gniazdo potrójne EURO



Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe: 230V,
Prąd znamionowy: 2,5A,
Stopień ochrony IP-20

GP-3Y/m/00 1025
Gniazdo potrójne EURO

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 16A, Stopień ochrony IP-20, Maksymalne obciążenie 3520W, Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania gniazd z zaciskami bezgwintowymi



GP-1Y/m/00 1013
Gniazdo pojedyncze



GP-1YP/m/00 1013
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GP-1YZ/m/00 1014
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1YZP/m/00 1014
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-1YS/m/00 1017
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1YSP/m/00 1017
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1YZD/m/00 1015
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1YZDP/m/00 1015
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych



GP-1YZK/m/00 1016
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA z kluczem uprawniającym



GPH-1YZ/m/00/d 1018
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44



GPH-1YZP/m/00/d 1018
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44, z przesłonami torów prądowych



GPH-1YS/m/00/d 1019
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44



GPH-1YSP/m/00/d 1019
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami torów prądowych

Gniazda bryzgoszczelne w kolorze białym i ecru dostępne są również z wieczkami w kolorze produktu. Po oznaczeniu wybranego produktu proszę dopisać: .../00/w dla koloru białego lub .../27/w dla koloru ecru.

Ściemniacze

Zaciski gwintowe, Zasilanie 230V~50Hz
Zakres obciążenia 20-400W, Stopień ochrony IP-20

ŁP-8Y/m/00 1011
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy, przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego,zakres obciążenia 40-400W

ŁP-8YE/m/00 1012
Ściemniacz elektroniczny sterowany pilotem lub dotykiem, zakres obciążenia 20-400W

Seria IMPRESJA

Kolorystyka

Produkty z serii IMPRESJA niezależnie od koloru, dostępne są w sprzedaży jako produkt bez ramki zewnętrznej. Ramkę zewnętrzną należy nabyć oddzielnie.

Ecru - nr 27



ŁP-1Y/27



ŁP-1YS/27



GP-2YZ/27

Srebro - nr 18



ŁP-1Y/18



ŁP-1YS/18



GP-2YZ/18

Złoty metalik - nr 28



ŁP-1Y/28



ŁP-1YS/28



GP-2YZ/28

Tytan - nr 23



ŁP-1Y/23



ŁP-1YS/23



GP-2YZ/23



Oznaczenia

Produkty z serii IMPRESJA są sprzedawane bez ramki zewnętrznej.
Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień.
Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze: białym, ecru i metalizowanych, z tym, że po oznaczeniu dla produktów w kolorze:
białym – należy dopisać cyfrę 00
ecru – należy dopisać cyfrę 27
srebro – należy dopisać cyfrę 18
złoty metalik – należy dopisać cyfrę 28
tytan – należy dopisać cyfrę 23

ŁP-…Y/m/00 – łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-…YS/m/00 – łączniki z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-8Y/m/00 – ściemniacz przyciskowo-obrotowy
ŁP-8YE/m/00 – ściemniacz elektroniczny (pilot)
ŁP-15YS/m/00 – łącznik hotelowy
ŁP-16Y/m/00 – czujnik ruchu
GP-1Y/m/00 – gniazdo pojedyncze
GP-1YP/m/00 – gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1YZ/m/00 – gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1YZP/m/00 – gniazdo pojedyncze z uziemieniem z przesłonami
GP-1YS/m/00 – gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1YSP/m/00 – gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1YZD/m – gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA
GP-1YZDP/m – gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1YZK/m – gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem
GPH-1YZ/m/00/d – gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GPH-1YZP/m/00/d – gniazdo bryzgoszczelne IP-44 z przesłonami
GPH-1YS/m/00/d – gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GPH-1YSP/m/00/d – gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, z przesłonami, IP-44
GP-2YR/m/00 – gniazdo podwójne
GP-2YRP/m/00 – gniazdo podwójne z przesłonami
GP-2YRZ/m/00 – gniazdo podwójne z uziemieniem
GP-2YRZP/m/00 – gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami
GP-3Y/m/00 – gniazdo potrójne
GPA-1Y/m/00 – gniazdo antenowe, pojedyncze
GPA-2YF/m/00 – gniazdo antenowe, podwójne
GPA-10YP/m/00 – gniazdo antenowe, przelotowe, 10 dB
GPA-14YP/m/00 – gniazdo antenowe, przelotowe, 14 dB
GPA-16YP/m/00 – gniazdo antenowe, przelotowe, 16 dB
GPA-10YPZ/m/00 – gniazdo antenowe, zakończeniowe
GPA-YK/m/00 – gniazdo antenowe, końcowe
GPA-YS/m/00 – gniazdo RTV - SAT, końcowe
GPA-YSP/m/00 – gniazdo RTV - SAT, przelotowe
GPA-Y2S/m/00 – gniazdo RTV - SAT z dwoma wyjściami SAT
GPT-1Y/m/00 – gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2YR/m/00 – gniazdo telefoniczne, podwójne, równoległe
GPT-2YN/m/00 – gniazdo telefoniczne podwójne, niezależne
GPK-1Y/K/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, MMC
GPK-1Y/KE/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, ekranowane, MMC
GPK-1Y/K6/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 6, MMC
GPK-1Y/K6E/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, ekranowane, kat. 6, MMC
GPK-1Y/T6/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, kat. 6, FMT
GPK-1Y/T6AE/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, ekranowane, kat. 6a, FMT
GPK-2Y/K/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, MMC
GPK-2Y/KE/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, ekranowane, MMC
GPK-2Y/K6/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 6, MMC
GPK-2Y/K6E/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, ekranowane, kat. 6, MMC
GPK-2Y/T6/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, kat. 6, FMT
GPK-2Y/T6AE/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, ekranowane, kat. 6a, FMT
GPKT-Y/K/m/00 – gniazdo komputerowo-telefoniczne,
GPK-1YS/p/00 – obudowa gniazda komputerowego skośnego
GPK-2YS/p/00 – obudowa gniazda komputerowego skośnego
GG-1Y/m/00 – gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2Y/m/00 – gniazdo głośnikowe, podwójne
RTP-1Y/m/00 – regulator temperatury
Z-1Y/m/00 – zaślepka

Poniżej przykładowe zamówienie:

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze białym należy zamówić:
ŁP-1Y/m/00
R-1Y/00



ŁP-1Y/m/00

+



R-1Y/00

=



ŁP-1Y/00

Aby otrzymać łącznik jednobiegunowy w kolorze **Ecru** należy zamówić:
ŁP-1Y/m/27
R-1Y/27

Aby otrzymać łącznik schodowy w kolorze **Srebro** należy zamówić:
ŁP-3Y/m/18
R-1Y/18

Aby otrzymać gniazdo podwójne w kolorze **Złoty metalik** należy zamówić:
GP-2YR/m/28
R-1Y/28

Aby otrzymać gniazdo głośnikowe, podwójne i gniazdo RTV, końcowe w kolorze **Tytan**, w ramce podwójnej, należy zamówić:
GG-2Y/m/23
GPA-YK/m/23
R-2Y/23

