Seria ETA



Łączniki podtynkowe

Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 6A, Maksymalne obciążenie: 1320W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1E/00 610
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2E/00 611
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁP-3E/00 612
Łącznik schodowy



ŁP-5E/00 613
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6E/00 614
Łącznik zwierny „dzwonek"

Puszki

Napięcie znamionowe: 250V, Przyłączalność przewodów: 2,5mm², Stopień ochrony: IP-20



PWP-E/00 423
Puszka do wyrobów z serii Eta



Seria KAPPA

Łączniki natynkowo-wtynkowe

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 6A
Maksymalne obciążenie: 1320W
Stopień ochrony: IP-20



ŁW-1K/00 523
Łącznik jednobiegunowy



ŁW-2K/00 524
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁW-3K/00 525
Łącznik schodowy



ŁW-5K/00 527
Łącznik zwierny „światło"



ŁW-6K/00 528
Łącznik zwierny „dzwonek"

Gniazda natynkowo-wtynkowe

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Maksymalne obciążenie: 3520W
Stopień ochrony: IP-20



GW-2K/00 480
Gniazdo podwójne



GW-2KZ/00 481
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GW-2KFZ/00 481/N
Gniazdo podwójne z uziemieniem



PWP-2K/00 529
Puszka 2-zaciskowa do wyrobów z serii Kappa



PWP-3K/00 530
Puszka 3-zaciskowa do wyrobów z serii Kappa

Puszki

Napięcie znamionowe: 250V
Przyłączalność przewodów: 2,5 mm²
Stopień ochrony: IP-20

Seria PI

Łączniki natynkowo-wtynkowe



ŁW-1P/00 471/N
Łącznik jednobiegunowy



ŁW-2P/00 472/N
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁW-3P/00 473/N
Łącznik schodowy



ŁW-5P/00 474/N
Łącznik zwierny „światło"



ŁW-6P/00 475/N
Łącznik zwierny „dzwonek"

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 6A
Maksymalne obciążenie: 1320W
Stopień ochrony: IP-20

Gniazda natynkowo-wtynkowe



GW-1P/00 232
Gniazdo pojedyncze



GW-1PZ/00 252
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem

Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Maksymalne obciążenie: 3520W
Stopień ochrony: IP-20



PWP-2P/00 443
Puszka 2-zaciskowa, do wyrobów z serii Pi



PWP-3P/00 444
Puszka 3-zaciskowa, do wyrobów z serii Pi

Puszki

Napięcie znamionowe: 250V
Przyłączalność przewodów: 2,5 mm²
Stopień ochrony: IP-20