Seria GAZELA

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520 W, Stopień ochrony IP-20



ŁP-1J/00 347
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2J/00 348
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
ŁP-9J/00 353
Łącznik schodowy + jednobiegunowy
ŁP-10J/00 355
Łącznik podwójny schodowy



ŁP-3J/00 349
Łącznik schodowy



ŁP-4J/00 350
Łącznik krzyżowy



ŁP-11J/00 357
Łącznik dwubiegunowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5J/00 351
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6J/00 351
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7J/00 352
Łącznik żaluzjowy



ŁP-17J/00 1261
Łącznik podwójny zwierny



ŁP-13J/00 356
Łącznik potrójny

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1JS/00 347
Łącznik jednobiegunowy




ŁP-2JS/00 348
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁP-3JS/00 349
Łącznik schodowy



ŁP-4JS/00 350
Łącznik krzyżowy



ŁP-11JS/00 357
Łącznik dwubiegunowy



ŁP-12JS/00 358
Łącznik kontrolny



ŁP-15JS/00 512
Łącznik hotelowy

Łącznik hotelowy
Zasilanie: 230~ 50Hz
Stopień ochrony: IP-20
Obciążenie: 16A, Czas zwłoki: 3s

Łącznik współpracuje ze standardową kartą o wymiarach 86 x 54 x 0,8 mm

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5JS/00 351
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6JS/00 351
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7JS/00 352
Łącznik żaluzjowy

Akcesoria do łączników z podświetleniem



KS-1 344
Kondensator do świetlówek energooszczędnych



Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1J 359
Zestaw uszczelniający do łączników IP 44



ROH-1J/00 359
Ramka ozdobna, mocująca do łączników IP-44

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć akcesoria przedstawione powyżej.

Elektroniczny czujnik ruchu



ŁP-16J/00 510
Elektroniczny czujnik ruchu

Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe 230V,
Obciążenie
- żarowe 3200W
- świetlówkowe 750W
- indukcyjne 750W
Stopień ochrony IP-20,
Zakres załączenia przekaźnika: 3s–5min.
Kąt pola detekcji: 136°
Zasięg działania: 7m

Regulator temperatury



RTP-1J/00 509
Regulator temperatury

Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe 230V,
Obciążenie
- żarowe 3200W
- indukcyjne 750W
Czujnik podpodłogowy,
Stopień ochrony IP-20

Ściemniacze przyciskowo-obrotowe

Zaciski gwintowe, Zasilanie 230V~50Hz
Zakres obciążenia 60-400W, Stopień ochrony IP-20



ŁP-8JA/00 399
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy, przystosowany do obciążenia żarowego



ŁP-8JB/00 399
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy, przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego

Gniazda podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 16A, Stopień ochrony IP-20, Maksymalne obciążenie 3520W



GP-1J/00 375
Gniazdo pojedyncze



GP-1JP/00 375
Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GP-1JZ/00 376
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1JZP/00 376
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-1JS/00 377
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1JSP/00 377
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1JZD/00 381
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1JZDP/00 381
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych



GP-1JGZK/00 505
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem



GPH-1JZ/00/d 378
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44



GPH-1JZP/00/d 378
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP-44, z przesłonami torów prądowych



GPH-1JS/00/d 379
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44

GPH-1JSP/00/d 379
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe 250V, Prąd znamionowy 16A, Stopień ochrony IP-20, Maksymalne obciążenie 3520W

GP-2J/00 382
Gniazdo podwójne

GP-2JP/00 382
Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych

GP-2JZ/00 383
Gniazdo podwójne z uziemieniem

GP-2JZP/00 383
Gniazdo podwójne z uziemieniem z przesłonami torów prądowych

GP-2JS/00 384
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko

GP-2JSP/00 384
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko z przesłonami torów prądowych

GP-2JC/00 385
Gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz

GP-2JCP/00 385
Gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz, z przesłonami torów prądowych

Gniazdo potrójne EURO

Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe: 230V,
Prąd znamionowy: 2,5A,
Stopień ochrony IP-20



GP-3J/00 577
Gniazdo potrójne EURO

Gniazda głośnikowe

Przyłączalność przewodów 0,75 mm²



GG-1J/00 395
Gniazdo głośnikowe, pojedyncze



GG-2J/00 395
Gniazdo głośnikowe, podwójne

Gniazda telefoniczne



GPT-1J/00 389
Gniazdo telefoniczne, niezależne



GPT-2JN/00 390
Gniazdo telefoniczne, niezależne
GPT-2JR/00 390
Gniazdo telefoniczne, równoległe

Gniazda komputerowe

Złącze IDC



GPK-1J/K/00 391
Gniazdo komputerowe kat. 5e, KRONE
GPK-1J/F/00 391
Gniazdo komputerowe kat. 5e, FOREX
GPK-1J/K6/00 589
Gniazdo komputerowe kat. 6, KRONE
GPK-1J/K6E/00 589
Gniazdo komputerowe kat. 6 ekranowane KRONE



GPK-2J/K/00 393
Gniazdo komputerowe kat. 5e, KRONE
GPK-2J/F/00 393
Gniazdo komputerowe, kat. 5e, FOREX
GPK-2J/K6/00 590
Gniazdo komputerowe, kat. 6, KRONE
GPK-2J/K6E/00 590
Gniazdo komputerowe, kat. 6 ekranowane, KRONE



GPKT-J/K/00 394
Gniazdo komputerowo-telefoniczne, KRONE
GPKT-J/F/00 394
Gniazdo komputerowo-telefoniczne, FOREX
GPKT-J/K6/00 591
Gniazdo komputerowo (kat. 6) - telefoniczne, KRONE
GPKT-J/K6E/00 591
Gniazdo komputerowo (kat. 6, ekranowane) - telefoniczne, KRONE

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe



GPA-JK/00 388
Gniazdo antenowe, końcowe, współczynnik tłumienia 2,5-3 dB



GPA-10JP/00 386
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia 10dB
GPA-14JP/00 386
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia 14dB
GPA-16JP/00 386
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia 16 dB



GPA-10JPZ/00 386
Gniazdo antenowe, zakończeniowe



GPA-J5/00 387
Gniazdo RTV-SAT końcowe, współczynnik tłumienia 1,5-2dB
GPA-J5P/00 583
Gniazdo RTV-SAT przelotowe współczynnik tłumienia 1,2 dB



GPA-J25/00 605
Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT (telewizja N)

Ramki



R-1J/00 404
Ramka pojedyncza



R-2JH/00 410
R-2JV/00 410
Ramka podwójna, pozioma/pionowa



R-3JH/00 411
R-3JV/00 411
Ramka potrójna, pozioma/pionowa



R-4JH/00 412
R-4JV/00 412
Ramka poczwórna, pozioma/pionowa




R-5JH/00 491
Ramka pięciokrotna, pozioma


Puszki instalacyjne




PNP-1J/00 498
Puszka instalacyjna, pojedyncza



PNP-2JH/00 518
PNP-2JV/00 518
Puszka instalacyjna, podwójna, pozioma/pionowa



PNP-3JH/00 519
PNP-3JV/00 519
Puszka instalacyjna, potrójna, pozioma/pionowa



PNP-4JH/00 520
PNP-4JV/00 520
Puszka instalacyjna, poczwórna, pozioma/pionowa



PNP-5JH/00 522
Puszka instalacyjna, pięciokrotna, pozioma

Dostępna kolorystyka

Produkty z serii GAZELA dostępne są w sprzedaży jako produkt biały bez ramki zewnętrznej oferowanej jako osobny element w 2 kolorach: 01 - beżowy i 11 - seledynowy.



ŁP-1J/m/00 + **R-1J/01** = **ŁP-1J**

Oznaczenia dla produktów sprzedawanych bez ramki zewnętrznej:

- **ŁP-……J/m/00** łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
- **ŁP-……JS/m/00** łączniki z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
- **GP-1J/m/00** gniazdo pojedyncze
- **GP-1JP/m/00** gniazdo pojedyncze z przesłonami
- **GP-1JZ/m/00** gniazdo pojedyncze z uziemieniem
- **GP-1JZP/m/00** gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
- **GP-1JS/m/00** gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
- **GP-1JSP/m/00** gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
- **GP-1JZD/m/00** gniazdo z uziemieniem DATA
- **GP-1JZDP/m/00** gniazdo z uziemieniem DATA, z przesłonami
- **GP-1JGZK/m/00** gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem
- **GPH-1JZ/m/00/d** gniazdo bryzgoszczelne IP-44
- **GPH-1JZP/m/00/d** gniazdo bryzgoszczelne IP-44, z przesłonami
- **GPH-1JS/m/00/d** gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
- **GPH-1JSP/m/00/d** gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
- **GP-2J/m/00** gniazdo podwójne
- **GP-2JP/m/00** gniazdo podwójne z przesłonami
- **GP-2JZ/m/00** gniazdo podwójne z uziemieniem
- **GP-2JZP/m/00** gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami
- **GP-2JS/m/00** gniazdo podwójne z uziemieniem schuko
- **GP-2JSP/m/00** gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami
- **GP-2JC/m/00** gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz
- **GP-2JCP/m/00** gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz, z przesłonami
- **GP-3J/m/00** gniazdo potrójne EURO
- **GPT-1J/m/00** gniazdo telefoniczne, pojedyncze
- **GPT-2JN/m/00** gniazdo telefoniczne, podwójne niezależne
- **GPT-2JR/m/00** gniazdo telefoniczne, podwójne równoległe
- **GPA-JK/m/00** gniazdo antenowe, końcowe
- **GPA-10JPZ/m/00** gniazdo antenowe zakończeniowe
- **GPA-10JP/m/00** gniazdo antenowe, przelotowe
- **GPA-14JP/m/00** gniazdo antenowe, przelotowe
- **GPA-16JP/m/00** gniazdo antenowe, przelotowe
- **GPA-JS/m/00** gniazdo RTV-SAT
- **GPA-JSP/m/00** gniazdo RTV-SAT przelotowe
- **GPA-2JS/m/00** gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT, telewizja N
- **GG-1J/m/00** gniazdo głośnikowe, pojedyncze
- **GG-2J/m/00** gniazdo głośnikowe, podwójne
- **GPK-1J/K/m/00** gniazdo komputerowe, pojedyncze, KRONE
- **GPK-1J/F/m/00** gniazdo komputerowe, pojedyncze, FOREX
- **GPK-1J/K6/m/00** gniazdo komputerowe kat. 6, pojedyncze, KRONE
- **GPK-1J/K6E/m/00** gniazdo komputerowe kat. 6 ekranowane, pojedyncze, KRONE
- **GPK-2J/K/m/00** gniazdo komputerowe, podwójne, KRONE
- **GPK-2J/F/m/00** gniazdo komputerowe, podwójne, FOREX
- **GPK-2J/K6/m/00** gniazdo komputerowe, kat. 6, podwójne, KRONE
- **GPK-2J/K6E/m/00** gniazdo komputerowe, kat. 6 ekranowane,podwójne, KRONE
- **GPKT-J/K/m/00** gniazdo komputerowo-telefoniczne, KRONE
- **GPKT-J/F/m/00** gniazdo komputerowo-telefoniczne, FOREX
- **GPKT-J/K6/m/00** gniazdo komputerowo (kat. 6) -telefoniczne, KRONE
- **GPKT-J/K6E/m/00** gniazdo komputerowo (kat. 6, ekranowane) -telefoniczne, KRONE

Ramki



R-1J/01 - ramka do łączników i gniazd pojedynczych



RG-1J/01 - ramka do gniazd podwójnych

Ramki dostępne są w kolorach: 01 - beżowy i 11 - seledynowy. Po oznaczeniu właściwym dla danej ramki należy wprowadzić odpowiednie oznaczenie cyfrowe. W podanych kolorach dostępne są ramki pojedyncze i wielokrotne, poziome i pionowe.

Kolory metalizowane



ŁP-1J/16/16 satyna + satyna | **ŁP-1JS/16/16** satyna + satyna | **GP-2J/16/16** satyna + satyna | **ŁP-1J/18/23** srebro + tytan | **ŁP-1JS/18/23** srebro + tytan | **GP-2J/18/23** srebro + tytan

Zaprezentowane kolory dostępne są dla wszystkich produktów z serii GAZELA. Po oznaczeniu właściwym dla danego produktu serii Gazela proszę wpisać oznaczenie cyfrowe odpowiednie dla danego koloru, zgodnie z prezentacją. Produkty z linii metalizowanej dostępne są również bez ramki, po oznaczeniu właściwym dla danego produktu (patrz powyżej - pozycja Oznaczenia) należy wpisać oznaczenie cyfrowe odpowiednie dla danego koloru.



Seria TON

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1C /00 126
Łącznik jednobiegunowy

ŁP-2C/00 127
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁP-3C/00 128
Łącznik schodowy

ŁP-4C/00 129
Łącznik krzyżowy

ŁP-9C/00 469
Łącznik schodowy + jednobiegunowy

ŁP-10C/00 458
Łącznik podwójny schodowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5C/00 130
Łącznik zwierny „światło"

ŁP-6C/00 131
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁP-7C/00 132
Łącznik żaluzjowy

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1CS/00 133
Łącznik jednobiegunowy

ŁP-2CS/00 134
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁP-3CS/00 135
Łącznik schodowy

ŁP-4CS/00 136
Łącznik krzyżowy

ŁP-9CS/00 470
Łącznik schodowy + jednobiegunowy

ŁP-10CS/00 459
Łącznik podwójny schodowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5CS/00 137
Łącznik zwierny „światło"

ŁP-6CS/00 138
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁP-7CS/00 139
Łącznik żaluzjowy

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-44



ŁPH-1C/00 173
Łącznik jednobiegunowy

ŁPH-2C/00 174
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁPH-3C/00 175
Łącznik schodowy

ŁPH-4C/00 176
Łącznik krzyżowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁPH-5C/00 177
Łącznik zwierny „światło"

ŁPH-6C/00 178
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁPH-7C/00 179
Łącznik żaluzjowy