Akcesoria do łączników z podświetleniem



Regulator temperatury
- Zaciski gwintowe
- Napięcie znamionowe 230 V
- Obciążenie: - żarowe 3200 W - indukcyjne 750 W
- Czujnik podpodłogowy



KS-1	344	Kondensator do świetlówek energooszczędnych

Akcesoria do łączników IP-44



ZU-1R	1118	Zespół uszczelniający

Istnieje możliwość zabudowy łączników IP-20 jako łączniki IP-44, w tym celu należy nabyć zespół uszczelniający przedstawiony powyżej oraz ramkę z oznaczeniem IP-44.

Łącznik hotelowy
- Zasilanie 230 V~50 Hz • Stopień ochrony IP-20
- Obciążenie 16 A • Czas zwłoki: 3s



ŁP-15RS/m/00	1107	Łącznik hotelowy

Ściemniacze
- Zaciski gwintowe • Zasilanie 230 V~50 Hz
- Zakres obciążenia 20-400 W • Stopień ochrony IP-20



ŁP-8R/m/00	1077	Ściemniacz przyciskowo-obrotowy do obciążenia żarowego i halogenowego, zakres obciążenia: 40-400W



ŁP-8RE/m/00	1078	Ściemniacz elektroniczny sterowany pilotem lub dotykiem, zakres obciążenia: 20-400W

Elektroniczny czujnik ruchu
- Zaciski gwintowe • Napięcie znamionowe 230 V
- Obciążenie: - żarowe 3200 W - świetlówkowe 750 W - indukcyjne 750 W • Stopień ochrony IP-20
- Zakres regulacji czasu załączenia przekaźnika: 3 s. – 5 min. • Kąt pola detekcji: 136º • Zasięg działania: 7 m



ŁP-16R/m/00	1108	Elektroniczny czujnik ruchu



RTP-1R/m/00	1109	Regulator temperatury

Gniazdo potrójne EURO
- Zaciski gwintowe • Napięcie znamionowe 230 V
- Prąd znamionowy 2,5 A • Stopień ochrony IP-20



GP-3R/m/00	1090	Gniazdo potrójne EURO

Gniazda podtynkowe
- Zaciski gwintowe • Napięcie znamionowe 250 V• Prąd znamionowy 16 A
- Maksymalne obciążenie 3520 W • Stopień ochrony IP-20



GP-1R/m/00	1079	Gniazdo pojedyncze



GP-1RP/m/00	1079	Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GP-1RZ/m/00	1080	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1RZP/m/00	1080	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-1RS/m/00	1082	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1RSP/m/00	1082	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko z przesłonami torów prądowych