Dostępna kolorystyka

Produkty z serii GAZELA sprzedawane są bez ramki zewnętrznej. Poniżej podajemy oznaczenia handlowe poszczególnych produktów, jakich należy używać przy składaniu zamówień. Oznaczenia obowiązują dla produktów w kolorze białym i metalizowanym, z tym, że po oznaczeniu dla produktów w kolorze:
białym - należy dopisać cyfry 00
satyna - należy dopisać cyfry 16/16
srebro+tytan - należy dopisać cyfry 18/23



ŁP-1J/m/00 + R-1J/00 = ŁP-1J/00

Oznaczenia dla produktów sprzedawanych bez ramki zewnętrznej:

ŁP-.....J/m/00	– łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-.....JS/m/00	– łączniki z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
GP-1J/m/00	– gniazdo pojedyncze
GP-1JP/m/00	– gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1JZ/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1JZP/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1JS/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko
GP-1JSP/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami
GP-1JZD/m/00	– gniazdo z uziemieniem DATA
GP-1JZDP/m/00	– gniazdo z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1JGZK/m/00	– gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem
GPH-1JZ/m/00/d	– gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GPH-1JZP/m/00/d	– gniazdo bryzgoszczelne IP-44, z przesłonami
GPH-1JS/m/00/d	– gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44
GPH-1JSP/m/00/d	– gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami
GP-2J/00	– gniazdo podwójne*
GP-2JP/00	– gniazdo podwójne z przesłonami*
GP-2JZ/00	– gniazdo podwójne z uziemieniem*
GP-2JZP/00	– gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami*
GP-2JS/00	– gniazdo podwójne z uziemieniem schuko*
GP-2JSP/00	– gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami*
GP-2JC/00	– gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz*
GP-2JCP/00	– gniazdo podwójne z funkcją niezamienności faz, z przesłonami*
GP-3J/m/00	– gniazdo potrójne EURO
GPT-1J/m/00	– gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2JN/m/00	– gniazdo telefoniczne, podwójne niezależne
GPT-2JR/m/00	– gniazdo telefoniczne, podwójne równoległe
GPA-JK/m/00	– gniazdo antenowe, końcowe
GPA-10JPZ/m/00	– gniazdo antenowe zakończeniowe
GPA-10JP/m/00	– gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-14JP/m/00	– gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-16JP/m/00	– gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-JS/m/00	– gniazdo RTV-SAT
GPA-JSP/m/00	– gniazdo RTV-SAT przelotowe
GPA-J2S/m/00	– gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
GG-1J/m/00	– gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2J/m/00	– gniazdo głośnikowe, podwójne
GPK-1J/K/m/00	– gniazdo komputerowe, pojedyncze, MMC
GPK-1J/F/m/00	– gniazdo komputerowe, pojedyncze, FOREX
GPK-1J/K6/m/00	– gniazdo komputerowe kat. 6, pojedyncze, MMC
GPK-1J/K6E/m/00	– gniazdo komputerowe kat. 6 ekranowane, pojedyncze, MMC
GPK-2J/K/m/00	– gniazdo komputerowe, podwójne, MMC
GPK-2J/F/m/00	– gniazdo komputerowe, podwójne, FOREX
GPK-2J/K6/m/00	– gniazdo komputerowe, kat. 6, podwójne, MMC
GPK-2J/K6E/m/00	– gniazdo komputerowe, kat. 6 ekranowane,podwójne, MMC
GPKT-J/K/m/00	– gniazdo komputerowo-telefoniczne, MMC
GPKT-J/F/m/00	– gniazdo komputerowo-telefoniczne, FOREX
GPKT-J/K6/m/00	– gniazdo komputerowo (kat. 6)-telefoniczne, MMC
GPKT-J/K6E/m/00	– gniazdo komputerowo (kat. 6, ekranowane)-telefoniczne, MMC

Kolorystyka



ŁP-1JS/00
biały

GP-1JZ/00
biały

ŁP-1JS/16/16
satyna + satyna

GP-1JZ/16/16
satyna + satyna

ŁP-1JS/18/23
srebro + tytan

GP-1JZ/18/23
srebro + tytan

Seria TON

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1C /00 126
Łącznik jednobiegunowy

ŁP-2C/00 127
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
ŁP-9C/00 469
Łącznik schodowy + jednobiegunowy
ŁP-10C/00 458
Łącznik podwójny schodowy

ŁP-3C/00 128
Łącznik schodowy

ŁP-4C/00 129
Łącznik krzyżowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5C/00 130
Łącznik zwierny „światło"

ŁP-6C/00 131
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁP-7C/00 132
Łącznik żaluzjowy

Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1CS/00 133
Łącznik jednobiegunowy

ŁP-2CS/00 134
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
ŁP-9CS/00 470
Łącznik schodowy + jednobiegunowy
ŁP-10CS/00 459
Łącznik podwójny schodowy

ŁP-3CS/00 135
Łącznik schodowy

ŁP-4CS/00 136
Łącznik krzyżowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁP-5CS/00 137
Łącznik zwierny „światło"

ŁP-6CS/00 138
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁP-7CS/00 139
Łącznik żaluzjowy

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-44



ŁPH-1C/00 173
Łącznik jednobiegunowy

ŁPH-2C/00 174
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy

ŁPH-3C/00 175
Łącznik schodowy

ŁPH-4C/00 176
Łącznik krzyżowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁPH-5C/00 177
Łącznik zwierny „światło"

ŁPH-6C/00 178
Łącznik zwierny „dzwonek"

ŁPH-7C/00 179
Łącznik żaluzjowy



Łączniki podtynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16AX,
Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-44



ŁPH-1CS/00 180
Łącznik jednobiegunowy



ŁPH-2CS/00 181
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy



ŁPH-3CS/00 182
Łącznik schodowy



ŁPH-4CS/00 183
Łącznik krzyżowy

Prąd znamionowy: 10AX
Maksymalne obciążenie: 2200W



ŁPH-5CS/00 184
Łącznik zwierny „światło"



ŁPH-6CS/00 185
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁPH-7CS/00 186
Łącznik żaluzjowy

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16A,
Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



GP-1C/00 156
Gniazdo pojedyncze



GP-1CP/00 156
Gniazdo pojedyncze, z przesłonami torów prądowych



GP-1CZ/00 157
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1CZP/00 157
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-1CS/00 187
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1CSP/00 187
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GP-1CZD/00 172
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1CZDP/00 172
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z przesłonami torów prądowych



GP-1CZK/00 429
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem



GPH-1CZ/00/d 160
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP 44



GPH-1CZP/00/d 160
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP 44, z przesłonami torów prądowych



GPH-1CS/00/d 189
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44



GPH-1CSP/00/d 189
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami torów prądowych

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16A,
Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



GP-2C/00 158
Gniazdo podwójne



GP-2CP/00 158
Gniazdo podwójne, z przesłonami torów prądowych



GP-2CZ/00 159
Gniazdo podwójne z uziemieniem



GP-2CZP/00 159
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GP-2CC/00 499
Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz



GP-2CS/00 188
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GP-2CSP/00 188
Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Ściemniacze przyciskowo-obrotowe

60 – 400W, 230V~50Hz,
zaciski gwintowe



ŁP-8CA/00 192
Ściemniacz przystosowany do obciążenia żarowego



ŁP-8CB/00 192
Ściemniacz przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego



Gniazdo potrójne EURO



Zaciski gwintowe,
Napięcie znamionowe: 230V,
Prąd znamionowy: 2,5A,
Stopień ochrony IP-20

GP-3C/00 608
Gniazdo potrójne EURO

Gniazda antenowe

Zaciski gwintowe



GPA-1C/00 487
Gniazdo antenowe, pojedyncze



GPA-CK/00 164
Gniazdo antenowe, końcowe, współczynnik tłumienia: 2,5-3 dB



GPA-10CP/00 166
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia: 10 dB
GPA-14CP/00 167
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia: 14 dB
GPA-16CP/00 168
Gniazdo antenowe, przelotowe, współczynnik tłumienia: 16 dB



GPA-10CPZ/00 165
Gniazdo antenowe, zakończeniowe



GPA-CS/00 169
Gniazdo RTV - SAT końcowe, współczynnik tłumienia 1,5-2 dB
GPA-CSP/00 582
Gniazdo RTV-SAT przelotowe współczynnik tłumienia 1,2 dB



GPA-C2S/00 606
Gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT

Gniazda komputerowe

Zaciski bezgwintowe



GPK-1C/R/00 170
Gniazdo komputerowe, pojedyncze kat. 5e, R&M
GPK-1C/K/00 170
Gniazdo komputerowe, pojedyncze kat. 5e, MMC
GPK-1C/F/00 170
Gniazdo komputerowe, pojedyncze kat. 5e, FOREX
GPK-1C/K6/00 586
Gniazdo komputerowe, pojedyncze kat. 6, MMC
GPK-1C/K6E/00 586
Gniazdo komputerowe, pojedyncze kat. 6 ekranowane, MMC



GPK-2C/R/00 171
Gniazdo komputerowe, podwójne kat. 5e, R&M
GPK-2C/K/00 171
Gniazdo komputerowe, podwójne kat. 5e, MMC
GPK-2C/F/00 171
Gniazdo komputerowe, podwójne kat. 5e, FOREX
GPK-2C/K6/00 587
Gniazdo komputerowe, podwójne kat. 6, MMC
GPK-2C/K6E/00 587
Gniazdo komputerowe, podwójne kat. 6 ekranowane, MMC



GPKT-C/K/00 428
Gniazdo komputerowo-telefoniczne, MMC
GPKT-C/F/00 428
Gniazdo komputerowo-telefoniczne, FOREX
GPKT-C/K6/00 588
Gniazdo komputerowo (kat. 6)- telefoniczne, MMC
GPKT-C/K6E/00 588
Gniazdo komputerowo (kat. 6, ekranowane)-telefoniczne, MMC

Ramki

R-1C/00 194
Ramka pojedyncza

R-2CH/00 195
R-2CV/00 196

R-3CH/00 197
R-3CV/00 198

R-4CH/00 202
R-4CV/00 576

R-5CH/00 567

Gniazda głośnikowe

Przyłączalność przewodów: 0,75 mm²

GG-1C/00 413
Gniazdo głośnikowe, pojedyncze

GG-2C/00 413
Gniazdo głośnikowe, podwójne

Gniazda telefoniczne

GPT-1C/00 161
Gniazdo telefoniczne, pojedyncze

GPT-2CN/00 162
Gniazdo telefoniczne podwójne, niezależne
GPT-2CR/00 163
Gniazdo telefoniczne podwójne, równoległe

OSPEL

Puszki instalacyjne



PNP-1C/00 476
Puszka instalacyjna, pojedyncza



PNP-2CH/00 515
Puszka instalacyjna, podwójna, pozioma
PNP-2CV/00 515
Puszka instalacyjna, podwójna, pionowa



PNP-3CH/00 516
Puszka instalacyjna, potrójna, pozioma
PNP-3CV/00 516
Puszka instalacyjna, potrójna, pionowa



PNP-4CH/00 517
Puszka instalacyjna, poczwórna, pozioma

Linia pastelowa

Produkt sprzedawany jako produkt z ramką wewnętrzną w kolorze białym, ramkę pastelową należy nabyć oddzielnie



beżowy



lazur pastelowy



seledynowy



Ramki ozdobne, wewnętrzne:



RO-1C/11 10-126-02
Ramka do łączników



RO-2C/11 10-156-01
Ramka do gniazd pojedynczych



RO-3C/11 10-158-02
Ramka do gniazd podwójnych
RO-4C/11 10-188-03
Ramka do gniazd podwójnych schuko

Ramki ozdobne dostępne są w kolorach: beżowy - 01, lazur pastelowy - 09 i seledynowy - 11.
Po oznaczeniu właściwym dla danej ramki należy wpisać oznaczenie cyfrowe odpowiednie dla danego koloru.

Akcesoria do łączników IP-44




ZU-1C 160
Zestaw uszczelniający do łączników IP-44



ROH-1C/00 173
Ramka ozdobna, mocująca do łączników IP-44

Akcesoria do łączników z podświetleniem



KS-1 344
Kondensator do świetlówek energooszczędnych

Linia metalizowana

Po oznaczeniu właściwym dla danego produktu serii TON proszę wpisać oznaczenie cyfrowe odpowiednie dla danego koloru, zgodnie z poniższą prezentacją



ŁP-1C/18/16
Srebro + satyna



ŁP-1C/16/20
Satyna + złoto



ŁP-1C/16/19
Satyna + miedź

Seria TON COLOR SYSTEM

Produkty z serii TON dostępne w sprzedaży jako produkt biały bez ramki zewnętrznej, oferowanej jako osobny element w szerokiej gamie kolorów



ŁP-1C/m/00

R-1C/11 seledynowy

ŁP-1C



Oznaczenia

ŁP —.....C/m/00 – łączniki - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP -.....CS/m/00 – łączniki z podświetleniem – w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁPH -.....C/m/00 – łączniki IP-44 - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁPH -.....CS/m/00 – łączniki IP-44 z podświetleniem - w miejsce kropek wpisać odpowiedni numer żądanego łącznika
ŁP-8CA/m/00 – ściemniacz przyciskowo - obrotowy, przystosowany do obciążenia żarowego
ŁP-8CB/m/00 – ściemniacz przyciskowo - obrotowy, przystosowany do obciążenia żarowego i halogenowego
GP-1C/m/00 – gniazdo pojedyncze
GP-1CP/m/00 – gniazdo pojedyncze z przesłonami
GP-1CZ/m/00 – gniazdo pojedyncze z uziemieniem
GP-1CZP/m/00 – gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami
GP-1CZD/m/00 – gniazdo z uziemieniem DATA
GP-1CZDP/m/00 – gniazdo z uziemieniem DATA, z przesłonami
GP-1CZK/m/00 – gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem
GP-1CS/m/00 – gniazdo z uziemieniem schuko
GP-1CSP/m/00 – gniazdo z uziemieniem schuko, z przesłonami
GPH-1CZ/m/00/d – gniazdo bryzgoszczelne IP-44
GPH-1CZP/m/00/d – gniazdo bryzgoszczelne IP-44, z przesłonami
GPH-1CS/m/00/d – gniazdo bryzgoszczelne IP-44 schuko
GPH-1CSP/m/00/d – gniazdo bryzgoszczelne IP-44 schuko, z przesłonami
GPT-1C/m/00 – gniazdo telefoniczne, pojedyncze
GPT-2CN/m/00 – gniazdo telefoniczne, podwójne, niezależne
GPT-2CR/m/00 – gniazdo telefoniczne, podwójne, równoległe
GPA-1C/m/00 – gniazdo antenowe, pojedyncze
GPA-CK/m/00 – gniazdo antenowe, końcowe
GPA-10CPZ/m/00 – gniazdo antenowe, zakończeniowe
GPA-10CP/m/00 – gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-14CP/m/00 – gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-16CP/m/00 – gniazdo antenowe, przelotowe
GPA-CS/m/00 – gniazdo RTV-SAT
GPA-CSP/m/00 – gniazdo RTV-SAT przelotowe
GPA-C2S/m/00 – gniazdo RTV-SAT z dwoma wyjściami SAT
GG-1C/m/00 – gniazdo głośnikowe, pojedyncze
GG-2C/m/00 – gniazdo głośnikowe, podwójne
GPK-1C/R/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, R&M
GPK-1C/K/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, MMC
GPK-1C/F/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze, FOREX
GPK-1C/K6/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze kat. 6, MMC
GPK-1C/K6E/m/00 – gniazdo komputerowe, pojedyncze kat. 6 ekranowane, MMC
GPK-2C/R/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, R&M
GPK-2C/K/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, MMC
GPK-2C/F/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne, FOREX
GPK-2C/K6/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne kat. 6, MMC
GPK-2C/K6E/m/00 – gniazdo komputerowe, podwójne kat. 6 ekranowane, MMC
GPKT-C/K/m/00 – gniazdo komputerowo-telefoniczne, MMC
GPKT-C/F/m/00 – gniazdo komputerowo-telefoniczne, FOREX
GPKT-C/K6/m/00 – gniazdo komputerowo (kat. 6)-telefoniczne, MMC
GPKT-C/K6E/m/00 – gniazdo komputerowo (kat. 6, ekranowane)-telefoniczne, MMC

Ramki

Pojedyncze oraz wielokrotne, pionowe i poziome. Po oznaczeniu właściwym dla danej ramki należy wstawić odpowiedni numer żądanego koloru



00 biały
01 beżowy
02 róż wrzosowy
03 żółta oliwka
04 żółty słoneczny



05 pomarańcz łososiowy
06 pomarańcz tropikalny
09 lazur pastelowy
11 seledynowy
16 satyna



17 piasek
18 srebro
19 miedź


Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od oryginałów

Ramki



R-1C/... 194
Ramka pojedyncza

R-2CH/... 195
R-2CV/... 196
R-3CH/... 197
R-3CV/... 198
R-4CV/... 202
R-4CH/... 576
R-5CH/... 567



Aby zamówić ramkę w wybranym kolorze należy w miejsce kropek wpisać numer żądanego koloru zgodnie z prezentacją kolorystyczną.

Seria EFEKT

Łączniki podtynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 10AX, Maksymalne obciążenie: 2200W, Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1FB/00 916
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2FB/00 917
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
ŁP-2FB-A/00 982
Łącznik schodowy + jednobiegunowy
ŁP-2FB-B/00 977
Łącznik podwójny schodowy



ŁP-3FB/00 918
Łącznik schodowy



ŁP-4FB/00 919
Łącznik krzyżowy



ŁP-5FB/00 920
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6FB/00 921
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7FB/00 940
Łącznik żaluzjowy

Łączniki podtynkowe z podświetleniem



ŁP-1FBS/00 922
Łącznik jednobiegunowy



ŁP-2FBS/00 923
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy
ŁP-2FBS-A/00 983
Łącznik schodowy + jednobiegunowy
ŁP-2FBS-B/00 978
Łącznik podwójny schodowy



ŁP-3FBS/00 924
Łącznik schodowy



ŁP-4FBS/00 925
Łącznik krzyżowy



ŁP-5FBS/00 926
Łącznik zwierny „światło"



ŁP-6FBS/00 927
Łącznik zwierny „dzwonek"



ŁP-7FBS/00 941
Łącznik żaluzjowy

Łącznik elektroniczny, automat czasowy



ŁP-14F/00 321
Łącznik elektroniczny

Łączniki elektroniczne są sprzedawane razem z puszką Ø60, o głębokości 60 mm



ŁP-14FS/00 321
Łącznik elektroniczny z podświetleniem

Napięcie znamionowe: 230V~50Hz,
Rodzaj pracy: ciągła,
Sposób regulacji: płynna,
Prąd znamionowy: 10A,
Opóźnienie wyłączania 10 sek. - 5 min.,
Stopień ochrony: IP-20

Gniazda podtynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V, Prąd znamionowy: 16A, Maksymalne obciążenie: 3520W, Stopień ochrony: IP-20



GP-1F/00 928
Gniazdo pojedyncze



GP-1FZ/00 929
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GP-1FZD/00 149
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA



GP-1FZK/00 997
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem DATA, z kluczem



GP-1FS/00 933
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GP-1FSP/00 933
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GPH-1FZ/00/d 932
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem, IP 44



GPH-1FS/00/w 272
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44



GPH-1FSP/00/w 272
Gniazdo bryzgoszczelne z uziemieniem schuko, IP-44, z przesłonami torów prądowych