Acti 9

Bezpieczny, niezawodny, inteligentny i prosty w instalacji – nowy system aparatury modułowej Acti9.

Urządzenia zabezpieczające

- Wyłącznik nadprądowy
- Wyłącznik różnicowoprądowy
- Bloki różnicowoprądowe Vigi™
- Ogranicznik przepięć

Monitorowanie i nadzorowanie zabezpieczeń

- Sygnalizacji i wyzwalania
- Zdalnego sterowania
- Automatycznego ponownego załączenia



Bezpieczny w 100%

Dzięki VisiSafe i 2 klasie izolacji, instalacja będzie całkowicie bezpieczna przez cały okres eksploatacji.

Efektywny w 100%

VisiTrip, znacznie zwiększona odporność i automatyczne ponowne załączenie zapewniają ciągłość pracy i zwiększają niezawodność.

„Teraz bezpieczeństwo instalacji elektrycznej budynków i przebywających w nich ludzi jest zapewnione."

Sterowanie i monitoring

- Styczniki
- Przekaźniki impulsowe
- Zintegrowany wyłącznik sterujący
- Wskaźniki świetlne
- Przyciski i przełączniki
- Liczniki kilowatogodzin
- Architektura komunikacyjna

System instalacyjny

- Zaciski IP20B
- Blok przyłączeniowy
- Pełen zakres akcesoriów do montażu i oprzewodowania



Intuicyjny w obsłudze

Jeden produkt zgodny z wymaganiami dwóch norm, pełna koordynacja wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych oraz łatwość aranżacji i projektowania.

Acti9







Wyłączniki K60N




Typ	1P	
		
Wyposażenie pomocnicze	Bez wyposażenia pomocniczego	
Prąd znamionowy (In)	Charakterystyka	
	B	C
2 A	-	A9K02102
4 A	-	A9K02104
6 A	A9K01106	A9K02106
10 A	A9K01110	A9K02110
13 A	A9K01113	A9K02113
16 A	A9K01116	A9K02116
20 A	A9K01120	A9K02120
25 A	A9K01125	A9K02125
32 A	A9K01132	A9K02132
40 A	A9K01140	A9K02140
Częstotliwość robocza	50/60 Hz	50/60 Hz
Szerokość modułów 9 mm	2	2





Wyłączniki różnicowoprądowe ID

Typ		
2P	Czułość	
	Prąd znamionowy	25 A
		40 A
4P	Czułość	
	Prąd znamionowy	25 A
		40 A
		63 A
Znamionowe napięcie łączeniowe (Ue)		2P
		4P
Częstotliwość		

	1P+N		3P		3P+N
					
	Bez wyposażenia pomocniczego		Bez wyposażenia pomocniczego		Bez wyposażenia pomocniczego
	Charakterystyka		Charakterystyka		Charakterystyka
	B	C	B	C	C
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	A9K01306	A9K02306	-
	-	-	A9K01310	A9K02310	-
	A9K01613	A9K02613	-	A9K02313	A9K02713
	A9K01616	A9K02616	A9K01316	A9K02316	A9K02716
	-	-	A9K01320	A9K02320	-
	-	-	A9K01325	A9K02325	-
	-	-	A9K01332	A9K02332	-
	-	-	A9K01340	A9K02340	-
	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
	4	4	6	6	8

K			
	AC ~		Szerokość, modułów 9 mm
	30 mA	300 mA	
	A9Z05225	-	4
	A9Z05240	-	
	30 mA	300 mA	
	A9Z05425	-	8
	A9Z05440	A9Z06440	
	A9Z05463	A9Z06463	
	230 - 240 V		
	400 - 415 V		
	50 Hz		

Acti9


1P


3P

Rozłączniki SW

	Prąd znamio-nowy	Napięcie (Ue)	Nr kat.	Szer., mod. 9 mm
1P				
	63 A	240 V AC	**A9S62163**	2
3P				
	63 A	415 V AC	**A9S62363**	6
Częstotliwość			50/60 Hz	

Dane techniczne podstawowe

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)	500 V AC
Stopień zanieczyszczenia	3

Obwód główny

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	6 kV
Kategoria pracy	AC - 22 A
Dopuszczalny krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)	1260 A
Prąd zwarciowy warunkowy (Inc)	6 kA wg IEC 60947-3
Znamionowy prąd załączalny (Icm)	4.2 kA
Zastosowanie przy prądzie stałym	48 V (110 V – 2 bieguny połączone szeregowo)



Szyny grzebieniowe

Zastosowanie: rozprowadzenie zasilania w obudowie. Zapewniają szybki montaż i demontaż bezpośrednio w specjalnych zaciskach aparatów.

Dane techniczne

- **Zgodność z normami: PN-EN 60439-1**
- **Prąd znamionowy: 63 A**
- **Napięcie znamionowe:**
  - **L-N: 230 V AC**

Szyny grzebieniowe łączeniowe do serii K60, ID K i SW

Typ	Prąd znamionowy (A)	Szerokość w modułach 18 mm	Opis	Nr kat.
1-biegunowe	63	12	szyna grzebieniowa 1 x 12, przekrój 1 x 10 mm^2	**10355**
3-biegunowe	63	12	szyna grzebieniowa 1 x 12, przekrój 3 x 10 mm^2	**10656**

Szyny grzebieniowe w odcinkach 1 m

Typ	Prąd znamionowy (A)	Długość (m)	Opis	Nr kat.
1-biegunowe	63	1	szyna grzebieniowa 1 x 12, przekrój 1 x 10 mm^2	**10357**
3-biegunowe	63	1	szyna grzebieniowa 1 x 12, przekrój 3 x 10 mm^2	**10660**

Akcesoria

1 komplet – 4 przyłącza 35 mm^2	**10397**
1 komplet – 10 zakończeń szyny (2 fazy)	**10398**
1 komplet – 10 zakończeń szyny (3 fazy)	**10399**
1 komplet – 10 osłonek nieużywanych zacisków	**10396**