Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



	S60KF Szeregowa Serial	S60KFw Szeregowa z wkrętami Serial with screws	S60DF Szeregowa Serial
	 Ø 60 mm	 Ø 60 mm	NEW!  Ø 60 mm
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Pomarańczowy / Orange	**33 054 008**	**33 068 008**	**33 057 008**
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	Ⓑ CE	Ⓑ CE	Ⓑ CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm	65 mm	65 mm
Głebokość / Depth (B)	41 mm	41 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axises of hole	71 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	17.7 g	19 g	21 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur ø 20 mm	8 osłabień do rur ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	8 osłabień do rur ø 20 mm. **Nowa specjalna konstrukcja z dodatkowymi prostokątnymi osłabieniami i łącznikami podprawiającymi sztywność.**
Osprzęt / Equipment			
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



	S60DFw Szeregowa z wkrętami Serial with screws	S60DFX Szeregowa Serial Prostokątne osłabienia	S60DFXw Szeregowa z wkrętami Serial with screws Prostokątne osłabienia
	 Ø 60 mm	 Ø 60 mm	 Ø 60 mm
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Pomarańczowy / Orange	**33 069 008**	**33 057 018**	**33 069 018**
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	Ⓑ CE	Ⓑ CE	Ⓑ CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm	65 mm	65 mm
Głebokość / Depth (B)	61 mm	61 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** Distance between axises of hole**	71 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	22.3 g	19 g	21 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	110 szt.	110 szt.	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls	14 osłabień do rur ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	Puszka posiada specjalne prostopadłe osłabienia. Łatwo je się usuwa odkrywając duże przestrzenie w okolicach dna puszki. W górnej części znajdują się specjalne łączniki poprawiające sztywność połączonych szeregowo puszek.	w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu /2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment			
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 Spring cover WS60, PL60 Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 Spring cover WS60, PL60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24,PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa osłonowa PL60 Spring cover PL60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60