

ZSG1-70.0



70 mm²

ZSG1-95.0



95 mm²

	ZSG1-70.0	ZSG1-95.0
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Szary / Grey	**12 901 312**	**12 902 312**
Niebieski / Blue	**12 901 313**	**12 902 313**
Żółty / Yellow	**12 901 314**	**12 902 314**
Norma / Norm	EN 60998-1	EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	klasa V0	klasa V0
Przekrój znamionowy / Cross section		
Drut / Solid	10 ... 70 mm² (z końcówka oczkową)	10 ... 95 mm² (z końcówka oczkową)
Linka / Stranded	10 ... 70 mm² (z końcówka oczkową)	10 ... 95 mm² (z końcówka oczkową)
Dane prądowe / Rated date		
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.) Prąd znamionowy / Current	800 V / 8 kV 192 A	800 V / 8 kV 232 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	41 mm 88 mm 61 mm	41 mm 85 mm 56 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 8	M 10
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	25 ... 30 Nm	25 ... 30 Nm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping lenght	29 mm	29 mm
Masa / Weight	180.0 g	224.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Przekładka / Partition						
 Szary / Grey	T 924	**17 924 302**	25 szt.	T 924	**17 924 302**	25 szt.
Płytka krańcowa / End bracked						
 Szary / Grey Szary / Grey	T 910 T 940	**17 910 312** **17 940 312**	50 szt. 50 szt.	T 910 T 940	**17 910 312** **17 940 312**	50 szt. 50 szt.
Osłona / Cover	Wyposażenie dodatkowe			Wyposażenie dodatkowe		
 Żółty / Yellow	Osłona ZP 200 (nr art. 89 926 004)			Osłona ZP 200 (nr art. 89 926 004)		
Oznacznik szynowy / Rail marking						
 Szary / Grey Szary / Grey	T 900 T 927	**17 900 302** **17 927 302**	50 szt. 50 szt.	T 900 T 927	**17 900 302** **17 927 302**	50 szt. 50 szt.
Oznacznik / Marking tags						
	DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail						
	TS 35			TS 35		

UWAGA! złączkę po założeniu na szynę zabezpieczyć poprzez dokręcenie wkręta w jej korpusie.
Tor prądowy wykonany z miedzi elektrotechnicznej pokryty powłoką galwaniczną.

NOTE: after placing the connector on the rail, secure it by sorewing home the tap bolt in the body.

UWAGA! złączkę po założeniu na szynę zabezpieczyć poprzez dokręcenie wkręta w jej korpusie.
Tor prądowy wykonany z miedzi elektrotechnicznej pokryty powłoką galwaniczną.

NOTE: after placing the connector on the rail, secure it by sorewing home the tap bolt in the body.