






	ZSG1-10.0	ZSG1-16.0 Nowa obniżona konstrukcja / New lower construction	ZSG1-35.0 Nowa obniżona konstrukcja / New lower construction
	 10 mm²	 16 mm²	 35 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Czerwony / Red	**12 501 311**	**12 601 311**	**12 701 311**
Szary / Grey	**12 501 312**	**12 601 312**	**12 701 312**
Niebieski / Blue	**12 501 313**	**12 601 313**	**12 701 313**
Żółty / Yellow	**12 501 314**	**12 601 314**	**12 701 314**
Norma / Norm	EN 60998-1	EN 6947-7-1	EN 6947-7-1
Certyfikaty / Certificates	klasa V0	klasa V0	klasa V0
Przekrój znamionowy / Cross section			
Drut / Solid	1.5 ... 10 mm²	2.5 ... 16 mm²	2.5 ... 35 mm²
Linka / Stranded	2.5 ... 10 mm²	4 ... 16 mm²	2.5 ... 25 mm²
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.) Prąd znamionowy / Current	500 V / 6 kV 57 A	500 V / 6 kV 76 A	800 V / 6 kV 125 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	10 mm 45 mm 40 mm	13 mm 48 mm 41 mm	14 mm 44 mm 58 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 4	M 5 (śruba +/-)	Imbus 5 mm
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	1.2 ... 2.0 Nm	1.2 ... 2.0 Nm	2.5 ... 5.0 Nm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping lenght	12 mm	12 mm	14 mm
Masa / Weight	19.4 g	27.0 g	50.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	50 szt.	50 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Przekładka / Partition									
 Szary / Grey	T 912	**17 912 302**	25 szt.	T 925	**17 925 302**	25 szt.	T 923	**17 923 302**	25 szt.
Płytka krańcowa / End bracked									
 Szary / Grey	T 910	**17 910 312**	50 szt.	T 910	**17 910 312**	50 szt.	T 910	**17 910 312**	50 szt.
Szary / Grey	T 940	**17 940 312**	50 szt.	T 940	**17 940 312**	50 szt.	T 940	**17 940 312**	50 szt.
Zwieracz stały / Cross Connection									
 2 - polowy / 2 - pole	ZW 52/T13	**18 501 020**	10 szt.	ZW 62/T18	**18 601 020**	10 szt.	ZW 72/T19	**18 701 020**	10 szt.
3 - polowy / 3 - pole	ZW 53/T13	**18 501 030**	10 szt.	ZW 63/T18	**18 601 030**	10 szt.			
4 - polowy / 4 - pole	ZW 54/T13	**18 501 040**	10 szt.	ZW 64/T18	**18 601 040**	10 szt.	ZW 74/T19	**18 701 040**	10 szt.
5 - polowy / 5 - pole	ZW 55/T13	**18 501 050**	10 szt.	ZW 65/T18	**18 601 050**	10 szt.			
7 - polowy / 7 - pole	ZW 57/T13	**18 501 070**	10 szt.	ZW 67/T18	**18 601 070**	10 szt.			
9 - polowy / 9 - pole	ZW 59/T13	**18 501 090**	10 szt.	ZW 69/T18	**18 601 090**	10 szt.			
10 - polowy / 10 - pole	ZW 51/T13	**18 501 100**	10 szt.	ZW 61/T18	**18 601 100**	10 szt.			
Oznacznik szynowy / Rail marking									
 Szary / Grey	T 900	**17 900 302**	50 szt.	T 900	**17 900 302**	50 szt.	T 900	**17 900 302**	50 szt.
Szary / Grey	T 927	**17 927 302**	50 szt.	T 927	**17 927 302**	50 szt.	T 927	**17 927 302**	50 szt.
Oznacznik / Marking tags									
	DK/Z5			DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail									
	TS 35 TS 32			TS 35			TS 35		