Puszki





Podtynkowe 250V~




	pojedyncza z wkrętami, 5 otworów wlotowych, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy min. Ø 68 mm, głębokość 42 mm, mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki, (-/40)**	**pojedyncza z wkrętami,** do zestawów wielokrotnych o rozstawie osi Ø 71 mm, 7 otworów wlotowych, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy min. Ø 68 mm plus obszary na elementy łączące puszki, głębokość 42 mm, mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki, (-/40)**
		
Typ	**PK-3**	**PK-4**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
■ czarny	**PK3**	**PK4**




	pojedyncza, 3 otwory wlotowe, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy min. Ø 66 mm, głębokość 40 mm, mocowanie osprzętu na pazurki, (-/60)**	**pojedyncza z wkrętami,** 7 otworów wlotowych, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy Ø 68 mm, głębokość 40 mm, mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki, (-/40)**
		
Typ	**PK-60**	**PKP-60**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
■ czarny	**PK6005**	**PKP6005**




	podwójna z wkrętami do zestawów dwukrotnych, 12 otworów wlotowych, otwór montażowy 140x68 mm, głębokość 40 mm, mocowanie osprzętu na wkręty i pazurki, (-/10)**	**potrójna z wkrętami do zestawów trzykrotnych,** 17 otworów wlotowych, otwór montażowy 210x68 mm, głębokość 40 mm, mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki, (-/10)**
		
Typ	**PKP-2x60**	**PKP-3x60**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
	PKP260	**PKP360**




	odgałęźna, wielkość znamionowa Ø 70 mm, 5 otworów wlotowych, otwór montażowy min. Ø 75 mm (korpus), min. Ø 82 mm (kołnierz), (-/40)**	**odgałęźna, wielkość znamionowa Ø 80 mm,** 5 otworów wlotowych, otwór montażowy min. Ø 85 mm (korpus), min. Ø 92 mm (kołnierz), (-/40)**
		
Typ	**PO-70**	**PO-80**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
	PO70	**PO80**

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

Do ścian pustych




	pojedyncza z wkrętami, 250V~, 4 otwory wlotowe, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy min. Ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 71 mm, głębokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, (-/40)**	**pojedyncza z wkrętami, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~,** 6 otworów wlotowych, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy min. Ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 74 mm, głębokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1, (-/40)**
		
Typ	**PKW-60**	**PKW-60/45**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**PKW60**	**PKW6045**




	pojedyncza z wkrętami, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy min. Ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 74 mm, głbokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1, (-/40)**	**pojedyncza z wkrętami, samogasnąca wg VDE, IP30, 400V~,** 6 otworów wlotowych, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy min. Ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 74 mm, głębokość 61mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1, (-/40)**
		
Typ	**PKW-60/45F**	**PKW-60/61**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**PKW6045F**	**PKW6061**




	pojedyncza z wkrętami, 400V~, 6 otworów wlotowych, wielkość znamionowa Ø 60 mm, otwór montażowy min. Ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 74 mm, głębokość 61 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1, (-/40)**	**podwójna z wkrętami, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~,** 10 otworów wlotowych, otwór montażowy min. 2x68 mm plus podcięcie, wybranie pod kołnierz min. Ø 74 mm, głębokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1, (-/10)**
		
Typ	**PKW-60/61F**	**PKW-2x60**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**PKW6061F**	**PKW260**




	podwójna z wkrętami, 400V~, 10 otworów wlotowych, otwór montażowy min. 2x68 mm plus podcięcie, wybranie pod kołnierz min. Ø 74 mm, głębokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1, (-/10)**	**łącznik puszek do ścian pustych,** łączy puszki PKW-60/45, PKW-60/45F, PKW-60/61, PKW-60/61F, PKW-2x60, PKW-2x60F w zestawy wielokrotne o rozstawie osi 71mm, (-/10)**
		
Typ	**PKW-2x60F**	**LPW-1**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**PKW260F**	**LPW1**

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

Do ścian pustych




	odgałęźna, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, otwór montażowy Ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką przykręcaną, (-/40)**	**odgałęźna, 400V~,** 6 otworów wlotowych, otwór montażowy Ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką, (-/40)**
		
Typ	**POW-70**	**POW-70F**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**POW70**	**POW70F**




	odgałęźna ze złączką, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, otwór montażowy Ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką przykręcaną, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5mm² na zacisk, (-/40)**	**odgałęźna ze złączką, 400V~,** 6 otworów wlotowych, otwór montażowy Ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. Ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk, (-/40)**
		
Typ	**POW-70Z**	**POW-70FZ**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**POW70Z**	**POW70FZ**

Naścienne odgałęźne




	IP 41, 400V~, 4 otwory wlotowe, (-/20)**	**z płytką odgałęźną 4-biegunową, IP 41, 400V~,** 4 otwory wlotowe, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 4x1,5 mm² na zacisk, zaciski śrubowe, (-/20)**
		
Typ	**P-5** bez złączki	**P-5** ze złączką
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**P5BZL01** bez złączki	**P5ZZL01** ze złączką




	IP 56, 400V~, 7 otworów wlotowych z dławicami bezgwintowymi, wielkość znamionowa 75x75 mm (wymiar wewnętrzny), (-/20)**	**z płytką odgałęźną 5-biegunową, IP 56, 400V~,** 7 otworów wlotowych z dławicami bezgwintowymi, wielkość znamionowa 75x75 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk, (-/20)**
		
Typ	**PON56-80x80**	**PON56-80x80Z**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**PON568080BZL**	**PON568080ZZL**

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)

Naścienne odgałęźne




	IP 56, 440V~, 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 80x80 mm (wymiar wewnętrzny), bez płytki odgałęźnej, (-/20)**	**z płytką odgałęźną 5-biegunową,** **IP 56, 440V~,** 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 80x80 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 3x2,5 mm² lub 4x1,5 mm² na zacisk, (-/20)**
		
Typ	**E14 382 45**	**E14 382 50**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**E1438245**	**E1438250**




	z płytką odgałęźną 6-biegunową, **IP 56, 440V~,** 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 80x80 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 6x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk, zaciski bezśrubowe, (-/20)**	**z płytką odgałęźną 6-biegunową,** **IP 56, 440V~,** 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 80x80 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk, zaciski śrubowe, (-/20)**
		
Typ	**E14 382 55**	**E14 382 60**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**E1438255**	**E1438260**

Do kanałów osprzętowych KN1-110x60 i KP1-110x60




	do montażu osprzętu, 400V~, 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 60x60 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, mocowanie puszki w dnie kanału na zatrzaski i blokadę, umożliwia tworzenie zestawów wielokrotnych o rozstawie osi 71 mm, (-/10)**	**odciążka do przewodów** **do montażu z puszką PKK1-60x60,** (-/10)**
		
Typ	**PKK1-60x60**	**OPK-1**
Kolor	**Ref.**	**Ref.**
☐ biały	**PKK16060**	**OPK1**

** ilość w opakowaniu (jednostkowym/zbiorczym)