

PC2252-CL

NEW!



PC2253-CL

NEW!





	2 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Przeźroczysty / Transparent ○	**89 021 000**	**89 022 000**
Norma / Norm		
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Przekrój znamionowy / Cross section		
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm² 2 tory	1.5 ... 2.5 mm² 3 tory
Dane prądowe / Rated data		
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	450 V 24 A	450 V 24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Szerokość / Width (A)	10 mm	13 mm
Długość / Lenght (B)	17 mm	17 mm
Wysokość / Height (C)	9 mm	9 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping lenght	8 mm	11 mm
Masa / Weight	4 g	5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.

PC2254-CL

NEW!



PC2255-CL

NEW!



PC258-CL

NEW!



	4 x 2.5 mm²	5 x 2.5 mm²	8 x 2.5 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Biały / White ○	**89 023 000**	**89 024 000**	**89 005 000**
Norma / Norm			
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Przekrój znamionowy / Cross section			
Drut / Solid	1.5 ... 2.5 mm² 4 tory	1.5 ... 2.5 mm² 5 torów	1.5 ... 2.5 mm² 8 torów
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current Próbnik fazowy i prądowy	450 V 24 A	450 V 24 A	450 V 24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szerokość / Width (A)	17 mm	21 mm	18 mm
Długość / Lenght (B)	17 mm	17 mm	19 mm
Wysokość / Height (C)	9 mm	9 mm	16 mm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping lenght	11 mm	11 mm	11 mm
Masa / Weight	6 g	6.5 g	11 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	50 szt.