

	ZSO1-4.0	ZSO1-6.0	ZSO1-10.0
			
	4 mm²	6 mm²	10 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Zielono-żółty / Green-yellow	**14 313 319**	**14 403 319**	**14 503 319**
Norma / Norm	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	klasa V0	klasa V0	klasa V0
Przekrój znamionowy / Cross section			
Drut / Solid	0.5 ... 6 mm²	0.5 ... 10 mm²	1.5 ... 10 mm²
Linka / Stranded	0.5 ... 4 mm²	0.5 ... 6 mm²	2.5 ... 10 mm²
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.) Prąd znamionowy / Current	500 V 32 A	500 V 41 A	500 V 57 A
Wymiary zewn. / Dimensions			
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	9 mm 50 mm 58 mm	10 mm 47 mm 57 mm	10 mm 45 mm 57 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3	M 3.5	M 4
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	0.4 ... 1.0 Nm	0.8 ... 1.6 Nm	1.2 ... 2.0 Nm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping lenght	10 mm	12 mm	16 mm
Masa / Weight	21.2 g	28.8 g	86.6 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Płytka krańcowa / End bracked									
 Szary / Grey	T 910	**17 910 312**	50 szt.	T 910	**17 910 312**	50 szt.	T 910	**17 910 312**	50 szt.
Szary / Grey	T 940	**17 940 312**	50 szt.	T 940	**17 940 312**	50 szt.	T 940	**17 940 312**	50 szt.
Oznacznik szynowy / Rail marking									
 Szary / Grey	T 900	**17 900 302**	50 szt.	T 900	**17 900 302**	50 szt.	T 900	**17 900 302**	50 szt.
Szary / Grey	T 927	**17 927 302**	50 szt.	T 927	**17 927 302**	50 szt.	T 927	**17 927 302**	50 szt.
Oznacznik / Marking tags									
	DK/Z6			DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail									
	TS 35			TS 35			TS 35		