






	ZSG1-2.5N	ZSG1-4.0N	ZSG1-6.0N	ZSG1-10.0N
				
	2.5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour				
Czerwony / Red	11 221 311	11 321 311	11 421 311	11 521 311
Szary / Grey	11 221 312	11 321 312	11 421 312	11 521 312
Niebieski / Blue	11 221 313	11 321 313	11 421 313	11 521 313
Żółty / Yellow	11 221 314	11 321 314	11 421 314	11 521 314
Pomarańczowy / Orange	11 221 318	11 321 318	11 421 318	11 521 318
Norma / Norm	IEC60-947-7-1:1989	IEC60-947-7-1:1989	IEC60-947-7-1:1989	IEC60-947-7-1:1989
Certyfikaty / Certificates	Ⓑ CE klasa V0	Ⓑ CE klasa V0	Ⓑ CE klasa V0	Ⓑ CE klasa V0
Przekrój znamionowy / Cross section				
Drut / Solid	0.5 ... 4 mm²	0.5 ... 6 mm²	0.5 ... 10 mm²	1.5 ... 10 mm²
Linka / Stranded	0.5 ... 2.5 mm²	0.5 ... 4 mm²	0.5 ... 6 mm²	2.5 ... 10 mm²
Dane prądowe / Rated date				
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.) Prąd znamionowy / Current	800 V / 6 kV 24 A	800 V / 6 kV 32 A	800 V / 6 kV 41 A	800 V / 6 kV 57 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions				
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	6 mm 34 mm 44 mm	6.5 mm 34 mm 44 mm	8 mm 39.5 mm 48 mm	10 mm 39.5 mm 48 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 2.5	M 3	M 3.5	M 4
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	0.4 ... 0.6 Nm	0.4 ... 1.0 Nm	0.8 ... 1.6 Nm	1.2 ... 2.0 Nm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping lenght	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Masa / Weight	6.6 g	7.5 g	13 g	17.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Przekładka / Partition												
 Szary / Grey	T 928	**17 928 302**	50 szt.	T 928	**17 928 302**	25 szt.	T 929	**17 929 302**	25 szt.	T 929	**17 929 302**	25 szt.
Płytka krańcowa / End bracked												
 Szary / Grey	T 910	**17 910 312**	50 szt.	T 910	**17 910 312**	50 szt.	T 910	**17 910 312**	50 szt.	T 910	**17 910 312**	50 szt.
Szary / Grey	T 940	**17 940 312**	50 szt.	T 940	**17 940 312**	50 szt.	T 940	**17 940 312**	50 szt.	T 940	**17 940 312**	50 szt.
Zwieracze gwintowane zespolone Screw cross connection												
 2 - polowy / 2 - pole	ZZ 2-2.5	**18 221 128**	10 szt.	ZZ 2-4.0	**18 321 128**	10 szt.	ZZ 2-6.0	**18 421 128**	10 szt.	ZZ 2-10.0	**18 521 128**	10 szt.
3 - polowy / 3 - pole	ZZ 3-2.5	**18 221 138**	10 szt.	ZZ 3-4.0	**18 321 138**	10 szt.	ZZ 3-6.0	**18 421 138**	10 szt.	ZZ 3-10.0	**18 521 138**	10 szt.
4 - polowy / 4 - pole	ZZ 4-2.5	**18 221 148**	10 szt.	ZZ 4-4.0	**18 321 148**	10 szt.	ZZ 4-6.0	**18 421 148**	10 szt.	ZZ 4-10.0	**18 521 148**	10 szt.
10 - polowy / 10 - pole	ZZ 10-2.5	**18 221 108**	10 szt.	ZZ 10-4.0	**18 321 108**	10 szt.	ZZ 10-6.0	**18 421 108**	10 szt.	ZZ 10-10.0	**18 521 108**	10 szt.
Zwieracze wtykowe / Insertion cross connection												
 2 - polowy / 2 - pole	ZW 2-2.5	**18 221 328**	10 szt.	ZW 2-4.0	**18 321 328**	10 szt.	ZW 2-6.0	**18 421 328**	10 szt.			
10 - polowy / 10 - pole	ZW 10-2.5	**18 221 308**	10 szt.	ZW 10-4.0	**18 321 308**	10 szt.	ZW 10-6.0	**18 421 308**	10 szt.			
Osłonka / Cover												
 Żółty / Yellow	OS 2.5	**17 221 304**	25 szt.	OS 4.0	**17 321 304**	25 szt.	OS 6.0	**17 421 304**	25 szt.	OS 10.0	**17 521 304**	25 szt.
Oznacznik szynowy / Rail marking												
 Szary / Grey	T 900	**17 900 302**	50 szt.	T 900	**17 900 302**	50 szt.	T 900	**17 900 302**	50 szt.	T 900	**17 900 302**	50 szt.
Szary / Grey	T 927	**17 927 302**	50 szt.	T 927	**17 927 302**	50 szt.	T 927	**17 927 302**	50 szt.	T 927	**17 927 302**	50 szt.
Oznacznik / Marking tags												
	DK/Z5 DK/Z6			DK/Z5 DK/Z6			DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail												
	TS 35 TS 32			TS 35 TS 32			TS 35 TS 32			TS 35 TS 32		