




	ZSG1-16.0N	ZSG1-35.0N	ZSG1-70.0N	ZSG1-120.0N
				
	16 mm²	35 mm²	70 mm²	120 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour				
Czerwony / Red	11 621 311	11 721 311	—	—
Szary / Grey	11 621 312	11 721 312	11 951 312	11 953 312
Niebieski / Blue	11 621 313	11 721 313	11 951 313	11 953 313
Żółty / Yellow	11 621 314	11 721 314	—	—
Norma / Norm	PN-EN 60947-1:2005	PN-EN 60947-1:2005	PN-EN 60947-1:2005	PN-EN 60947-1:2005
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0
Przekrój znamionowy / Cross section				
Drut / Solid	2.5 ... 16 mm²	2.5 ... 35 mm²	10 ... 70 mm²	35 ... 120 mm²
Linka / Stranded	2.5 ... 16 mm²	2.5 ... 35 mm²	10 ... 70 mm²	35 ... 120 mm²
Dane prądowe / Rated date				
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.) Prąd znamionowy / Current	800 V / 8 kV 76 A	800 V / 8 kV 125 A	1000 V / 8 kV 192 A	1000 V / 8 kV 269 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions				
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	12 mm 52.5 mm 60 mm	16 mm 52.5 mm 60 mm	24 mm 78 mm 132 mm	26 mm 89 mm 140 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	wkręt typu +/- M 5 x 12	M 6 x 12 / śruba imb. 5 mm	Imbus 6 mm	Imbus 8 mm
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	1.2 ... 2.0 Nm	2.5 ... 5.0 Nm	12 Nm	20 Nm
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping lenght	14 mm	17 mm	23 mm	26 mm
Masa / Weight	33.8 g	55.7 g	179 g	280 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	40 szt.	20 szt.	5 szt.	5 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Przekładka / Partition												
 Szary / Grey	konstrukcja zamknięta nie wymagająca przekładki construction without partition			konstrukcja zamknięta nie wymagająca przekładki construction without partition			konstrukcja zamknięta nie wymagająca przekładki construction without partition			konstrukcja zamknięta nie wymagająca przekładki construction without partition		
Płytka krańcowa / End bracked												
 Szary / Grey Szary / Grey	T 910 T 940	17 910 312 17 940 312	50 szt. 50 szt.	T 910 T 940	17 910 312 17 940 312	50 szt. 50 szt.	T 910 T 940	17 910 312 17 940 312	50 szt. 50 szt.	T 910 T 940	17 910 312 17 940 312	50 szt. 50 szt.
Zwieracze gwintowane zespolone Screw cross connectionn												
 2 - polowy / 2 - pole 3 - polowy / 3 - pole 4 - polowy / 4 - pole	ZZ 2-16.0 ZZ 4-16.0	18 621 128 18 621 148	10 szt. 10 szt.	ZZ 2-35.0 ZZ 4-35.0	18 721 128 18 721 148	10 szt. 10 szt.	ZZ 2-70.0	18 951 128	10 szt.	ZZ 2-120.0 ZZ 3-120.0	18 953 128 18 953 138	1 szt. 1 szt.
Oznacznik / Marking tags												
	DK/Z6			DK/Z6			DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail												
	TS 35			TS 35			TS 35			TS 35		

ZNAK PROMOCYJNY IGPE

Seria NOWA posiada znak promocyjny IGPE

Nowa-series has got the promotion mark - IGPE