

	ZPA2-2.5	ZPA2-2.5A Z otworami montażowymi With assembly holes	ZPA3-2.5
	 2.5 mm²	 2.5 mm²	 2.5 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Biały / White ○	**44 232 516**	**44 242 516**	**44 233 516**
Norma / Norm	PN-EN 60998-1	PN-EN 60998-1	PN-EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	ⓑ CE	ⓑ CE	ⓑ CE
Ilość torów / Number of poles	2	2	3
Przekrój znamionowy / Cross section	2.5 mm²	2.5 mm²	2.5 mm²
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 24 A	500 V 24 A	500 V 24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
A / B / C	19 / 18 / 26 mm	24 / 19 / 26 / 14.5 mm	26 / 19 / 25 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3.5	M 3.5	M 3.5
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	5 mm	5 mm	5 mm
Masa / Weight	17 g	22 g	26 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.

	ZPA2-6A Z otworami montażowymi With assembly holes	ZPA3-6A Z otworami montażowymi With assembly holes	ZPA2-10 Z otworami montażowymi With assembly holes
	 6 mm²	 6 mm²	 10 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Biały / White ○	**44 442 516**	**44 443 516**	**44 532 516**
Norma / Norm	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	ⓑ CE	ⓑ CE	ⓑ CE
Ilość torów / Number of poles	2	3	2
Przekrój znamionowy / Cross section	6 mm²	6 mm²	10 mm²
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 41 A	500 V 41 A	750 V 57 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
A / B / C	26 / 19 / 24 / 12 mm	40 / 19 / 25 / 15 mm	28 / 20 / 28 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3.5	M 3.5	M 4
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	6 mm	6 mm	8 mm
Masa / Weight	29 g	41 g	45 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	30 szt.