Listwy zaciskowe wykonane z porcelany są podstawowym elementem osprzętu elektrotechnicznego. Ze względu na doskonałe właściwości izolacyjne porcelany oraz odporność na wysokie temperatury, listwy zaciskowe tego typu znajdują powszechne zastosowanie w różnego typu aparatach elektrycznych, zarówno do użytku przemysłowego jak i domowego. W celu przyłączenia przewodu do zacisku gwintowego listwy zaciskowej porcelanowej, należy odizolować końcówkę przewodu na określonej długości (w przypadku przewodu wielodrutowego końcówki drutów - skręcić) i po wprowadzeniu jej w otwór zacisku - dokręcić wkręt zaciskowy. Zaciski ze względu na możliwość pracy w wysokiej temperaturze posiadają pokrycie powłoką galwaniczną. Temperatura pracy złączki:
- 40°C ... +230°C.

Terminal blocks made of porcelain are regarded as the main element of the electrotechnical equipment. Impressive properties and resistance to high temperatures of porcelain enable to apply this type of terminal blocks in electrical devices for both industry as well as domestic users. To connect the conductor with the porcelain terminal block, firstly remowe insulation cover at one of the conductor's edge (when a multi-wire conductor - twist its all ends). Then insert the end of the conductor in the terminal hole and screw home the terminal screw. Porcelain terminal blocks are galvanized to ensure high temperature resistance. Working temperature range of the porcelain terminal block: -40°C ... +230°C.

ZPA1-2.5 — 1,19 zł





2.5 mm²

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Biały / White ○	**44 231 516**
Norma / Norm	EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	Ⓑ CE
Ilość torów / Number of poles	1
Przekrój znamionowy / Cross section	2.5 mm²
Dane prądowe / Rated date	
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
A / B / C	11 / 19 / 25 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3.5
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	5 mm
Masa / Weight	11 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.

ZPA3-2.5A — 2,49 zł

Z otworami montażowymi
With assambly holes



2.5 mm²

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Biały / White ○	**44 243 516**
Norma / Norm	PN-EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	Ⓑ CE
Ilość torów / Number of poles	3
Przekrój znamionowy / Cross section	2.5 mm²
Dane prądowe / Rated date	
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
A / B / C / D	37 / 19 / 25 / 13 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3.5
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	5 mm
Masa / Weight	35 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.





	ZPA2-2.5 1,59 zł	ZPA2-2.5A 1,89 zł	ZPA3-2.5 2,29 zł
		Z otworami montażowymi With assambly holes	
	 2.5 mm²	 2.5 mm²	 2.5 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Biały / White ○	**44 232 516**	**44 242 516**	**44 233 516**
Norma / Norm	PN-EN 60998-1	PN-EN 60998-1	PN-EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	Ⓑ CE	Ⓑ CE	Ⓑ CE
Ilość torów / Number of poles	2	2	3
Przekrój znamionowy / Cross section	2.5 mm²	2.5 mm²	2.5 mm²
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 24 A	500 V 24 A	500 V 24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
A / B / C	19 / 18 / 26 mm	24 / 19 / 26 / 14.5 mm	26 / 19 / 25 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3.5	M 3.5	M 3.5
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	5 mm	5 mm	5 mm
Masa / Weight	17 g	22 g	26 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.

	ZPA2-6A 2,19 zł	ZPA3-6A 2,69 zł	ZPA2-10 3,59 zł
	Z otworami montażowymi With assambly holes	Z otworami montażowymi With assambly holes	Z otworami montażowymi With assambly holes
	 6 mm²	 6 mm²	 10 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Biały / White ○	**44 442 516**	**44 443 516**	**44 532 516**
Norma / Norm	EN 60998-1	EN 60998-1	EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	Ⓑ CE		
Ilość torów / Number of poles	2	3	2
Przekrój znamionowy / Cross section	6 mm²	6 mm²	10 mm²
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 41 A	500 V 41 A	750 V 57 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
A / B / C	26 / 19 / 24 / 12 mm	40 / 19 / 25 / 15 mm	28 / 20 / 28 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3.5	M 3.5	M 4
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	6 mm	6 mm	8 mm
Masa / Weight	29 g	41 g	45 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	30 szt.



SPECYFIKACJA:

Zaciski: mosiądz pokryty galwanicznie
Obudowa: ceramiczna, matowa
Temperatura użytkowa: 800 °C (obudowa)
350 °C (zacisk)
Wkręty: stal pokryta galwanicznie
Właściwości: twarde i solidne,
odporne na wysoką temperaturę,
płomień i środowiska chemiczne.



CPO-5A-1P 1,19 zł



4 mm²

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Biały / White ○	**80 711 516**
Norma / Norm	BS EN 60998
Certyfikaty / Certificates	CE
Ilość torów / Number of poles	1
Przekrój znamionowy / Cross section	4 mm²
Dane prądowe / Rated date	
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	450 V 5~32 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
W / L / φ_1 / φ_2 / D / d / H	13 / 12 / 3.2 / - / - / 8 / 16 mm
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	6 mm
Masa / Weight	9 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.

CPO-15A-2P 2,59 zł



10 mm²

CPO-15A-3P 2,99 zł



10 mm²

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Biały / White ○	**80 722 516**	**80 723 516**
Norma / Norm	BS EN 60998	BS EN 60998
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Ilość torów / Number of poles	2	3
Przekrój znamionowy / Cross section	10 mm²	10 mm²
Dane prądowe / Rated date		
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	450 V 15~57 A	450 V 15~57 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
W / L / φ_1 / φ_2 / D / d / H	21 / 24 / 4.3 / 4.8 / 14 / 10 / 20 mm	21 / 36 / 4.3 / 4.8 / 14 / 10 / 20 mm
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	8 mm	8 mm
Masa / Weight	25 g	36 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.	10 szt.



	CPO-5A-2P 1,59 zł	CPO-5A-3P 1,99 zł	CPO-15A-1P 1,99 zł
	 4 mm²	 4 mm²	 10 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Biały / White ○	**80 712 516**	**80 713 516**	**80 721 516**
Norma / Norm	BS EN 60998	BS EN 60998	BS EN 60998
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Ilość torów / Number of poles	2	3	1
Przekrój znamionowy / Cross section	4 mm²	4 mm²	10 mm²
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	450 V 5~32 A	450 V 5~32 A	450 V 15~57 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
W / L / φ_1 / φ_2 / D / d / H	18 / 21 / 3.2 / 4.5 / 12 / 8 /16 mm	18 / 33 / 3.2 / 4.5 / 12 / 8 / 16 mm	21 / 13 / 4.3 / - / - / 10 / 20 mm
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	6 mm	6 mm	8 mm
Masa / Weight	14 g	23 g	13 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.	20 szt.	40 szt.

	CPO-30A-1P 2,29 zł	CPO-30A-2P 2,99 zł	CPO-30A-3P 3,99 zł
	 16 mm²	 16 mm²	 16 mm²
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Biały / White ○	**80 731 516**	**80 732 516**	**80 733 516**
Norma / Norm	BS EN 60998	BS EN 60998	BS EN 60998
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Ilość torów / Number of poles	1	2	3
Przekrój znamionowy / Cross section	16 mm²	16 mm²	16 mm²
Dane prądowe / Rated date			
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	450 V 30~76 A	450 V 30~76 A	450 V 30~76 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
W / L / φ_1 / φ_2 / D / d / H	27 / 15 / 6.1 / - / - / 12 / 22 mm	27 / 31 / 6.1 / 5.0 / 17 / 12 / 22 mm	27 / 48 / 6.1 / 5.0 / 17 / 12 / 22 mm
Długość odizolowania przewodu Insulation stripping lenght	9 mm	9 mm	9 mm
Masa / Weight	23 g	43 g	69 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	20 szt.	10 szt.	10 szt.