
Materiał korpusu: Polomel MEC-3
Rail connector body: Polomel MEC-3

Temperatura użytkowa tworzywa: -40°C...+120°C
Product working temperature: -40°C...+120°C

Listwy zaciskowe gwintowe wielotorowe wykonane na bazie tworzyw termoutwardzalnych są stosowane do łączenia przewodów elektroenergetycznych jedno- i wielodrutowych w urządzeniach elektroenergetycznych przemysłowych oraz domowych, użytkowanych w warunkach klimatu umiarkowanego (wilgotność do 80%).
Niektóre typy listew są przystosowane do pracy w warunkach morskich poprzez zastosowanie odpowiednich powłok oraz zabezpieczenie wkrętów przed samowykręcaniem.
Listwy zaciskowe wielotorowe są przystosowane do przykręcania do podłoża, przy czym pozycja ich zamocowania jest dowolna. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w różnego typu aparatach elektrycznych powszechnego użytku oraz w domowych instalacjach elektrycznych.
Połączenie elektryczne torów prądowych odbywa się przy wykorzystaniu zacisków gwintowych, znajdujących się wewnątrz korpusu z tworzywa (Polomel MEC-3, temp. użytkowa -40°C ... +120°C).

Multi-line type thread connectors, made of thermosetting materials, are used to connect single- and multi wire conductors both in industry and domestic devices. The connectors are applied in temperate climate (humidity up to 80%).
Some of multi-line type thread connectors are used in marine climate due to applying of special coating covers and protecting the screws from self-unscrewing.
Multi-line type thread connectors are prepared to be fastened directly to the mounting surface in the position preferred by the user. They are applied especially in various electrical devices both industrial and domestic.
The electrical connection of circuit conductors is executed by applying of terminal blocks located inside the body of the connector made of special plastic material (Polomel MEC-3 - working temperature rang -40°... +120°C)

LTE2-2.5






2.5 mm²

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Biały / White ○	**25 212 406**
Norma / Norm	PN-EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	
Ilość torów / Number of poles	2
Przekrój znamionowy / Cross section	2.5 mm²
Dane prądowe / Rated date	
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	250 V 24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
A / B / C	15 / 17 / 21 mm
Mocowanie do podłoża / Mounting Hole	
Masa / Weight	8.8 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.

LTE6-4.0
LTE6-4.0M*

5 otworów montażowych
5 assembly holes





4 mm²

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Biały / White ○	**25 326 406**
wyk. „morskie" białe Sea version white	**25 326 426**
Norma / Norm	PN-EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates	
Ilość torów / Number of poles	6
Przekrój znamionowy / Cross section	4 mm²
Dane prądowe / Rated date	
Napięcie znamionowe / Rated voltage Prąd znamionowy / Current	500 V 32 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
A / B / C / D	60 / 18 / 22 / 10 mm
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 3x20
Masa / Weight	32.2 / 34.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.

* wykonanie morskie
* sea version

LTE3-2.5	LTE2-4.0	LTE2-4.0P	LTE3-4.0	LTE3-4.0P
	1 otwór montażowy 1 assembly hole	1 otwór montażowy 1 assembly hole	2 otwory montażowe 2 assembly holes	2 otwory montażowe 2 assembly holes
				
2.5 mm²	4 mm²	zaciski z podkładką connectors with pad 4 mm²	4 mm²	zaciski z podkładką connectors with pad 4 mm²
25 213 406	**25 322 406**	**25 322 426**	**25 323 406**	**25 323 426**
PN-EN 60998-1				
3	2	2	3	3
2.5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
250 V 24 A	500 V 32 A	500 V 32 A	500 V 32 A	500 V 32 A
22 / 17 / 21 mm	19 / 18 / 21 mm	19 / 18 / 21 mm	30 / 18 / 21 / 10 mm	30 / 18 / 21 / 10 mm
	M 3x20	M 3x20	M 3x20	M 3x20
12.6 g	11.7 g	11.7 g	16.5 g	17.7
50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.

LTE6-4.0A LTE6-4.0AM*	LTE6-10.0 LTE6-10.0M*	LTE6-16.0 LTE6-16.0M*
3 otwory montażowe 3 assembly holes	5 otworów montażowych 5 assembly holes	5 otworów montażowych 5 assembly holes
		
4 mm²	10 mm²	16 mm²
25 346 406 **25 346 426**	**25 526 406** **25 526 426**	**25 616 406** **25 616 426**
PN-EN 60998-1		
6	6	6
4 mm²	10 mm²	16 mm²
660 V 32 A	750 V 57 A	500 V 76 A
60 / 22 / 25 / 20 mm	90 / 24 / 30 / 15 mm	90 / 23 / 30 / 15 mm
M 3x20	M 3x25	M 3x25
39.4 / 42.5 g	74.1 / 94.8 g	92.6 / 97.1 g
100 szt.	50 szt.	50 szt.

* wykonanie morskie
* sea version