Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings




| | S60G<br>Szeregowa<br>Serial | S60Gw<br>Szeregowa z wkrętami<br>Serial with screws |
|---|---|---|
| | <br>Ø 60 mm | <br>Ø 60 mm |
| Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour | | |
| Niebieski / Blue | **34 008 203** | **34 009 203** |
| Norma / Norm | PN-IEC 60998-2-5, IEC 670 | PN-IEC 60998-2-5, IEC 670 |
| Certyfikaty / Certificates | klasa V0 | klasa V0 |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions | | |
| Średnica zewnętrzna / Outside bore (A) | 62 mm | 62 mm |
| Głebokość / Depth (B) | 81 mm | 81 mm |
| Rozstaw otworów do mocowania sprzętu<br>Distance of mounting to equipment boxes (C) | 60 mm | 60 mm |
| Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę**<br>Distance between axises of hole** | 71 mm | 71 mm |
| Masa / Weight | 21 g | 22 g |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package | 40 szt. | 40 szt. |
| Dodatkowe cechy / Additional characteristics | | |
| w ścianach bocznych / in side walls<br>w dnie / at the bottom | Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wyłamania | Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wyłamania |
| Osprzęt / Equipment | | |
|  | Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60<br>Pokrywa osłonowa W60 lub PL60<br>Spring cover WS60 or PL60<br>Króciec dystansowy KD 12 / Distance piece<br>Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30<br>Distance spacings PD60x12, PD60x24, PD60x30 | Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60<br>Pokrywa osłonowa W60 lub PL60<br>Spring cover WS60 or PL60<br>Króciec dystansowy KD 12 / Distance piece<br>Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30<br>Distance spacings PD60x12, PD60x24, PD60x30 |

Super głęboka !

8 cm!

