
Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings



Z60K



Ø 60 mm

Z60Kw


Z wkrętami
With screws



Ø 60 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Niebieski / Blue	**34 048 203**	**34 049 203**
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	B CE klasa V0	B CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm	63 mm
Głebokość / Depth (B)	41 mm	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axises of hole	71 mm	71 mm
Masa / Weight	15.3 g	16.6 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	80 szt.	80 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur ø 20	4 osłabienia do rur ø 20 w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu
Osprzęt / Equipment		
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60 Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24, PD60x30 Distance spacings PD 60x12, PD 60x24, PD60x30	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS 60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60 Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24, PD60x30 Distance spacings PD 60x12, PD 60x24, PD60x30

Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings



Z60D




Ø 60 mm

Z60Dw

Z wkrętami
With screws



Ø 60 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Niebieski / Blue	**34 033 203**	**34 035 203**
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	B CE klasa V0	B CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm	63 mm
Głebokość / Depth (B)	61 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axises of hole	71 mm	71 mm
Masa / Weight	21.4 g	22.7 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur ø 20 1 osłabienie do rury ø 20	6 osłabień do rur ø 20 1 osłabienie do rury ø 20 w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu
Osprzęt / Equipment		
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 lub PL60 Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24, PD60x30 Distance spacings PD 60x12, PD 60x24, PD60x30	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 / Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60 Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24, PD60x30 Distance spacings PD 60x12, PD 60x24, PD60x30