## UKR1

uchwyt kablowy
cable fixing clamp






## UKR2

uchwyt kablowy
cable fixing clamp



| Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour | | |
|---|---|---|
| Czarny / Black ● | **84 328 007** | **84 329 007** |
| Zakres średnic kabli / Cable diameters | | |
| | 26 ... 45 mm² | 46 ... 65 mm² |
| Masa / Weight | 85 g | 118 g |
| Wymiary / Dimensions | | |
| A / B / $B_1$ / C / D | 97 / 48 ... 63 / 38 / 59 / 69 mm / ø otworów 11 mm | 124 / 66 ... 91 / 44 / 60 / 93 / ø otworów 12 mm |
| Temperatura użytkowa / Using temperature | -30°C ... +85°C | -30°C ... +85°C |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package | 10 szt. | 10 szt. |

Uchwyty kablowe do mocowania przewodów w rozdzielnicach sterowniczych

## SW-4-1

izolator wsporczy
standing base



## SW-8-1

izolator wsporczy
standing base



| Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour | | |
|---|---|---|
| Biały / White ○ | **84 327 006** | **84 288 006** |
| Napięcie znamionowe / Rated Voltage | 1 kV | 1 kV |
| Wymiary zewnętrzne / Dimensions | | |
| Wysokość / Height | 40 mm | 40 mm |
| Średnica dolna / Bottom diameter | ø 50 mm | ø 60 mm |
| Średnica górna / Top diameter | ø 32 mm | ø 40 mm |
| Montaż śruba / Mounting screw | M10 | M12 |
| Masa/ Weight | 45 g | 60 g |
| Opakowanie zbiorcze / Collective package | 10 szt. (możliwość zakupu w dowolnej ilości) | 25 szt. (możliwość zakupu w dowolnej ilości) |

Zastosowanie: służą do izolacji szyn w instalacjach i urządzeniach rozdzielczych na napięcie znamionowe do 1000 V i częstotliwości do 100 Hz