Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



P60KF



Ø 60 mm

P60DF



Ø 60 mm

	P60KF	P60DF
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Pomarańczowy / Orange	**31 040 008**	**31 074 008**
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	B CE	B CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm	68 mm
Głebokość / Depth (B)	46 mm	60 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axises of hole	71 mm	71 mm
Masa / Weight	22.9 g	27.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	60 szt.	45 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur ø 18 mm 2 osłabienia do rur ø 14 mm 2 osłabienia do rur ø 16 mm	4 osłabienia do rur ø 20 mm 2 osłabienia do rur ø 10 mm 2 osłabienia do rur ø 16 mm
Osprzęt / Equipment		
	W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set Pierścień dystansowy PD60x30 Distance piece PD60x30 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60	W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set Pierścień dystansowy PD60x30 Distance piece PD60x30 Pokrywa osłonowa WS60 lub PL60 Spring cover WS60 or PL60

P70F

NEW!



Ø 70 mm

P80F

NEW!



Ø 80 mm

E815

NEW!



Ø 120 mm

	P70F	P80F	E815
Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Pomarańczowy / Orange	**33 242 008**	**33 244 008**	**83 189 008**
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	
Certyfikaty / Certificates	B CE	B CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	73 mm	83 mm	120 mm
Głebokość / Depth (B)	47 mm	50 mm	60 mm
Rozstaw otworów do mocowania pokrywy Distance of mounting to equipment boxes (C)	70 mm	80 mm	120 mm
Masa / Weight	20.9 g	28 g	35 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.	200 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur ø 20 mm 2 osłabienia do rur ø 16 mm	2 osłabienia do rur ø 20 mm	2x ø 20 mm, 2x ø 25 mm, 8x ø 10 mm, 12x ø 6 mm
Osprzęt / Equipment			
	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set	W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana The cover with screws in the set
	Puszka posiada 2 specjalne osłabienia do przeprowadzania przewodów między dwiema obok siebie położonymi puszkami za pomocą rury ø 16 mm.	Puszka posiada 2 specjalne osłabienia do przeprowadzania przewodów między dwiema obok siebie położonymi puszkami za pomocą rury ø 16 mm.	W dnie wiele wygodnych osłabień do wyprowadzania przewodów. Down of the box are many easy outputs for wires