
Prostopadłe osłabienia
Perpendicular weakenings



Z70K

Z pokrywą zatrzaskową



Ø 70 mm

Z80K

Z pokrywą zatrzaskową




Ø 80 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Niebieski / Blue	**34 036 203**	**34 073 203**
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	klasa V0	klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	75 mm	85 mm
Głebokość / Depth (B)	49 mm	50 mm
Rozstaw otworów do przykręcania przykrywy Distance of mounting to equipment boxes (C)	70 mm	80 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axises of hole	81 mm	92 mm
Masa / Weight	24 g	45 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	60 szt.	36 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	6 osłabień do rur ø 20 2 osłabienia do rur ø 20 w komplecie pokrywa osłonowa	6 osłabień do rur ø 20 2 osłabienia do rur ø 20 w komplecie pokrywa osłonowa
Osprzęt / Equipment		
	Pierścienie dystansowe PD 70x12, PD 70x24 Pokrywa sygnlizacyjna E121 Pokrywa osłonowa WS70/80	Pokrywa osłonowa WS70/80

Z32

Kinkietowa
For wall lamps





Ø 32 mm

Z2x32

Kinkietowa
For wall lamps



2 x Ø 32 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Niebieski / Blue	**34 010 203**	**34 011 203**
Norma / Norm	PN-IEC 60998-2-5, IEC 670	PN-IEC 60998-2-5, IEC 6708
Certyfikaty / Certificates	klasa V0	klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	35 mm	2x35 mm
Głebokość / Depth (B)	45 mm	45 mm
Masa / Weight	10 g	16 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	Puszki przystosowane do stosowania rozgałęzień prądowych w ścianach oraz montażu czujników elektronicznych 1 osłabienie do rury ø 20 w komplecie pokrywa licująca z puszką	Puszki przystosowane do stosowania rozgałęzień prądowych w ścianach oraz montażu czujników elektronicznych 2 osłabienia do rur ø 20 w komplecie pokrywa licująca z puszką