AUX38073

Zacisk CU
Connector CU



AUX38074N

Zacisk CU
Connector CU



AUX38074PE

Zacisk CU
Connector CU



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Szary / Grey	**82 120 002 (AUX38073)**	——	——
Niebieski / Blue	——	**82 121 003 (AUX38074N)**	——
Zielony / Green	——	——	**82 122 005 (AUX38074PE)**
Prąd znamionowy / Current	175 A	175 A	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross conectors: Drut / Solid	wejście: (3x1) x 16 ... 70 mm² wyjście: (3x6) x 2.5 ... 16 mm²	wejście: 1 x 16 ... 70 mm² wyjście: 10 x 2.5 ... 16 mm²	wejście: 1 x 16 ... 70 mm² wyjście: 10 x 2.5 ... 16 mm²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	81 / 72 / 45 mm	42 / 72 / 45 mm	42 / 72 / 45 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.	5 szt.
Uwagi	Blok składa się z 3 odseparowanych części		

AUX38503

Zacisk AL / CU
Connector AL / CU





AUX38403

Zacisk CU
Connector CU





Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Szary / Grey	**82 123 002 (AUX38503)**	**82 127 002 (AUX38403)**
Niebieski / Blue	**82 124 003 (AUX38503N)**	**82 128 003 (AUX38403N)**
Zielony / Green	**82 125 005 (AUX38503PE)**	**82 129 005 (AUX38403PE)**
Czerwony / Red	**82 126 001 (AUX38503R)**	**82 130 001 (AUX38403R)**
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU	CU
Prąd znamionowy / Rated current	175 A	175 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross conectors		
Wejścia / Inputs: Drut / Solid Linka / Flexible Wyjścia / Outputs: Drut / Solid Linka / Flexible	1 x 95 ... 240 mm² 1 x 70 ... 185 mm² 6 x 10 ... 50 mm² 6 x 6 ... 35 mm²	1 x 95 ... 240 mm² 1 x 70 ... 185 mm² 6 x 10 ... 50 mm² 6 x 6 ... 35 mm²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.

AUX38504

Zacisk AL / CU
Connector AL / CU





AUX38404

Zacisk CU
Connector CU





Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Szary / Grey	**82 131 002 (AUX38504)**	**82 135 002 (AUX38404)**
Niebieski / Blue	**82 132 003 (AUX38504N)**	**82 136 003 (AUX38404N)**
Zielony / Green	**82 133 005 (AUX38504PE)**	**82 137 005 (AUX38404PE)**
Czerwony / Red	**82 134 001 (AUX38504R)**	**82 138 001 (AUX38404R)**
Rodzaj przewodów / Wiring type	AL / CU	CU
Prąd znamionowy / Rated current	350 A	400 A
Ilość x przekrój znamionowy Quantity x cross conectors		
Wejścia / Inputs: Drut / Solid Linka / Flexible Wyjścia / Outputs: Drut / Solid Linka / Flexible	1 x 95 ... 240 mm² 1 x 70 ... 185 mm² 2 x 50 ... 120 mm² 2 x 35 ... 95 mm²	1 x 95 ... 240 mm² 1 x 70 ... 185 mm² 2 x 50 ...120 mm² 2 x 35 ... 95 mm²
Wymiary zewnętrzne / Dimensions (A/B/C)	103 / 45 / 51 mm	103 / 45 / 51 mm
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.	5 szt.