Dane produktu
Charakterystyki

LC1D25F7
stycznik mocy I= 25 A [AC-3] - styki pom. 1NC+1NO - nap. cewki 110 V AC



Główne

Zakres	TeSys
Rodzina	TeSys D:
Typ produktu	Stycznik
Opis skrócony	LC1D
Zastosowanie	Sterowanie silnikiem Obciążenie rezystancyjne
Kategoria użytkowania	AC-1 AC-3
Liczba biegunów	3P
Kombinacja styków	3 NO
[Ue] znamionowe napięcie pracy	<= 690 V AC 25...400 Hzdla obwód mocy <= 300 V DCdla obwód mocy
[Ie] znamionowy prąd pracy	25 A (<= 60 °C) przy <= 440 V AC AC-3dla obwód mocy 40 A (<= 60 °C) przy <= 440 V AC AC-1dla obwód mocy
Moc silnika w kW	11 kW przy 380...400 V AC 50/60 Hz 15 kW przy 500 V AC 50/60 Hz 15 kW przy 660...690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW przy 220...230 V AC 50/60 Hz 11 kW przy 415...440 V AC 50/60 Hz
Moc silnika w KM	2 HP przy 115 V AC 50/60 Hzdla 1 faza silniki 3 HP przy 230/240 V AC 50/60 Hzdla 1 faza silniki 5 HP przy 200/208 V AC 50/60 Hzdla 3 fazy silniki 7,5 HP przy 230/240 V AC 50/60 Hzdla 3 fazy silniki 15 HP przy 460/480 V AC 50/60 Hzdla 3 fazy silniki 20 HP przy 575/600 V AC 50/60 Hzdla 3 fazy silniki
Rodzaj napięcia sterującego	AC 50/60 Hz
Wartość napięcia sterującego	110 V AC 50/60 Hz
Wbudowane styki pomocnicze	1 NO + 1 NC
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodny z IEC 60947
Kategoria przepięć	III
[Ith] znamionowy prąd cieplny	40 A przy <= 60 °Cdla obwód mocy 10 A przy <= 60 °Cdla obwód sygnalizacyjny
Irms znamionowy prąd załączany	450 A przy 440 Vdla obwód mocy zgodny z IEC 60947 140 A ACdla obwód sygnalizacyjny zgodny z IEC 60947-5-1 250 A DCdla obwód sygnalizacyjny zgodny z IEC 60947-5-1
Znamionowa zdolność zwarciowa	450 A przy 440 Vdla obwód mocy zgodny z IEC 60947
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	120 A <= 40 °C 1 min. obwód mocy 240 A <= 40 °C 10 s obwód mocy 380 A <= 40 °C 1 s obwód mocy 50 A <= 40 °C 10 min. obwód mocy 100 A 1 s obwód sygnalizacyjny 120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny 140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	40 A gG przy <= 690 V koordynacja typ 2dla obwód mocy 63 A gG przy <= 690 V koordynacja typ 1dla obwód mocy 10 A gGdla obwód sygnalizacyjny zgodny z IEC 60947-5-1
Srednia impedancja	2 mOm przy 50 Hz - Ith 40 Adla obwód mocy
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	600 Vdla obwód mocy certyfikaty CSA

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

	600 Vdla obwód mocy certyfikaty UL 690 Vdla obwód mocy zgodny z IEC 60947-4-1 690 Vdla obwód sygnalizacyjny zgodny z IEC 60947-1 600 Vdla obwód sygnalizacyjny certyfikaty CSA 600 Vdla obwód sygnalizacyjny certyfikaty UL
Trwałość elektryczna	1,65 Mcykli 25 A AC-3 przy Ue <= 440 V 1,4 Mcykli 40 A AC-1 przy Ue <= 440 V
Strata mocy na biegun	3,2 W AC-1 1,25 W AC-3
Pokrywa ochronna	Z
Sposób montażu	Płyta Szyna
Normy	EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty	BV CCC CSA DNV GL GOST RINA UL LROS
Rodzaj zacisków	Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1.5...10 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2.5...10 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2.5...10 mm² - sztywność kabla: giętki - bez końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...10 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1.5...6 mm² - sztywność kabla: giętki - z końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2.5...10 mm² - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu
Moment dokręcania	Obwody sterowania: 1.7 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm Obwody sterowania: 1.7 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem Philips nr 2 Obwód mocy: 2.5 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm Obwód mocy: 2.5 N.m - wł zaciski śrubowe - ze śrubokrętem Philips nr 2
Czas pracy	4...19 ms otwieranie 12...22 ms CLOSING
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności	B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodny z EN/ISO 13849-1

	B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodny z EN/ISO 13849-1
Wytrzymałość mechaniczna	15 Mcykli
Częstość łączeń	3600 cykl/h przy <= 60 °C

Uzupełnienie

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	0,3...0,6 Uc przy 60 °C zniknięcie, odcięcie 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc przy 60 °C eksploatacyjny 50 Hz 0.85...1.1 Uc przy 60 °C eksploatacyjny 60 Hz
Pobór mocy przyciąganie w VA	70 VA przy 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz 70 VA przy 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
Pobór mocy trzymanie w VA	7,5 VA przy 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz 7 VA przy 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
Rozpraszanie ciepła	2...3 W przy 50/60 Hz
Rodzaj styków pomocniczych	Typ połączony mechanicznie (1 NO + 1 NC) zgodny z IEC 60947-5-1 Typ zestyk lustrzany (1 NC) zgodny z IEC 60947-4-1
Częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego	25...400 Hz
Minimalny prąd wyłączeniowy	5 mAdla obwód sygnalizacyjny
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 Vdla obwód sygnalizacyjny
Czas bez sygnalizacji	1,5 ms podczas wyłączenia (pomiędzy stykiem NC a NO) 1,5 ms podczas załączenia (pomiędzy stykiem NC a NO)
Rezystancja izolacji	> 10 MΩdla obwód sygnalizacyjny

Środowisko

Stopień ochrony IP	IP2x płyta czołowa zgodny z IEC 60529
Działanie ochronne	TH zgodny z IEC 60068-2-30
Stopień zanieczyszczenia	3
Temepratura otoczenia dla pracy	-5...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia	-40...70 °C przy Uc
Wysokość pracy	3000 m bez obniżanie wartości znamionowych w temperaturze
Odpornośc ogniowa	850 °C zgodny z IEC 60695-2-1
Ochrona przed płomieniami	V1 zgodny z UL 94
Odporność mechaniczna	Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz Wibracje stycznik zamknięty 4 Gn, 5...300 Hz Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn dla 11 ms Wstrząsy stycznik otwarty 8 Gn dla 11 ms
Wysokość	85 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	92 mm
Masa produktu	0.37 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Contractual warranty

Period	18 miesiecy