Uchwyty kablowe wbijane - typu UWO, UWP

Gama uchwytów wbijanych do przewodów okrągłych (UWO) lub płaskich (UWP). Wykonane z polipropylenu uchwyty stosowane są zazwyczaj do mocowania przewodów do ścian lub podłóg. Szczególnie często wykorzystywane jako uchwyt przytrzymujący przewód na ścianie podczas nakładania tynków, płyt gipsowych lub podczas wykonywania wylewek, podłóg itp.



Nr katalogowy	Typ	Dla przewodu typu	Rozmiar d (mm)	Rozmiar L (mm)	Rozmiar b (mm)	Rozmiar wiertła do wykonania otworu pod uchwyt (mm)	Opakowanie zbiorcze szt.	Kolor
89 126 306	**UWO-6**	6	6	31	-	5	100	biały
89 127 306	**UWO-8**	8	8	43	-	6/7	100	biały
89 128 306	**UWO-10**	10	10	43	33	6/7	100	biały
89 129 306	**UWO-12**	12	12	49	35	7/9	50	biały
89 130 306	**UWO-14**	14	14	49	32	7/9	50	biały
89 131 306	**UWO-16**	16	16	58	40	7/9	50	biały
89 132 306	**UWO-18**	18	18	58	40	7/9	50	biały
89 133 306	**UWO-20**	20	20	58	37	7/9	50	biały
89 134 306	**UWP-2**	YDYp 3x1.0	11	43	34	6/7	100	biały
89 135 306	**UWP-3**	YDYp 3x1.5, 3x2.5	13	43	34	6/7	100	biały
89 136 306	**UWP-4**	YDYp 4x1.5, 4x2.5	16	43	34	6/7	100	biały
89 137 306	**UWP-5**	YDYp 5x1.5, 5x2.5	18	43	34	6/7	100	biały
89 138 306	**UWP-6**	YDYp 5x4, 5x6	25	43	34	8	50	biały

Uchwyty kablowe wbijane z opaską - typ UPK

Opaska kablowa z kółkiem szybkiego montażu. Wykonana z polipropylenu opaska zawiera jednocześnie kołek rozporowy. Uchwyt ten wykorzystywany jest zazwyczaj do mocowania pojedynczych przewodów, wiązek lub rurek z tworzywa sztucznego.



Nr katalogowy	Typ	Rozmiar d (mm)	Rozmiar L (mm)	Rozmiar b (mm)	Rozmiar wiertła do wykonania otworu pod uchwyt (mm)	Opakowanie zbiorcze szt.	Kolor
89 143 306	**UPK-6**	34	25	6	6	100	biały
89 144 306	**UPK-8**	33	25	8	8	100	biały
89 145 306	**UPK-10**	45	43	10	10	100	biały