# *Dane produktu*
## *Charakterystyki*

# XACA2073
kaseta ster. wisząca XAC-A uchwyt pistoletowy- 2 przyc. 1 awar. zat.



## Główne

| | |
|---|---|
| Rodzina produktów | Harmony XAC |
| Typ produktu | Stanowiskosterownicze podwieszone |
| Nazwa kasety sterowniczej | Uchwyt pistoletowy XACA |
| Typ kasety sterowniczej | Podwójnie izolowany |
| Materiał obudowy | Polipropylen |
| Typ sterowania | Intuicyjny |
| Typ obwodu elektrycznego | Obwody sterowania |
| Typ obudowy | Komplet gotowy do użycia |
| Zastosowanie kasety sterowniczej | Sterownie silnikami dwubiegowymi w aplikacjach dźwigowych |
| Kompozycje kasety sterowniczej | 2 przyciski + 1 przycisk zatrzymania awaryjnego |
| Typ przycisku sterującego | Przycisk stop Ø 30 mm 1 NC, blokada zapadkowa<br>Pierwszy przycisk 2 NO (2 kroki) raise, slow-fast<br>Drugi przycisk 2 NO (2 kroki) lower, slow-fast |
| Nazwa bloku styków | ZB2BE101 + ZB2BE201 do każdego kierunku<br>ZB2BE102 do awaryjnego stopu |
| Blokowanie mechaniczne | Z blokadą mechaniczną |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Kolor kasety sterowniczej | Żółty |
| Rodzaj zacisków | Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe, zdolność łączeniowa: 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej |
| Wytrzymałość mechaniczna | 1000000 cykl |
| Wejście kablowe | Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem, zewnętrzna średnica kabla: 7...15 mm |
| Określenie kodu styku | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny | 10 A |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 600 V (stopień zanieczyszczenia: 3) zgodny z IEC 60947-1 |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodny z IEC 60947-1 |
| Działanie styków | Działanie wolne<br>Przesunięty |
| Rezystancja między zaciskami | <= 25 MΩ |
| Siła robocza | 13...15 N |
| Zabezpieczenie zwarciowe | 10 A ochrona bezpiecznikowa przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG |
| Moc znamionowa w W | 40 W DC-13dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 120 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C<br>48 W DC-13dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 48 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C<br>65 W DC-13dla 1000000 cykl, prędkość robocza = 60 c./min przy 24 V, współczynnik obciążenia = 0.5 (impedancyjne obciążenie) zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Opis zacisków ISO n°1 | (13-14)NO<br>(23-24)NO_CL |
| Opis zacisków ISO n°2 | (11-12)NC |
| Identyfikator zacisku | (11-12)NC<br>(13-14)NO |
| Masa produktu | 0.36 kg |

## Środowisko

| | |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1 |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

| | |
|---|---|
| | UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Certyfikaty | CSA<br>UL |
| Działanie ochronne | TH |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Odporność na wibracje | 15 gn (f = 10...500 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 100 gn zgodny z IEC 60068-2-27 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodny z IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP | IP65 zgodny z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodny z EN 50102 |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Period | 18 miesiecy |