

Puszki o dużych wymiarach

Praktyczne rozwiązania



> Dwie wersje puszki: z przepustami lub z gładkimi bokami.



> Nowe puszki o dużych wymiarach posiadają uchwyty do listew przyłączeniowych IP2x.



> Teraz można korzystać z zawiasów do pokryw.

Plexo™ IP55
puszki odgałęźne z przepustami



0921 00



0921 01



0921 04



0921 36

IP55 – IK07

Kolor szary RAL 7035.
Wykonane z polistyrenu.
Temperatura pracy: od -25°C do +40°C.
Samogasnący materiał 650°C (zgodnie z EN 60695 2-1).
Przepusty membranowe.
Instalowane za pomocą śrub (maks. śr. 5 mm).
Pokrywa zatrzaskiwana.
Otwarcie za pomocą wkrętaka (podważyć pokrywę).
Dostarczane z zatrzaśniętą pokrywą.

Pak.	Nr ref.	Puszki okrągłe
5/100	0921 00	Ø 60[1], wysokość 40 mm – 4 przepusty maks. Ø 20
5/100	0921 01	Ø 70[1], wysokość 45 mm – 4 przepusty maks. Ø 20

		Puszki kwadratowe i prostokątne
5/100	0921 04	**65 x 65 x 40 mm**[1] 7 przepustów maks. Ø 20
5/100	0921 26	**80 x 80 x 45 mm**[1] 7 przepustów Ø 20

Kolor szary RAL 7035.
Wykonane z polistyrenu.
Temperatura pracy: od -25°C do +40°C.
Samogasnący materiał 960°C (zgodnie z EN 60695 2-1).
Przepusty membranowe.
Pokrywy nieprzezroczyste, zamykane przez 1/4 obrotu.
Montowanie na ścianie za pomocą 2 lub 4 śrub o średnicy 5 mm wewnątrz puszki lub w 4 rogach na zewnątrz puszki za pomocą śrub o średnicy 4 mm.
Możliwy częściowy montaż pokrywy w momencie instalowania.

		Puszki kwadratowe klasa II
		105 x 105 x 55 mm[1]
5	0921 38	Bez otworów
5	0921 36	7 przepustów maks. Ø 25

Przepusty zapasowe



Dla puszek o nr ref. 0921 00/01/04/26/36 z oznaczonymi maksymalnymi średnicami rur i przewodów.

			Średnica rurki maks.	Średnica przewodów
50	0919 10	Do puszek z pokrywą zatrzaskiwaną	20	od 4 do 20
50	0919 11	Do puszek 105 x 105 x 55 mm (nr ref. 0921 36)	25	od 4 do 25

[1] Wymiar wewnętrzny.