Dane produktu
Charakterystyki

XVLA333
wskaźnik św. Ø 12 - IP40 - ziel. - osłonięty LED - 24 V



Główne

Rodzina produktów	Harmony XVL
Typ produktu	Wskaźnik LED ze zintegrowaną soczewką
Nazwa komponentu	XVL
Średnica montażowa	12 mm
Źródło światła	LED z pokrywą
Kolor bloku oświetleniowego	Zielony
Rodzaj zabezpieczenia	Integralny opornik balastowy
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dioda wewnętrzna
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 IP40 zgodnie z NF C 20-010 IP65 (z uszczelką XVLZ912) zgodnie z IEC 60529 IP65 (z uszczelką XVLZ912) zgodnie z NF C 20-010

Uzupełnienie

Rodzaj obwodu zasilającego	DC
Rodzaj zacisków	Złącze gwintowane: zakres obsługiwanych średnic 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
Zużycie prądu	18 mA
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	50 V zgodnie z IEC 60947-1
Żywotność żarówki	>= 100000 H
Znamionowe napięcie graniczne	0.8...1.1 Un
Opis zacisków ISO n°1	(X1-X2)PL
Wysokość	16 mm
Szerokość	16 mm
Głębokość	51 mm
Masa produktu	0.007 kg

Środowisko

Certyfikaty	CSA UL
Działanie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa III zgodnie z IEC 60536 Klasa III zgodnie z NF C 20-030


Contractual warranty

Period	18 miesiecy

LED Pilot Light

Dimensions

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



(1) Threaded connector

e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.