# *Dane produktu*
*Charakterystyki*

# XB7EV77P
wskaźnik św. okr. Ø 22 - przezr. - żarówka BA 9s - 230 V -zacisk śrubowy



## Główne

| | |
|---|---|
| Rodzina produktów | Harmony XB7 |
| Typ produktu | Wskaźnik świetlny o konstrukcji monolitycznej |
| Opis skrócony | XB7 |
| Średnica montażowa | 22 mm |
| Sprzedaż niepodzielnej liczby | 10 |
| Kształt główki | Okrągły |
| Nasadka/element napędowy lub kolor soczewki | Przeźroczysty |
| Źródło światła | Żarowy |
| Rodzaj | BA 9s |
| Blok zasilający oświetlenie | Bezpośrednio przez rezystor / 2.6 W - 130 V) |
| [Us] znamionowe napięcie zasilania | 230 V AC, 50/60 Hz |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Wysokość | 29 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Głębokość | 54 mm |
| Opis zacisków ISO n°1 | (X1-X2)PL |
| Masa produktu | 0.02 kg |
| Montaż urządzeń | Otwór mocujący: Ø 22.5 mm (22.3 + 0.4/0) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 |
| Środek mocowania | >= 30 x 40 mm on panel pomocniczy, metal, grubość: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm on panel pomocniczy, plastikowy, grubość: 2...6 mm |
| Mocowanie | Nakrętka mocująca poniżej głowicy zalecany moment obrotowy: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m) |
| Rodzaj zacisków | Złącza typu Faston (6.35 x 0.8 mm) zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>Złącza oznaczone rozgałęźne (6.5 mm) zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>Zaciski śrubowe: <= 2 x 1,5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1<br>Zaciski śrubowe: 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| Moment dokręcania | 0.8...1.2 N.m zgodnie z EN 60947-1 |
| Kształt łba śruby | Krzyżak głowica kompatybilność z JIS Nr. 1 śrubokręt<br>Krzyżak głowica kompatybilność z Philips nr 1 śrubokręt<br>Krzyżak głowica kompatybilność z Pozidriv No 1 śrubokręt<br>Perforowany głowica kompatybilność z płaska Ø 4 mm śrubokręt<br>Perforowany głowica kompatybilność z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt |
| [Ui] napięcie znamionowe izolacji | 250 V (stopień zanieczyszczenia: 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| Rodzaj sygnalizacji | Stały |
| Graniczne napięcie zasilające | 195...264 V AC |
| Czas eksploatacji | 2000 godz. przy napięciu znamionowym i 25 °C |

## Środowisko

| | |
|---|---|
| Działanie ochronne | TH |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -25...55 °C |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodnie z IEC 60536 |
| Stopień ochrony IP | IP20 (tył) zgodnie z IEC 60529<br>IP54 (płyta czołowa) zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony NEMA | NEMA 12 |
| Normy | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

| | |
|---|---|
| | JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f = 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 50 gn (czas trwania = 11 ms) dla half sine wave acceleration zgodnie z IEC 60068-2-27 |
| Emisja elektromagnetyczna | Klasa B zgodnie z EN 55011 |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Period | 18 miesiecy |