Żarówki z trzonkami szklanymi do samochodów




Korzyści ze stosowania produktu


- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu


- Oryginalne części zamienne



Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.




Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Dane elektryczne					Dane fotometryczne		Wymiary i waga
Opis produktu	**Moc wejściowa**	**Moc znamionowy**	**Napięcie znamionowy**	**Moc wejściowa, tolerancja**	**Napięcie probiercze (pomiarowe)**	**Strumień świetlny**	**Strumień świetlny, tolerancja**	**Długość**
921	19.4 W	16.00 W	12 V	±10 %	13.5 V	310 lm	±20 %	38.0 mm
921NA	19.4 W	16.00 W	12 V	±10 %	13.5 V	190 lm	±20 %	38.1 mm
2723	2.3 W	2.30 W	12 V	±8 %	13.5 V	18.6 lm	±20 %	20.0 mm
7515	25 / 6 W		12 V	±6 / ±10 %	13.5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	47.5 mm
7505	25 W	21.00 W	12 V	±6 %	13.5 V	460 lm	±15 %	47.5 mm
2821	3 W	3.00 W	12 V	±10 %	13.5 V	22 lm	±30 %	26.8 mm
2825	5 W	5.00 W	12 V	±10 %	13.5 V	50 lm	±20 %	26.8 mm
7504 [1)]	25 W	21.00 W	12 V	±6 %	13.5 V	280 lm	±20 %	47.5 mm
2827 [1)]	5 W	5.00 W	12 V	±10 %	13.5 V	30 lm	±20 %	26.8 mm
2721	1.22 W	1.20 W	12 V	±15 %	13.5 V	7.5 lm	±20 %	22.6 mm
2722	2 W	2.00 W	12 V	±15 %	13.5 V	12 lm	±20 %	20.0 mm
2820	2.2 W	2.00 W	12 V	±10 %	13.5 V	13.5 lm	±25 %	26.8 mm

		Trwałość		Dodatkowe dane produktu		Certyfikaty i Normy	Kraj - specyficzna kategoryzacja
Opis produktu	**Średnica**	**Trwałość B3**	**Trwałość Tc**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Nowy produkt**	**Kategoria ECE**	**Oznaczenie produktu**
921	16.0 mm	175 h	545 h	W2.1x9.5d		W16W	921
921NA	16.0 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	NEW	WY16W	921NA 16W 12V W
2723	5.0 mm	350 h	1200 h	W2x4.6d		W2,3W	
7515	20.0 mm	400 / 600 h [2)]	3000 / 3000 h [2)]	W3x16q		W21/5W	7515 21/5W 12V
7505	20.0 mm	400 h	600 h	W3x16d		W21W	7505 21W 12V W3
2821	10.3 mm	1300 h	4000 h	W2.1x9.5d		W3W	

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

		Trwałość		Dodatkowe dane produktu		Certyfikaty i Normy	Kraj - specyficzna kategoryzacja
Opis produktu	**Średnica**	**Trwałość B3**	**Trwałość Tc**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Nowy produkt**	**Kategoria ECE**	**Oznaczenie produktu**
2825	10.0 mm	350 h	1000 h	W2.1x9.5d		W5W	
7504 [1)]	20.0 mm	400 h	600 h	WX3x16d		WY21W	7504 21W 12V WX
2827 [1)]	10.0 mm	350 h	1000 h	W2.1x9.5d		WY5W	2827 5W 12V W2.
2721	5.0 mm	500 h	2000 h	W2x4.6d		-	2721 1,2W12VW2X
2722	5.0 mm	1300 h	4000 h	W2x4.6d		-	2722
2820	10.0 mm	600 h	4000 h	W2.1x9.5d		-	2820

[1)] Żarówki bursztynowe (Amber) do lamp sygnałowych z przezroczystą szybą.

[2)] Żarnik 1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.