Mini Pragma – Obudowy podtynkowe



Rozdzielnica
36 modułów

Rodzina rodzielnic 1, 2 lub 3 rzędowych Mini Pragma o pojemności od 8 do 36 modułów o innowacyjnej konstrukcji, gwarantująca doskonałą integrację z wystrojem wnętrz mieszkalnych dzięki wariantom kolorystycznym obudowy zgodnym z paletą barw Unica Plus.

Dostępne są 2 warianty wyboru konfiguracji obudów podtynkowych Mini Pragma

Obudowy podtynkowe do indywidualnej kompozycji
Trzy wersje kolorystyczne panelu przedniego zgodne z paletą kolorów Unica Plus – piaskowy, róż indyjski oraz szary alabaster można łączyć z podstawą montażową oraz akcesoriami wyposażenia obudów.



Rozdzielnica
24 modułów

Obudowy podtynkowe w kompletnych zestawach do montażu – jeden nr referencyjny
W pełni skomponowany zestaw zawiera:
- ■ Podstawa montażowa
- □ sztywna konstrukcja
- □ regulowana głębokość osadzenia w ścianie,
- □ wstępne osłabienia otworów do wprowadzenia przewodów na 4 bokach,
- ■ od 1 do 3 szyn DIN oraz ramy montażowe umożliwiają instalację aparatów modułowych poza podstawą montażową,
- ■ sztywny panel przedni w kolorach - piaskowy, róż indyjski oraz szary alabaster, wyposażony w drzwiczki przezroczyste, przydymiane, oraz dwa bloki zacisków PE/N ze wspornikiem,



Rozdzielnica
24 modułów

Rozdzielnica Mini Pragma może być wyposażona w lampkę pozycyjną LED (w ramach oferty akcesoriów). Umieszczenie lampki pozycyjnej ułatwia odnalezienie obudowy w ciemności w przypadku zaniku napięcia



Rozdzielnica
12 modułów



Rozdzielnica
8 modułów

Dane techniczne

Zgodność z normami		PN-EN 60439-3, IEC 60529, IEC 60695-2-11, EN 50102, IEC 60670-24
Prąd znamionowy (In)	obudowa 8-36 modułów	63 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)		< 400 V
Klasa ochronności		Klasa 2 (z zaślepkami do śrub mocujących), zgodnie z PN-EN 60439-3
Stopień ochrony	wg PN-EN 60529	IP 40
Stopień odporności na uderzenia wg PN-EN 62262		IK 07
Materiał		Tworzywo (1) samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650°C, zgodnie z PN-EN 60695-2-11

(1) Tworzywo sztuczne opracowane specjalnie przez Schneider Electric.



Drzwiczki przezroczyste przydymiane



Drzwiczki pełne białe

Mini Pragma

Rodzina obudów podtynkowych do indywidualnej konfiguracji



MIP40108T



MIP50108T



MIP70108T

Panel przedni*			Nr katalogowy		+ Podstawa
Liczba rzędów	Liczba modułów w rzędzie	Liczba modułów 18 mm	Drzwiczki pełne, białe	Drzwiczki przezro-czyste, przydymione	Bloki zacisków PE+N
Piaskowy					
1	8	8	-	**MIP40108T**	**MIP82108**
	12	12	-	**MIP40112T**	**MIP82112**
	18	18	-	**MIP40118T**	**MIP82118**
2	12	24	-	**MIP40212T**	**MIP82212**
3	12	36	-	**MIP40312T**	**MIP82312**
Róż indyjski					
1	8	8	-	**MIP50108T**	**MIP82108**
	12	12	-	**MIP50112T**	**MIP82112**
	18	18	-	**MIP50118T**	**MIP82118**
2	12	24	-	**MIP50212T**	**MIP82212**
3	12	36	-	**MIP50312T**	**MIP82312**
Szary alabaster					
1	8	8	-	**MIP70108T**	**MIP82108**
	12	12	-	**MIP70112T**	**MIP82112**
	18	18	-	**MIP70118T**	**MIP82118**
2	12	24	-	**MIP70212T**	**MIP82212**
3	12	36	-	**MIP70312T**	**MIP82312**

(*) Wsporniki i szyny DIN dostarczane są z panelem przednim.

Rodzina obudów podtynkowych – zestaw kompletny: podstawa, panel przedni, bloki zacisków, drzwiczki



MIP20104T

Obudow z podstawą w kolorze białym				Numer katalogowy	
Liczba rzędów	Lczba modułów w rzędzie	Liczba modułów 18 mm	Prąd znamio-nowy In (A)	Drzwiczki pełne	Drzwiczki przezroczyste przydymiane
1	8	8	63	**MIP22108**	**MIP22108T**
	12	12	63	**MIP22112**	**MIP22112T**
	18	18	63	**MIP22118**	**MIP22118T**
2	12	24	63	**MIP22212**	**MIP22212T**
3	12	36	63	**MIP22312**	**MIP22312T**

Akcesoria dostarczane z każdą obudową

Typ		
Naklejka identyfikacyjna dla każdego rzędu	Naklejana na panelu przednim	
2 bloki zacisków PE/N ze wspornikiem	Dostarczane z 8 lub 12 modułową obudową	2 x (1 x 16 ▫ + 4 x 10 ▫ + 3 x 6 ▫)
	Dostarczane z 18 lub 24 modułową obudową	2 x (2 x 16 ▫ + 8 x 10 ▫ + 6 x 6 ▫)
	Dostarczane z 36 modułową obudową	2 x (2 x 16 ▫ + 9 x 10 ▫ + 9 x 6 ▫)
Płytka zaślepiająca (10 szt.)		

Akcesoria



MIP82112

Podstawa z blokami zacisków PE+N			Numer kat.
Liczba rzędów	**Lczba modułów w rzędzie**	**Blok zacisków**	
1	8	2 x (1 x 16 □ + 4 x 10 □ + 3 x 6 □)	**MIP82108**
	12	2 x (1 x 16 □ + 4 x 10 □ + 3 x 6 □)	**MIP82112**
	18	2 x (2 x 16 □ + 8 x 10 □ + 6 x 6 □)	**MIP82118**
2	12	2 x (2 x 16 □ + 8 x 10 □ + 6 x 6 □)	**MIP82212**
3	12	2 x (2 x 16 □ + 9 x 10 □ + 9 x 6 □)	**MIP82312**

Akcesoria zamawiane oddzielnie



MIP99035

Typ		Numer kat.
Zestaw do uzyskania stopnia ochrony IP41		**MIP99035**
Wspornik bloku zacisków (zestaw 2 sztuk)	18 modułów	**MIP99036**
Blok zacisków	1 x 16 □ + 2 x 10 □ + 1 x 6 □	**MIP99037**
	1 x 16 □ + 4 x 10 □ + 3 x 6 □	**MIP99038**
	2 x 16 □ + 8 x 10 □ + 6 x 6 □	**MIP99039**
	2 x 16 □ + 9 x 10 □ + 9 x 6 □	**MIP99040**
Bloki zacisków PE	3 x 16 □ + 12 x 2.5 □	**13409**
	4 x 16 □ + 20 x 2.5 □	**13410**
Bloki zacisków PE+N (zestaw 2 sztuk)	2 x (1 x 35 □ + 5 x 16 □)	**13411**
	2 x (1 x 35 □ + 7 x 16 □)	**13412**
Płytki zaślepiające	5 modułów	**13387**
Nalepki identyfikacyjne	Standard 10 arkuszy	**13735**
	Specjalne 10 arkuszy	**13736**
Zamek z 2 kluczykami		**MIP99046**
Zestaw do montażu podtynkowego podstawy obudowy		**MIP99047**
Zestaw LED do oświetlenia położenia obudowy		**MIP99050**